
 = boomgroep van 25 stuks (15 m uit elkaar)
Esdoorn, Eik, Linde, Es, Hazelak

 = Poel ca. 175 m² (doorsnede min. 15 m)

 = faanapassage



Maatvoering en eisen aanleg poel

- Doorsnede wateroppervlakte minimaal 15 meter;
- Talud bij voorkeur verhouding 1:3 of flauwer;
- Bij te weinig ruimte: talud zuidzijde maximaal 1:1 en talud noordzijde maximaal 1:2;
- De noordelijke oever is vanwege de bezonning het belangrijkste. Deze zijde dient daarom zo flauw mogelijk te worden aangelegd;
- De diepte van de poel dient 0,5 tot 1 meter beneden de gemiddelde laagste grondwaterstand van 2,5 meter – maaiveld te zijn. Hiertoe moet de poel op het diepste punt tussen de 3 en 3,5 meter diep worden;
- De toekomstige bomen zoals opgenomen in het beplantingsplan voor de locatie Rustvenseweg 14 te Reek dienen op voldoende afstand van de poel worden geplant zodat er voldoende zon op de poel en de oevers schijnt en er niet te veel bladeren in de poel vallen;
- Bij de aanleg van de poel zal een deskundige aanwezig zijn.