

## Bijlage bij de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012

### **ad. a Binnenkant gebouw A.3 Trappenhuizen.**

De ramen t.p.v. de hoofdentree zijn aan de binnenzijde te wassen d.m.v. de wassteelmethode. Eventuele lampen in de vide van het trappenhuis zullen aangebracht en of vervangen moeten worden d.m.v. een steiger of hoogwerker.

### **ad. b Buitenkant gevel.**

De gevel is op max. ca 6.5 m hoogte en dus te onderhouden d.m.v. een rolsteiger en of hoogwerker. Ter plaatse van de woonunits en gezamenlijke woonkamers zijn bestraaete terrassen aanwezig waar deze steiger en of hoogwerker kan staan.

De kozijnen op de 1<sup>e</sup> verdieping zijn te bewassen d.m.v. de wassteelmethode. De ramen in de kopgevel op de tweede verdieping zijn naar binnen draaiend en dus van binnenuit te bewassen.

### **ad. C Werken op en aan dak C.2 Hellend dak**

De zonnepanelen op het dak worden via een hoogwerker geplaatst en onderhouden.

### **ad. C Werken op en aan dak C.3 Plat dak**

Het platte dak is op ca 6.5 m hoogte en dus te bereiken d.m.v. een steiger. Ter plaatse van de woonunits en gezamenlijke woonkamers zijn bestraaete terrassen aanwezig waar deze steiger kan staan.