

Ontwerp
Beschikking
Omgevingsvergunning

Betrokken Externe Contacten:

Aanvrager: De heer A.P. Verhart.

Betreft locatie:

Heeswijk 120, 3417 GS Montfoort

Burgemeester en Wethouders hebben op 10 november 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een bedrijfsruimte ten behoeve van een agrarisch loonbedrijf en cultuurtechnisch werk met bijbehorend kantoor en werkplaats op het perceel Heeswijk 120 te Montfoort.

Op 29 mei 2012 hebben Burgemeester en Wethouders een omgevingsvergunning hiervoor verleend.

Op 21 september 2012 heeft de rechtbank Utrecht de omgevingsvergunning op een aantal punten vernietigd vanwege onvoldoende onderzoek en onderbouwing, alsmede het ontbreken van de vereiste vergunning voor het onderdeel milieu (omdat de inrichting niet onder de vrijstellingen valt van het Activiteitenbesluit).

Op 18 september 2013 zijn de overige beroepsgronden van een aantal omwonenden afgewezen door de Raad van State.

Op 26 april 2015 hebben Burgemeester en Wethouders een aangepaste aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Deze aangepaste aanvraag vloeit voort uit de gerechtelijke uitspraak d.d. 21 september 2012 waarin voor dezelfde activiteiten een omgevingsvergunning is vernietigd. Deze aanvraag voorziet in een nadere onderbouwing van de activiteiten. Deze aangepaste aanvraag wijkt op diverse punten qua inrichting van het terrein af van de oorspronkelijke aanvraag (met name is de houtsnipperopslagplaats gewijzigd/verplaatst).

(ONTWERP) Besluit

Burgemeester en wethouders, gelet op artikel 2.1, 2.2, 2.10, 2.12 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten de omgevingsvergunning te verlenen.

- a. Aan deze vergunning zijn de in deze beschikking genoemde voorschriften verbonden.
- b. Van deze vergunning en voorschriften maakt onderdeel uit een begrippenlijst, opgenomen in deze beschikking;
- c. De aanvraag met de onder het hoofdstuk "gewaarmerkte stukken" genoemde documenten maken onderdeel uit van de vergunning.
- d. De voorschriften 1.13. en 1.14. (bedrijfsbeëindiging) en 5.12. t/m 5.16. (bodemonderzoek bij beëindiging of geldigheid verliezen) blijven nog gedurende 36 maanden nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren, met toepassing van artikel 5.9 lid 1 sub d Bor, van kracht.

De volgende activiteiten horen bij deze omgevingsvergunning:

- 1.a Bouwen
- 1.b Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
2. Inrit/uitweg
3. het oprichten van een inrichting (voorheen: milieuvergunning)

Registratie Omgevingsloket

De aanvraag is aangeleverd en geregistreerd in het Omgevings-Loket-Online (OLO) bekend bij ons onder nummer: 1772117

Gewaarmerkte stukken

De volgende documenten zijn als gewaarmerkte stukken bij de Omgevingsdienst bekend en maken deel uit van de aanvraag (en maken deel uit van de vergunning):

1. Aanvraagformulier d.d. 26-4-2015
2. Kadastrale uittreksel d.d. 31-10-2014
3. Tekening bestaande situatie d.d. 1-3-2012
4. Tekening bedrijfsgebouw bestaand d.d. 31-3-2015 Blad B-1
5. Tekening nieuwe situatie en terreininrichting d.d. 9-8-2016 Blad 1
6. Tekening bedrijfsgebouw nieuw -gevels en doorsneden- d.d. 13-8-2012 Blad 2
7. Tekening bedrijfsgebouw nieuw -plattegrond begane grond- d.d. 13-7-2015 Blad 3
8. Tekening bedrijfsgebouw nieuw -plattegrond 1^e verdieping- d.d. 13-7-2015 Blad 4
9. Tekening bedrijfsgebouw nieuw -plattegrond 2^e verdieping- d.d. 13-7-2015 Blad 5
10. Technische detailtekeningen 1-32 d.d. 13-8-2012 Blad 6

11. Bouwbesluitrapportage d.d. 20-7-2012
12. Sonderingsrapport nieuwbouw Heeswijk 120 d.d. 26-4-2012
13. Constructieberekening -deel 1- d.d. maart 2012
14. Constructieberekening -deel 2- d.d. maart 2012
15. Tekening palenplan, betonconstructie fundering en begane grond, betontrap en palenplan en constructie balk erfafscheiding d.d. 13-8-2012 Blad 01
16. Tekening betonconstructiedetails fundering en begane grondvloer d.d. 13-8-2012 Blad 03
17. Tekening staalconstructie d.d. 13-8-2012 Blad 04
18. Rapport akoestisch onderzoek, adviesbureau Van der Boom d.d. 24-2-2015
19. Verkennend bodemonderzoek d.d. 11-1-2016
20. Bodemonderzoek d.d.29-6-2010, rapportnummer 150970
21. Asbestinventarisatieonderzoek d.d. 13-11-2015
22. Tekening werkplaats smeerput d.d. 5-7-2012
23. Tekening landschappelijke inrichting terrein d.d. 3-8-2016
24. Natuuronderzoek d.d. 13-7-2011
25. Actualisatie natuuronderzoek d.d. 6-12-2015
26. Overzicht verkeersbewegingen Heeswijk 120
27. Tekening nieuw te realiseren inrit d.d. 3-5-2016
28. Brief opslagcapaciteit houtsnippers d.d. 26-01-2016
29. Bodemrisicodocument met toetsing aan de nationale richtlijn bodembescherming (NRB)
30. Lijst opslag bodembedreigende stoffen
31. Overzicht elektrisch en thermisch vermogen aanwezige machines
32. testrapport En303-5 VETO biomassa
33. gegevens VETO biomassaketel
34. BUMAX gasflessenkast TRG700
35. Acceptatie- en verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie en Interne Controle terzake houtsnippers bij Verhart Groen B.V. d.d. 10-7-2016
36. Niet-technische toelichting als bedoeld in art. 4.1.1.10 d.d 10-7-2016
37. Watertoets d.d. 4-7-2011
38. Watergunning d.d. 2-12-2011
39. Convenant Verhart, Natuur en Milieufederatie en gemeente Montfoort d.d. 26-2-2013
40. Bijlage terreininrichting behorende bij convenant d.d. 26-2-2013
41. Overzicht wijzigingen t.o.v. omgevingsvergunning d.d. 29-5-2012
42. Overzicht wijzigingen plan augustus 2016
43. Raadsbesluit verklaring van geen bedenkingen d.d. 26-10-2015
44. Ruimtelijke onderbouwing d.d. 9-8-2016

Omgevingsvergunning procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 Awb waarbij deze aanvraag de uitgebreide procedure betrof.

De aanvraag voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1.1.a Wabo) is getoetst aan artikel 2.10 (beoordelingscriteria voor het bouwen van een bouwwerk) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De aanvraag voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, artikel 2.1.1.c is getoetst aan artikel 2.12 (beoordelingscriteria voor het gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan etc.) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De aanvraag voor het oprichten van een inrichting, artikel 2.1.1.e is getoetst aan artikel 2.14 (beoordelingscriteria voor het oprichten of het wijzigen van (de werking) een inrichting etc.) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De aanvraag voor het realiseren of wijzigen van een inrit/uitweg, artikel 2.2.1.e is door de provincie getoetst aan de Wegenverordening provincie Utrecht 2010.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een geval betreft zoals vermeld in artikel 6.5 van het Bor wordt de omgevingsvergunning niet eerder verleend dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Op grond van artikel 6.5 derde lid Bor heeft de gemeenteraad op 28 juni 2010 besloten dat voor projecten waarvan de bouwsom met een jaarlijkse index-aanpassing niet meer bedraagt dan € 500.000,- exclusief BTW, die niet passen in het bestemmingsplan en waarvoor geen omgevingsvergunning ingevolge artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kan worden verleend, aan te wijzen als een categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad noodzakelijk is als bedoeld in artikel 2,27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang gelezen met artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht.

Deze aanvraag omgevingsvergunning past niet binnen de voorwaarden van dit besluit van 28 juni 2010 en om die reden is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Op 26 oktober 2015 heeft de raad hierover het volgende besluit genomen:

“In principe in te stemmen met het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen onder de voorwaarde dat positieve adviezen worden verkregen en het verlenen van de omgevingsvergunning mogelijk blijkt.”

Aan de voorwaarden van dit raadsbesluit wordt voldaan. Uit onderzoek van de Omgevingsdienst Regio Utrecht blijkt verlening van de omgevingsvergunning mogelijk te zijn. Positieve adviezen van de diverse beoordelende afdelingen en instanties zijn verkregen, waaronder de VRU (brandweer), de provincie (aangaande ruimtelijke ordening, inrit/uitweg en de sloten in het plan).

Vooroverleg provincie en waterschap

Op grond van artikel 6.18 Bor is op de voorbereiding van een omgevingsvergunning, die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo, artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening van overeenkomstige toepassing. In dit artikel is bepaald dat de gemeente bij de voorbereiding van het besluit overleg voert met het Waterschap en diensten van provincie en rijk.

- Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft in de nota “Uitvoering Beleidslijn nieuwe Wro” in deel twee een overleglijst opgenomen. In deze lijst is aangegeven in welke gevallen er sprake is van provinciaal belang en vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, met de provincie gevoerd moet worden. Over deze aanvraag is geen vooroverleg met de provincie nodig. Wel is voorafgaand overleg geweest met de provincie in oktober 2010, en is er tussentijds overleg geweest met de provincie in 2012 (en is bij brief van 26 april 2012 naar aanleiding van de destijds ter inzage gelegde ontwerp-omgevingsvergunning aangegeven dat de provincie akkoord is). Voorts is in april 2016 overleg geweest met provincie over de ruimtelijke ordening en is opnieuw door de provincie aangegeven dat de provincie akkoord is met het plan. Voorts is met de provincie overleg gevoerd in 2012 en in april/mei 2016 over de in/uitrit. Voorts is met de provincie overleg gevoerd in 2015 en in juli/augustus 2016 over de sloten in het plan. Met betrekking tot alle provinciale aspecten (ruimtelijke ordening, uitweg/inrit en de sloten in het plan) is de provincie akkoord.
- Op 2 december 2012 is door het Hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden” een watervergunning verleend op grond van de Keur. De vergunning is verleend voor het graven en dempen van oppervlaktewater, het aanleggen van extra verhard oppervlak en het verwijderen en aanleggen van duikers ter hoogte van Heeswijk 120 te Montfoort. In november/december 2015 is ook overleg geweest tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden” over de opslag van houtsnippen.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), met een

nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Ter visie legging

De ontwerp omgevingsvergunning heeft vanaf (vul datum in), gedurende zes weken, ter inzage gelegen.

Overwegingen en voorschriften

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag. Voorts worden aan dit besluit de volgende voorschriften verbonden.

De overwegingen en voorschriften zijn gerubriceerd op activiteit.

1. Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
2. Inrit/uitweg
3. Oprichten van een inrichting (voorheen milieuvergunning)

1. BOUWEN EN HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING

Het bouwen van een bouwwerk

- Het bouwplan is planologisch getoetst
- Het bouwplan is getoetst aan het Bouwbesluit
- Het bouwplan is getoetst aan de Bouwverordening van de gemeente Montfoort
- Het bouwplan is getoetst aan het welstandsbeleid van de gemeente Montfoort
- Het bouwplan is getoetst op brandveiligheid

Bestemmingsplan

Het betreffende perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan “1^e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2012” en heeft hierin de bestemming “Agrarisch-Rivierzone”. Op gronden met deze bestemming zijn uitsluitend volwaardige veehouderijbedrijven, fruitteelt-, sierteelt- en tuinbouwbedrijven toegestaan. In dit geval betreft het een agrarisch loonbedrijf, dit is niet toegestaan op grond van het bestemmingsplan.

Op grond van artikel 2.1.1. onder c juncto artikel 2.12.1 onder a onder 3 kan hiervan worden afgeweken mits de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Afwijking geschiedt op basis van een projectafwijkingbesluit. Dit kan uitsluitend indien met een ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat deze ontwikkeling geen belemmering vormt voor een goede ruimtelijke ordening. De ruimtelijke onderbouwing is op 14 januari 2016 aangeleverd, en is uitgebreid getoetst en akkoord bevonden. De ruimtelijke onderbouwing is in augustus 2016 nog iets aangepast, vanwege wijziging van de westelijke sloten en verkleining van de houtsnipperopslagplaats met 10% en wijziging de tekeningen en het landschapsplan. De betreffende onderbouwing en bijbehorende onderzoeken/uitkomsten zijn als bijlage aan deze vergunning verbonden.

Toets Bouwbesluit

De ingediende bescheiden hebben het aannemelijk gemaakt, dat het project met inachtneming van de hierna te noemen voorschriften voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Toets Bouwverordening

De ingediende bescheiden hebben het aannemelijk gemaakt dat het project met in achtneming van de hierna te noemen voorschriften voldoet aan de Bouwverordening van de gemeente Montfoort.

Toets welstandsbeleid

De ingediende bouwtekeningen zijn op 4-4-2016 (opnieuw) getoetst aan de gemeentelijke welstandsnota. De aanvraag voldoet aan de redelijke eisen van welstand. In eerder stadium is in 2012 een soortgelijk bouwplan al getoetst aan de redelijke eisen van welstand en goedbevonden.

Brandveiligheid

Op 4 oktober 2012 heeft vooroverleg met de brandweer plaatsgevonden inzake voorgenomen ontwikkelingen. De ingediende bescheiden zijn van deze aanvraag zijn getoetst door de Veiligheidsregio Utrecht op brandveiligheid. Bij advies van 18-4-2016 is geconstateerd dat de aanvraag onder voorwaarden voldoet aan de criteria.

Compensatie natuur

Ten behoeve van de ontwikkeling is met betrekking tot natuurcompensatie een privaatrechtelijke overeenkomst d.d. 26 februari 2013 (genaamd: Convenant) gesloten tussen aanvrager, gemeente Montfoort en Natuur Milieufederatie Utrecht.

Planschade

Ten aanzien van de ontwikkeling is met aanvrager een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten ingevolge planschadeverzoeken.

Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning zijn van toepassing de volgende voorschriften verbonden:

1. De volgende onderstaande gegevens dienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden te worden ingediend:
 - a. Constructiegegevens dak en gevelplaat
 - b. Vloergegevens toeleveranciers
 - c. Gegevens van de trekpalen en eventuele trekwapening
 - d. Gegevens betreffende de horizontale kraanbaankrachten in de staalconstructie
 - e. Gegevens betreffende de vloeistofdichte betonvloer van het gebouw (details hoeveelheid wapening en betonklasse)
2. het bouwen geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit;
3. indien er werkzaamheden plaatsvinden waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit Bodemkwaliteit zijn hierop van toepassing.
4. Binnen acht maanden na onherroepelijk worden van deze vergunning moeten de groenvoorzieningen conform het groenplan/erfplan zijn aangelegd en deze voorzieningen moeten ook in stand gehouden worden.
5. Het cluster Bouwen van het team Coördinatie en Beleid van de Omgevingsdienst regio Utrecht moet in kennis worden gesteld van:
 - a. verandering van het adres van degene onder wiens leiding het werk wordt uitgevoerd;
 - b. de aanvang van de werkzaamheden, ook ontgravingwerkzaamheden (twee dagen voor aanvang);
 - c. de peilhoogte ter plaatse en de rooilijnen op het bouwterrein;
 - d. de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden (twee dagen voor aanvang);
 - e. de aanvang van het storten van beton (één dag voor aanvang);
 - f. de voltooiing van de grondleidingen en afvoeren van de riolering (voordat de sleuven zijn gedicht).

Specifieke voorschriften

6. Op grond van artikel 6.31 van het Bouwbesluit 2102 moet op de begane grond bij bijeenkomst - / kantoorfunctie een handbrandblusmiddel van 6 liter, bijvoorbeeld sproeischuim, aanwezig zijn.
7. Informatie met betrekking tot het op de bouwlocatie toe te passen rioelstelsel kan verkregen worden bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Beheer, tel. 0348-476400. De gegevens en bescheiden over de riolerings-, lozings- en/of zuiveringsinstallatie moeten drie dagen voor de aanvang van de bouw in 2-voud ter beoordeling zijn voorgelegd aan de toezichthoudend ambtenaar;
8. Vóór de ingebruikname van het pand moet een keuringsrapport van een gecertificeerd/erkend installatiebedrijf worden overgelegd van de aanleg van de elektriciteitsinstallatie en de gasinstallatie. Uit dit keuringsrapport moet blijken dat deze installaties volgens het Bouwbesluit en de NEN- voorschriften veilig zijn aangelegd en naar behoren functioneren. Als de aanleg van de installaties niet door gecertificeerde bedrijven is uitgevoerd dan dient middels een keuringsrapport, van een daartoe gecertificeerd keuringsbedrijf, aangetoond worden dat de installaties volgens de voorschriften zijn aangelegd en veilig in gebruik genomen kunnen worden.

Algemene voorschriften

9. De omgevingsvergunning met alle daarbij behorende bijlagen moet te allen tijde op de projectlocatie aanwezig zijn;

10. Eventuele nadere aanwijzingen van een door de Omgevingsdienst aangewezen toezichthouder moet worden opgevolgd;
11. Het is verboden een activiteit te verrichten in afwijking van deze vergunning;
12. Het is verboden het trottoir, de openbare weg, de groenstroken en andere gemeentelijke terreinen te gebruiken of te doen gebruiken voor het verrichten van werkzaamheden, het opslaan van bouwmaterialen en het plaatsen van bouwketen en opslagcontainers of -keten (Algemene plaatselijke verordening);
13. Indien voor de uitvoering van het werk het gebruik van openbaar terrein (parkeerplaatsen, trottoir), wenselijk is, dan moet u hiertoe contact opnemen met afdeling Openbare Orde en Veiligheid (0348)-476400. Voor overige vragen omtrent wegen kunt u contact opnemen met medewerker Ruimtelijke Ordening en Beheer (0348) 476400;
14. Directe of indirecte schade aan openbare eigendommen, roerend of onroerend goed in beheer en/of eigendom van de gemeente Montfoort ten gevolge van de verrichtte (bouw)activiteiten, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld. Herstel moet, overeenkomstig de (technische) vereisten, binnen 2 weken na het ontstaan van de schade worden hersteld. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Montfoort, telefoon 0348-476400;
15. Indien de vergunninghouder de schade niet binnen de gestelde termijn en conform de vereisten herstelt, zal de gemeente Montfoort de schade (laten) herstellen. De totale kosten van dit herstel worden op de vergunninghouder verhaald. Bouw- en sloopafval moet worden afgevoerd naar een erkende inzamelaar van bedrijfsafvalstoffen. Op geen enkele wijze mag het bouw- en sloopafval in het milieu (bodem en/of oppervlaktewater) terechtkomen;
16. Voor het aansluiten op het gemeenteriool heeft u een vergunning nodig. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht overeenkomstig de legesverordening van de gemeente Montfoort;
17. Hergebruik van licht verontreinigde grond op de bouwlocatie is zonder restrictie toegestaan. Bij afvoer van vrijkomende licht verontreinigde grond moet de kwaliteit van de grond vooraf en overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit worden vastgesteld. De categorie waarin de grond wordt ingedeeld bepaalt de hergebruikmogelijkheden van de grond en de daarbij behorende procedure. Hergebruik van de grond moet worden gemeld;
18. Indien bij graafwerkzaamheden zaken worden aangetroffen, waarvan de vinder weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het gaat om archeologische waarden of sporen, dan is hij volgens de Monumentenwet 1988 verplicht dit direct te melden (artikel 53). De melding dient te gebeuren bij de gemeente Montfoort (0348-476400). Het opzettelijk achterwege laten van een melding, wordt op grond van de Monumentenwet 1988 beschouwd als een misdrijf.

Start en gereedmelding met bouwwerkzaamheden

19. U dient uiterlijk twee werkdagen voor de start van de werkzaamheden te melden dat u wenst te starten. Naar aanleiding van uw melding controleert de inspecteur van de Omgevingsdienst, afhankelijk van de aard van het bouwwerk, eenmaal of vaker de gang van zaken.
20. U dient direct na het afronden van de bouwwerkzaamheden het gereed zijn te melden.
21. Uw start- en gereedmelding kunt u doorgeven via www.odru.nl. Kies Digitaal Loket en ga bij "Gemeente Montfoort" naar "Formulier startmelding" of "Formulier gereedmelding". Het formulier kunt u ingevuld en ondertekend per post of via e-mail verzenden naar de Omgevingsdienst regio Utrecht.

2 INRIT / UITWEG

De inrit betreft een uitweg op de provinciale weg N228. Voor het verlenen van medewerking is advies ingewonnen bij de wegbeheerder, de provincie Utrecht. De provincie heeft het volgende overwogen.

De aanvraag is getoetst door de verkeerskundige van de provincie Utrecht aan de Wegenverordening provincie Utrecht 2010.

Doorstroming en verkeersveiligheid

De ligging van de in/uitrit op deze locatie is in 2011 bewust gekozen, zodat dit op veilige afstand ligt van de Hoogenboomse Brug in de richting van de A12.

Door een brede in/uitrit te maken, kunnen inkomende en vertrekkende voertuigen sneller van de weg af, en sneller de weg op.

De geschatte verkeersproductie in de spitsperioden is beperkt (ca 10-15 linksafslaande auto's tijdens een spitsperiode). Gezien het geringe aantal wordt een linksafvak (komende vanuit de richting Utrecht) daarom niet noodzakelijk geacht.

Door de lengte van de in/uitrit is er in de meeste gevallen genoeg ruimte om bij vertrek zich op de in/uitrit op te stellen, zonder gebruikers van het fietspad te hinderen.

Door de uitbuiging in het fietspad, in combinatie met een hekwerk worden gebruikers van het fietspad geattendeerd op een bijzondere verkeerssituatie en worden gebruikers van het fietspad gedwongen om een eventuele hogere snelheid te verlagen,

Door de haaiantanden op het fietspad (en verkeersbebording die de voorrangssituatie aanduiden), worden gebruikers van het fietspad extra geattendeerd en wordt duidelijk aangegeven dat fietsers voorrang moeten geven aan de voertuigen uit/naar de in/uitrit.

Ontwerp ontsluiting

De in/uitrit moet worden vormgegeven en uitgevoerd volgens de bij de aanvraag behorende tekening. De vormgeving is correct overgenomen conform advies van de provincie. In januari 2014 en april/mei 2016 is ten aanzien van het ontwerp het volgende geadviseerd:

- a. Uitrit type D toepassen conform tekening.
- b. Fietspad ter plaatse van uitrit uitbuigen met een tussenafstand tot de hoofdrijbaan van 5,00 m.
- c. Haaiantanden toepassen voor fietspad van beide kanten voor fietspad en voor hoofdrijbaan, voor extra duidelijkheid en veiligheid van de gebruikers van het fietspad.
- d. Ter plaatse van de uitbuiging van het fietspad in de buitenbocht een hekwerk aanbrengen in verband met een goede geleiding van de gebruikers van het fietspad.

Het nieuwe ontwerp van de in/uitrit voldoet aan de gestelde eisen. Een voldoende verkeersveilige situatie wordt hiermee gewaarborgd.

Voorschriften inrit

22. De in/uitrit dient conform de tekening te worden aangelegd en conform de tekening in stand gehouden te worden.
23. Minimaal twee weken voor aanvang van de aanlegwerkzaamheden dient daarvan melding te worden gedaan aan de provincie Utrecht.
24. Er dienen tijdens de aanleg veiligheidsmaatregelen te worden genomen in overleg met en conform instructies van de provincie.

3 OPRICHTEN VAN EEN INRICHTING (VOORHEEN MILIEUVERGUNNING)

Documenten

De volgende documenten zijn relevant voor dit onderdeel:

- 1.milieudeel aanvraagformulier;
- 4.7.8.9.10.plattegrondtekeningen, Blad B-1 en 3 t/m 5;
- 5.situatietekening, Blad 1, laatst gewijzigd 9-8-2016;
- 5.rioleringstekening, onderdeel van Blad 1;
- 7.renvooi lijst opslag stoffen (op tekening Blad nr 3);
- 18.akoestisch onderzoek adviesbureau Van der Boom, kenmerk 12-244r7.docx van 24 februari 2015;
- 19.verkennend bodemonderzoek, projectnummer 2016-374 d.d. 11-01-2016.
- 20.bodemonderzoek d.d.29-6-2010, rapportnummer 150970;
- 22.tekening smeerput inclusief ventilatie tek nr 20120704.02 d.d. 05-07-2013;25.overzicht verkeersbewegingen;
- 28.brief opslagcapaciteit houtsnippers d.d. 26 januari 2016;
- 29.bodemrisicodocument met toetsing aan nationale richtlijn bodembescherming (NRB);
- 30.lijt opslag stoffen (extra toelichting op tekening blad nr 3);
- 31.overzicht elektrisch en thermisch vermogen;
32. testrapport En303-5 VETO biomassa;
33. gegevens VETO biomassaketel;
- 34.BUMAX gasflessenkast TRG700
- 35.acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle terzake houtsnippers bij Verhart Groen B.V. (aangepaste versie ingediend op 10-07-2016);
- 36.niet-technische samenvatting (aangepaste versie ingediend op 10-07-2016)

ALGEMEEN

Omschrijving activiteiten

De inrichting omvat een loonbedrijf voor agrarisch en groen cultuurtechnisch werk met kantoor, werkplaats, wasplaats en opslag houtsnippers.

Deze inrichting valt onder categorie 1.1a (elektromotorisch vermogen), 2.1a (opslag LPG wisseltanks), 5.1 (opslag diesel en benzine), 13.1a ten 2° en 4° (onderhoud motoren en landbouwwerktuigen) en 28.1a ten 2° juncto 28.4a ten 6° en 28.10 (op- en overslag van houtsnippers) van bijlage I, onderdeel C, behorende bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) en is derhalve ingevolge artikel 1.1, lid 3 Wabo juncto 1.1, lid 3, Wm aangewezen als inrichting die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken.

Aanleiding aanvraag

De aanvraag is ingediend vanwege de oprichting van een loonbedrijf voor agrarisch en groen cultuurtechnisch werk met kantoor, werkplaats, wasplaats en opslag van houtsnippers.

Het bedrijf is vergunningplichtig op grond van artikel 2.1 lid 2 Bor op grond van de categorie 28.10 als bedoeld in bijlage I, onderdeel C van het Bor.

Alleen vanwege de op- en overslag van meer dan 600 m³ houtsnippers (in dit geval gaat het om maximaal 5.000 m³) betreft de inrichting een type-C inrichting en is het bedrijf daarmee vergunningplichtig.

Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders zijn het bevoegde gezag op basis van artikel 2.4 Wabo lid 1.

Gedeputeerde Staten van de provincie zijn alleen bevoegd (ex artikel 2.4 Wabo lid 2) indien er sprake is van activiteiten als bedoeld artikel 3.3 lid 1 Bor sub a of sub b.

Er is geen sprake van een sub a bedoelde inrichting (de inrichting valt immers niet onder de Brzo 2015. Evenmin is GS bevoegd op basis van artikel 3.3 Bor lid 1 sub b, aangezien tot de inrichting geen IPPC-installatie behoort als bedoeld in artikel 1.1 Wabo. Onder een IPPC-installatie wordt daarbij verstaan: een installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU

van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334). Alleen bij IPPC-inrichtingen is GS het bevoegde gezag (dit volgt uit de laatste volzin van artikel 3.3 Bor lid 1 sub b).

Milieueffectrapportage (MER)

De aanvraag omvat geen activiteiten die worden genoemd in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Er is voor de inrichting dan ook geen verplichting tot het opstellen van een MER of een MER-beoordeling. Op basis van de informatie in de vergunningaanvraag met bijlagen zijn wij van oordeel dat er geen sprake is van omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de richtlijn en het opstellen van een MER dus niet noodzakelijk is.

Externe veiligheid

Op grond van artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), valt het bedrijf niet onder de werkingssfeer van dit besluit. Op de activiteiten die in het bedrijf plaatsvinden is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo) niet van toepassing.

Coördinatie Waterwet

Vanuit de inrichting wordt afvalwater op het oppervlaktewater geloosd. De waterbeheerder (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) is bevoegd gezag voor alle directe lozingen in het oppervlaktewater. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 2 december 2015 aangegeven dat voor deze lozing geen Waterwet-vergunning nodig is.

ADVIEZEN

Het water afkomstig van de terreinverharding wordt als niet-verontreinigd hemelwater direct op het oppervlaktewater geloosd. Het water afkomstig van de opslag van houtsnippers wordt als niet-verontreinigd hemelwater via een monstername voorziening direct op het oppervlaktewater geloosd.

Op 6 november 2015 is er contact geweest met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en is de aanvraag ter beoordeling naar het Hoogheemraadschap gestuurd.

Het Hoogheemraadschap heeft op 2 december 2015 aangegeven dat het lozen van afvalwater afkomstig van de opslag van gesnipperd hout van bewerkt hout (klasse B- of C-hout) niet mag worden geloosd op oppervlaktewater.

Het lozen van afvalwater afkomstig van de opslag van gesnipperd schoon en onbehandeld hout (klasse A-hout) is wel toegestaan, maar moet formeel worden gemeld bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Op 14 december 2015 hebben wij op verzoek aanvullende stukken toegestuurd waarin duidelijk terug te vinden is dat het gaat om schoon en onbehandeld hout (klasse A-hout), zodat lozing op het oppervlaktewater is toegestaan.

De ontwerpbeschikking zal ook aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden worden toegezonden.

OVERWEGINGEN

Bij de beslissing zijn betrokken: de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die het bedrijf kan veroorzaken, toekomstige ontwikkelingen en de mogelijkheden om de gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet voorkomen kunnen worden.

Bij de beslissing is rekening gehouden met geldende richtwaarden en zijn grenswaarden, regels en aanwijzingen in acht genomen.

Te verwachten ontwikkelingen

Er zijn met betrekking tot de locatie en de omgeving van de locatie in de toekomst geen significante wijzigingen te verwachten.

Best beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu zijn aan de vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om nadelige gevolgen die het bedrijf voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen (bij voorkeur bij de bron), te beperken en ongedaan te maken. Deze voorschriften zijn er op gericht dat in het bedrijf ten minste de daarvoor in aanmerking komende best beschikbare technieken (BBT) worden toegepast (2.14 lid 1 Wabo juncto artikel 5.4 Bor). De term BBT staat voor de meest doeltreffende technieken ter voorkoming van emissies en effecten op het milieu, waarvan de praktische bruikbaarheid is aangetoond en die economisch en technisch haalbaar zijn.

In overeenstemming met artikel 2.14, lid 6 Wabo juncto artikel 5.4, lid 3 Bor juncto artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht moet bij de bepaling van BBT rekening worden gehouden met de relevante BBT-conclusies en Nederlandse informatiedocumenten over best beschikbare technieken die zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage. Met de BBT-conclusies moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn Industriële emissies (RIE, Richtlijn 2010/75/EU).

De activiteiten van het bedrijf zijn verder getoetst aan de Nederlandse informatiedocumenten die zijn opgenomen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (MOR). De volgende regelgeving is van toepassing op de activiteiten van het bedrijf:

Naam document	jaartal	vindplaats
NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming	maart 2012	Agentschapnl.nl
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)		
PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen	december 2011	publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
PGS 28: Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties	december 2011	publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties	december 2011	publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
Oplegnotitie BREF		
Oplegnotitie BREF Afvalbehandeling*	augustus 2006	Infomil.nl
Oplegnotitie BREF Emissies uit opslag*	december 2010	Infomil.nl

*Niet verplicht want de RIE is niet van toepassing.

Daarnaast is voor het vaststellen van de BBT rekening gehouden met de volgende regelgeving, die niet in de Regeling is opgenomen: het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP).

Activiteitenbesluit

Op grond van het bepaalde in het Activiteitenbesluit kunnen, afhankelijk van de (deel)activiteiten die in de inrichting plaatsvinden, bepaalde voorschriften uit de hoofdstukken 2, 3 en 4 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn.

Voor de onderhavige inrichting houdt dit in dat, naast de aan deze beschikking verbonden voorschriften, de volgende afdelingen, paragrafen en/of voorschriften uit het Activiteitenbesluit van rechtswege van toepassing zijn:

•	paragraaf 3.1.3	Lozen hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening
•	paragraaf 3.2.1	Stookinstallaties, niet zijnde een grote stookinstallatie
•	paragraaf 3.3.1	Afleveren vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen

		voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen
•	paragraaf 3.3.2	Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen
•	paragraaf 3.4.3	Opslaan en overslaan van goederen
•	paragraaf 3.4.9	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
•	paragraaf 3.5.8	Het houden van landbouwhuisdieren
•	Afdeling 2.1	Zorgplicht voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is
•	Afdeling 2.2	Lozingen in of op de bodem en in het oppervlaktewater voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is
•	Afdeling 2.3	Lucht voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is
•	Afdeling 2.4	Bodem voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is

Vanwege de rechtstreekse werking van de voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn voor de hiervoor vermelde activiteiten in deze beschikking geen aparte voorschriften opgenomen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is voor deze activiteiten aangemerkt als de melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Geluid

Onderdeel van de aanvraag is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door adviesbureau Van der Boom, kenmerk 12-244r7.docx van 24 februari 2015. De geluidproducerende activiteiten bestaan uit onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen/werktuigen en uit laad- en loswerkzaamheden. Daarnaast zijn verkeersbewegingen binnen het bedrijf (verkeer op het terrein van het bedrijf en heftrucks) alsmede aan- en afrijdend verkeer op de openbare weg geluidbronnen. In het onderzoek is de geluidsbelasting veroorzaakt door het bedrijf berekend.

Om geluidshinder te voorkomen zijn aan de vergunning voorschriften verbonden in hoofdstuk 4. De voorschriften zijn, met uitzondering van die voor de maximale geluidniveaus, gebaseerd op de richtlijnen genoemd in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 1998 (de Handreiking). De voorschriften voor de maximale geluidniveaus zijn gebaseerd op de Circulaire industrielawaai van 1979 (de Circulaire).

Beoordelingspunt

Bepalend voor de op te nemen geluidnormen is het beoordelingspunt. De Handreiking geeft als uitgangspunt dat het beoordelingspunt van de geluidnorm op de gevel van de dichtstbijzijnde woning van derden of andere geluidsgevoelige gebouwen van derden moet worden gelegd tenzij de afstand van de woning tot het bedrijf te groot is om ter plaatse een meting te kunnen uitvoeren. Beoordelingspunten zijn gesitueerd bij de nabijgelegen woningen. Daar waar geen woningen op relatief korte afstand zijn gelegen, zijn beoordelingspunten op 50 meter van de terreingrens opgenomen.

Normstelling $L_{A,r,LT}$

Bij het vaststellen van normen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) zijn de richtwaarden, zoals genoemd in tabel 4 van de Handreiking gebruikt. Het bedrijf ligt buiten de bebouwde kom van Montfoort, aan de provinciale weg N228, in een overwegend agrarische omgeving. Gezien de aanwezigheid van de provinciale weg N228 en het hoge omgevingsgeluid is aangesloten aan de geluidsnormen bij de kwalificatie “woonwijk in de stad”.

In het akoestisch onderzoek is vrij uitgebreid gemotiveerd hoe de gehanteerde grenswaarde tot stand is gekomen. Daarvoor zijn berekeningen naar de geluidsbelasting van wegverkeer gedaan. De resultaten

van deze berekeningen komen overeen met de bij de ODRU beschikbare informatie over de geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer.

Voor een dergelijke omgeving geeft de Handreiking als richtwaarde een etmaalwaarde van 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

Rekening houdende met het taakstellende bronvermogen van de geluidbronnen is in de voorschriften voor een aantal woningen en een aantal posities op 50 meter van de inrichting het specifiek langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ vastgelegd. Uit het akoestische onderzoek blijkt dat het bedrijf aan deze geluidnorm kan voldoen.

Tabel – Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ – representatieve bedrijfssituatie

Beoordelingspunt*	$L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
	dagperiode 07:00 en 19:00 uur	avondperiode 19:00 en 23:00 uur	nachtperiode 23:00 en 07:00 uur
Woning Heeswijk 114	39	36	34
Woning Heeswijk 185	43	40	36
Woning Heeswijk 189	42	40	37
Woning Heeswijk 126	32	24	23
50 meter oost	43	35	34
50 meter zuid	38	33	31
50 meter west	44	40	38

* De genoemde beoordelingspunten komen overeen met de beoordelingspunten uit het akoestisch onderzoek opgesteld door adviesbureau Van der Boom, kenmerk 12-244r7.docx van 24 februari 2015.

Normstelling L_{Amax}

Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) binnen het bedrijf worden veroorzaakt door aan- en afvoerbewegingen van vrachtauto's met het bijbehorende laden en lossen. Volgens de Circulaire moet worden gestreefd naar het voorkomen van maximale geluidniveaus die hoger zijn dan 70/65/60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

In de voorschriften is voor een aantal woningen en een aantal posities op 50 meter van de inrichting het specifiek maximale geluidsniveau (L_{Amax}) vastgelegd. Uit het akoestische onderzoek blijkt dat het bedrijf aan deze geluidnormen kan voldoen.

Tabel – Maximaal geluidniveau L_{Amax} in dB(A)- representatieve bedrijfssituatie

Beoordelingspunt*	L_{Amax} in dB(A)		
	dagperiode 07:00 en 19:00 uur	avondperiode 19:00 en 23:00 uur	nachtperiode 23:00 en 07:00 uur
Woning Heeswijk 114	53	55	55
Woning Heeswijk 185	65	63	59
Woning Heeswijk 189	63	62	59
Woning Heeswijk 126	49	47	50
50 meter oost	59	59	62
50 meter zuid	52	52	54
50 meter west	57	59	59

* De genoemde beoordelingspunten komen overeen met de beoordelingspunten uit het akoestisch onderzoek opgesteld door adviesbureau Van der Boom, kenmerk 12-244r7.docx van 24 februari 2015.

Verkeersbewegingen van en naar het bedrijf buiten het terrein van het bedrijf

Uitgaande van de door het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) uitgebrachte circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar het bedrijf; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996, nr. MBG 96006131 moeten verkeersbewegingen van en naar het bedrijf buiten het terrein van het bedrijf, voor zover deze aan het bedrijf moeten worden toegerekend (akoestisch herkenbaar zijn), getoetst worden aan de voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaa, zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde. Uit het akoestische onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op de woningen langs de openbare weg – binnen de invloedssfeer van het bedrijf ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) ligt.

Trillingen

In het bedrijf kunnen door grote transportmiddelen trillingen veroorzaakt worden. Gezien de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen zal in deze situatie geen sprake zijn van trillinghinder.

AFVALSTOFFEN ONTSTAAN BINNEN DE INRICHTING

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 13 van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

Zowel het Landelijk afvalstoffen beheerplan (hierna: LAP) als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt ca. 17875 kg per jaar en ca. 12375 kg daarvan is gevaarlijk afval. De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

Van de ca. 5.500 kg niet gevaarlijk afval, komen de volgende afvalstromen vrij:

- 2.500 kg papier en karton;
- 500 kg as afkomstig uit de houtsnippers gestookte verwarmingsinstallatie;
- 2.500 kg bedrijfsafval.

Dit ligt beneden de gehanteerde ondergrens van 25 ton.

De ca. 12.375 kg gevaarlijk afval komt vrij bij onderhoudswerkzaamheden aan eigen materiaal en voertuigen. Dit betreft:

- 5.000 kg afgewerkte olie;
- 6.500 kg slib van afscheider wasplaats;
- 875 kg diverse afvalstromen (poetsdoeken, oliefilters, verfresten en lege spuitbussen).

De totale hoeveelheid gevaarlijk afval ligt boven de gehanteerde ondergrens van 2,5 ton. De afvalstromen zijn inherent verbonden aan de bedrijfsvoering. Het verminderen van deze afvalstromen kan alleen maar als ook minder onderhoudswerkzaamheden plaats vinden. Het nemen van preventiemaatregelen heeft dan ook weinig tot geen effect.

Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Energiebesparing

De circulaire 'Energie in de milieuvergunning' (uitgave van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en Economische Zaken (EZ), oktober 1999) is als richtlijn gehanteerd bij het bepalen of een energieonderzoek noodzakelijk is en of energiebesparende maatregelen nodig zijn. Conform de Circulaire is het aspect energie relevant wanneer het bedrijf jaarlijks méér dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruikt.

Het energieverbruik bedraagt 30.000 kWh elektriciteit en 12.000 m³ gas en ligt daarmee ruim onder de genoemde drempelwaarden. Dit betekent dat er in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen voor extra te nemen maatregelen, maar is volstaan met een registratievoorschrift.

Waterbesparing

Of waterbesparing relevant is, is sterk afhankelijk van de plaatselijke situatie. Water wordt uitsluitend gebruikt als drinkwater, voor de wasplaats en voor sanitaire doeleinden. Volstaan is met een registratievoorschrift.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. Wij achten het in de voorliggende situatie daarom redelijk van de vergunninghouder afvalscheiding te verlangen voor de volgende afvalstoffen:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- papier en karton;
- hout;
- metaal;
- as afkomstig uit de houtsnippers gestookte verwarmingsinstallatie.

AFVALSTOFFEN ONTSTAAN BUITEN DE INRICHTING

Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 6 van het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor de onderhavige aanvraag is het volgende sectorplan in bijlage 6 van het LAP van toepassing:

- Sectorplan 8: Gescheiden ingezameld groenafval.

Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Opslaan en overslaan

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten.

Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstof kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen.

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

Binnen de inrichting worden houtsnippers opgeslagen. De maximale opslagcapaciteit bedraagt, rekening houdende met de droogtijd van de houtsnippers 5.000 m³ (en is krachtens vergunningsvoorschrift gemaximeerd op 5.000 m³). De verwerkingscapaciteit komt overeen met maximaal 1.750 ton per jaar. Zie voorschrift 3.1.

Voor het opslaan van deze afvalstof beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. De houtsnippers worden binnen de inrichting opgeslagen op een vloeistofkerende houtsnipperopslagplaats. De keerwanden zijn maximaal 1,50 meter hoog. De hoogte van de opslag is maximaal 3 meter hoog. De opslagplaats wordt opgedeeld in 6 tot 8 deelvakken. In de aanvraag is aangegeven dat de houtsnippers maximaal 7 maanden (per vak) op de houtsnipperopslagplaats liggen. De houtsnippers worden vervolgens afgevoerd naar houtsnipperverbrandingsketels in de regio. Een klein gedeelte wordt ingezet voor de eigen verwarmingsinstallatie.

Uit het LAP blijkt dat het overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is. Er kan vergunning verleend worden zonder dat uitgebreide acceptatie/registratie plaatsvindt, als:

- er geen enkele handeling met het afval geschiedt (uitgezonderd eventueel overladen zonder dat daarbij feitelijk wordt gemengd) én;
- de begeleidingsdocumenten in orde zijn.

Het opslaan en overslaan van deze afvalstof (houtsnippers) vindt plaats met uitgebreide acceptatie/registratie. Aanvrager heeft aangegeven dat de begeleidingsdocumenten aanwezig zijn. Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd.

Be-/verwerking

In de aanvraag is voor de houtsnippers geen be-/verwerkingsmethode beschreven. Er vindt dan ook geen bewerking van deze houtsnippers plaats binnen de inrichting.

Mengen van afvalstoffen

Afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst dat in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmenging ongecontroleerd in het milieu verspreid raken. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de vergunning.

Op basis van het gestelde in de aanvraag blijkt dat mengen in de hierboven geformuleerde vorm niet plaatsvindt. Wel worden mogelijk onderscheidenlijke partijen houtsnippers tezamen in één opslagvak opgeslagen en met elkaar vermengd. Een dergelijke vermenging kan ook ontstaan bij het periodiek omzetten van de opgeslagen houtsnippers ten einde de beluchting te optimaliseren en de kans op eventuele broei of geuroverlast te voorkomen.

Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (indien van toepassing)

In de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen is vastgelegd dat de verschillende soorten gevaarlijke afvalstoffen van elkaar en van andere afvalstoffen en van andere preparaten en stoffen gescheiden worden gehouden en indien nodig worden gescheiden.

In de aanvraag wordt aangegeven dat alle gevaarlijke afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd. Verder worden er door de inrichting geen gevaarlijke afvalstoffen van derden ingenomen.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is voor de houtsnippers aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Registratie

De aanvrager wil uitsluitend houtsnippers opslaan die vrijkomen bij de eigen werkzaamheden in het kader van groenonderhoud. Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikel 5.8 van het Bor en de artikelen 10.38 en 10.40 van de Wm) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Afvalwater

Het water afkomstig van de terreinverharding wordt als niet-verontreinigd hemelwater direct op het oppervlaktewater geloosd. Het water afkomstig van de opslag van houtsnippers wordt via een monsternamen voorziening als niet-verontreinigd hemelwater direct op het oppervlaktewater geloosd. Lozing van deze afvalwaterstroom is geregeld in het Activiteitenbesluit. De waterbeheerder is bevoegd gezag voor alle directe lozingen in het oppervlaktewater.

Vanuit de sanitaire voorzieningen en het keukenblok komt huishoudelijk afvalwater of daarmee vergelijkbaar afvalwater vrij. Het wordt op het vuilwaterriool van de gemeente geloosd. Lozing van deze afvalwaterstroom is geregeld in het Activiteitenbesluit.

Vanuit het bedrijf wordt afvalwater afkomstig van de gecombineerde was- en tankplaats via een olie-benzineafscheider op het gemeentelijk vuilwaterriool geloosd. Lozing van deze afvalwaterstroom is geregeld in het Activiteitenbesluit.

Omdat alle lozingen onder het Activiteitenbesluit vallen zijn geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (hierna: NRB). Dit beleid is gericht op het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voor de reguliere bedrijfsvoering binnen de afzonderlijke onderdelen/installaties van een bedrijf voor zover sprake is van een bodembedreigende situatie.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de volgende activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen:

- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen;
- opslag van diesel in een bovengrondse opslagtank 17 m³;
- opslag van afgewerkte olie in een bovengrondse tank van 2.000 liter;
- het afleveren van motorvoertuigen voor eigen gebruik;
- opslaan en overslaan van goederen;
- opslag van mest op een mestplaat.

Omdat het aspect bodem uitputtend is geregeld in het Activiteitenbesluit zijn voor de deze activiteiten geen voorschriften voor bodembescherming opgenomen.

De volgende bodembedreigende activiteiten zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- de opslag van bodembedreigende stoffen in verpakking;
- het onderhouden en repareren van motorvoertuigen (smeerkuil).

De volgende voorzieningen zijn hiervoor aanwezig:

- lekbakken in de PGS 15-kluizen;
- vloeistofdichte vloer in de werkplaats.

Gezien deze voorzieningen is op grond van de NRB sprake van een verwaarloosbaar risico voor bodemverontreiniging. In de voorschriften is opgenomen dat de vloeistofdichte vloeren minimaal eens per 6 jaar moeten worden gekeurd door een bedrijf met een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Nulsituatie bodemonderzoek

Het bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de NRB, gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is een nulsituatie bodemonderzoek noodzakelijk. Het onderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Het nulsituatie bodemonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en). Een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek vindt plaats na het beëindigen van de betreffende activiteit. Het nulsituatie bodemonderzoek moet tenminste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende zijn bemonsterd en geanalyseerd;

De volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd:

- bodemonderzoek d.d. 29-6-2010, rapportnummer 150970 Deel 1, 2 en 3;
- verkennend bodemonderzoek, projectnummer 2016-374 d.d. 11-01-2016

Bovenstaande rapporten dienen als vaststelling van de nulsituatie, zodat bij beëindiging van de activiteiten kan worden vastgesteld of verontreiniging is toegevoegd na het van kracht worden van deze vergunning.

Eindsituatie bodemonderzoek

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodemverontreiniging is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. In deze vergunning is een voorschrift opgenomen voor het uitvoeren van een eindsituatie bodemonderzoek.

De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 2.23 van de Wabo gesteld en krijgen daarom rechtstreekse werking nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken, gedurende de termijn die in dit besluit is opgenomen.

In voorschrift 5.12 is de verplichting tot het uitvoeren van eindsituatie bodemonderzoek opgenomen. Voor bodembedreigende activiteiten die onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit vallen is een eindsituatieonderzoek voorgeschreven in voorschrift 2.11 lid 3 van het Activiteitenbesluit.

Opslag gevaarlijke stoffen

Algemeen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor) (voorheen was dit te vinden in de Regeling aanwijzing bbt-documenten).

Binnen het bedrijf vindt opslag plaats van de volgende gevaarlijke stoffen:

1. 17.000 liter dieselolie (dubbelwandige tank bovengronds);
2. 2 lpg-wisselreservoirs (à 20 kg).
3. 250 liter benzine (in vaten);
4. 1.000 liter motorolie (in vaten);
5. 1.000 liter hydrauliekolie (in vaten);
6. 100 liter smeerolie (in spuitbussen);
7. 2 gasflessen (125 kg acetyleen en 125 kg zuurstof in gasflessen);
8. 60 liter remontveter (in spuitbussen);
9. 80 liter verf (in verfblikken);
10. 20 liter verf (in spuitbussen);
11. 2.000 liter afgewerkte olie (1 x 2.000 liter tank)
12. 300 kg gebruikte oliefilters;

Er zijn geen gevaarlijke stoffen of brandbare stoffen met hoge vuurbelasting en/of toxische verbrandingsproducten aanwezig. Ook is geen sprake van een gasdrukmeet- en regelstation met een gastoevoer > 20 inch. Daarom is bij dit bedrijf niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting niet relevant en daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

Opslag gasen in drukhouders(gasflessen)

Binnen de inrichting zijn 1 gasfles acetyleen (125 kg) en 1 glasfles zuurstof (125 kg) aanwezig. Deze gasflessen zijn als werkvoorraad aangevraagd en hoeven niet te worden bewaard in een PGS opslagvoorziening.

Omdat de gezamenlijke waterinhoud van de lpg-wisselreservoirs minder dan 500 liter is hoeven, in verband met de Arbo wet- en regelgeving, geen aparte voorschriften voor de lpg-wisselreservoirs aan de vergunning te worden verbonden

Opslag ADR geclassificeerde gevaarlijke stoffen in emballage

Binnen het bedrijf vindt opslag plaats van gevaarlijke stoffen in verpakking. Opslag vindt plaats volgens PGS 15. In deze vergunning is vastgelegd dat de opslag van ADR geclassificeerde gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de relevante onderdelen van de PGS 15. Hiervoor zijn voorschriften opgenomen.

Opslag en afleveren dieselolie

Binnen de inrichting vindt opslag plaats van diesel in een dubbelwandige tank van 17.000 liter. Voor de opslag van dieselolie en afgewerkte olie in bovengrondse tanks is paragraaf 3.4.9 'Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank' van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling rechtstreeks van toepassing. Voor het afleveren van dieselolie is paragraaf 3.3.1. 'Afleveren vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen' rechtstreeks van toepassing. Het opnemen van maatvoorschriften is niet noodzakelijk.

Opslag niet ADR geclassificeerde gevaarlijke stoffen

Binnen de inrichting worden diverse niet ADR geclassificeerde stoffen (zoals afgewerkte olie) opgeslagen. Deze hoeven niet conform de PGS 15 te worden opgeslagen. Wel moet de opslag van niet ADR geclassificeerd gevaarlijke stoffen voldoen aan de NRB en voorschriften voor bodembescherming uit het Activiteitenbesluit (zie deze beschikking onder hoofdstuk 'Bodem') indien het Activiteitenbesluit van toepassing is. Er zijn geen aanvullende voorschriften opgenomen ten aanzien van veiligheid voor de opslag van niet ADR geclassificeerd gevaarlijke stoffen.

Opslag houtsnippers

Binnen de inrichting zal maximaal 5.000 m³ aan houtsnippers worden opgeslagen. De houtsnippers zullen maximaal 7 maanden op de houtsnipperopslagplaats liggen, alvorens te worden afgevoerd naar de houtsnipperverbrandingsketels in de regio.

In de aanvraag (in de niet-technische toelichting als bedoeld in artikel 4.1.1.10) is duidelijk aangegeven welke maatregelen de inrichtingneemt om het risico op broei te voorkomen dan wel te beperken en daardoor beheersbaar blijft. Als de temperatuur boven 40 °C komt dan zal dagelijks de temperatuur worden gemeten en indien de temperatuur boven de 60 °C komt zal de houtsnippervoorraad worden omgezet.

In de aanvraag (acceptatie- en verwerkingsbeleid) is aangegeven dat er geen takken/bladeren en geen andere vervuiling bij de houtsnippers zitten waardoor de kans op rotting vrijwel uitgesloten is. Als er toch sprake is van vervuiling dan zal deze worden verwijderd, of worden de houtsnippers niet geaccepteerd. Voor het opslaan van houtsnippers gelden de voorschriften uit § 3.4.3 (opslaan inerte goederen) uit het Activiteitenbesluit. Per 1 januari 2016 is voor de emissie van geur afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing, ook voor vergunningplichtige bedrijven. Wij verwachten geen relevante geuremissie, maar mocht later blijken dat er toch sprake is van onaantvaardbare geurhinder, dan is het Activiteitenbesluit de grondslag voor handhaving.

Mocht er tijdens het op- of overslaan van de houtsnippers stofemissies ontstaan dan zal het bedrijf conform het Activiteitenbesluit maatregelen moeten nemen om de diffuse stofemissies te beperken.

Stookinstallaties

Binnen de inrichting is een houtgestookte installatie (thermisch vermogen 120 kW) en een gasgestookte stookinstallatie aanwezig. Voor beide stookinstallaties zijn voorschriften voor stookinstallaties opgenomen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, zodat hiervoor geen voorschriften in deze vergunning zijn opgenomen.

Het houden van paarden

Er worden hobbymatig 2 paarden gehouden. Ondanks dat ze hobbymatig worden gehouden behoren ze formeel wel tot de inrichting.

Per 1 januari 2013 zijn agrarische activiteiten opgenomen in het Activiteitenbesluit. De voorschriften uit paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit (het houden van landbouwhuisdieren, exclusief de artikelen 3.112 t/m 3.119) zijn rechtstreeks van toepassing. De ammoniak- en geurvoorschriften van deze paragraaf zijn echter niet van toepassing. Er is daarom getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).

Het bedrijf is gelegen buiten een zone van 250 meter van een kwetsbaar gebied

Voor paarden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden minimumafstanden (artikel 4 Wgv). Alle geurgevoelige objecten zijn buiten de bebouwde kom gelegen, zodat de minimumafstand tussen het emissiepunt van de stal en de gevel van het geurgevoelig object 50 meter is. De afstand tussen de dichtstbijzijnde woning en het meest nabijgelegen emissiepunt van een dierenverblijf bedraagt meer dan 70 meter, zodat aan de vereiste afstand wordt voldaan.

Gevel – gevelafstanden

Voor alle stallen gelden minimumafstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de gevel van het geurgevoelig object (artikel 5 Wgv). Voor buiten de bebouwde kom gelegen geurgevoelige objecten geldt een minimumafstand van 25 meter en voor binnen de bebouwde kom gelegen geurgevoelige objecten geldt een minimumafstand van 50 meter. Binnen 50 meter is geen sprake van een bebouwde kom. De afstand tussen de dichtstbijzijnde woning en de buitenzijde van het meest nabijgelegen dierenverblijf bedraagt meer dan 70 meter, zodat aan de vereiste afstand wordt voldaan.

Geur vaste mestopslag

Eisen voor de opslag van mest en kuilvoer zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit, zodat geen voorschriften in deze vergunning zijn opgenomen. Om geurhinder te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken is in het Activiteitenbesluit een afstand van 50 meter opgenomen tussen een mestplaat en geurgevoelige objecten. De mestplaat is op voldoende afstand van geurgevoelige objecten gelegen.

BBT huisvestingssystemen

Voor de bepaling of een huisvestingssysteem kan worden aangemerkt als BBT, zijn de maximale emissiewaarden voor ammoniak relevant. Deze maximale emissiewaarden zijn opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Huisvestingssystemen die voldoen aan deze maximale emissiewaarden, worden wat betreft de ammoniakemissie in ieder geval als BBT aangemerkt. Voor paarden is in het Besluit emissiearme huisvesting geen maximale emissiewaarde opgenomen, zodat het huisvestingssysteem als BBT kan worden aangemerkt.

Emissies

Wet luchtkwaliteit

Door de verkeersbewegingen van en naar het bedrijf vindt een toename plaats van uitstoot van verbrandingsgassen en fijn stof. In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen (Wet luchtkwaliteit), waaronder grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (fijn stof = PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen.

De volgende grenswaarden voor fijn stof zijn opgenomen:

- De jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes is maximaal 40 microgram/m³;
- De daggemiddelde concentratie van 50 microgram/m³, mag maximaal 35 maal per kalenderjaar worden overschreden.

Voor stikstofdioxide gelden de volgende grenswaarden:

- 200 microgram per m³ als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 18 maal per kalenderjaar mag worden overschreden, en
- 40 microgram per m³ als jaargemiddelde concentratie.

Vanwege de hoge achtergrondniveauconcentratie van fijn stof en NO₂ in Nederland, is met name de uitstoot van fijn stof en NO₂ door verkeersbewegingen relevant. Als de uitstoot van NO₂ en fijn stof in betekende mate (IBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging moeten de emissies getoetst worden aan de grenswaarden die zijn vastgelegd in de Wet luchtkwaliteit.

De uitstoot is niet in betekende mate (NIBM) als de 1% grens niet wordt overschreden of de activiteit die de uitstoot veroorzaakt genoemd is in de Regeling NIBM. Verkeersbewegingen zijn niet genoemd in de Regeling. De 1% grens is gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM₁₀) of stikstofdioxide (NO₂). Dit komt overeen met 0,4 microgram/m³ voor zowel PM₁₀ als NO₂.

Verkeersaantrekkende werking

Er is sprake van de emissie van fijn stof en stikstofdioxide door het verkeer van en naar de inrichting. De aangevraagde toename van de verkeersaantrekkende werking van het bedrijf bedraagt maximaal 120 motorvoertuigbewegingen per etmaal, waarvan 36,66 % vrachtverkeersbewegingen.

Het effect van de verkeersaantrekkende werking van het bedrijf is berekend met de NIBM-tool (te vinden op www.infomil.nl). Deze toename is niet in betekende mate, zodat niet getoetst is aan de grenswaarden.

Tabel IV: Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van de aanvraag op de luchtkwaliteit.

Extra verkeer als gevolg van het plan		
	Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	120
	Aandeel vrachtverkeer	36,7%
Maximale bijdrage extra verkeer	NO ₂ in µg/m ³	0,68
	PM ₁₀ in µg/m ³	0,06
Grens voor "Niet In Betekende Mate" in µg/m ³		1,2
Conclusie: De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekende mate; geen nader onderzoek nodig		

Uit de berekeningen blijkt dat de bijdrage van de fictieve toename van het aantal verkeersbewegingen van 120 niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de uitstoot. Een nadere berekening is niet nodig.

Wet en regelgeving met rechtstreekse werking

Op het bedrijf is voor een aantal onderwerpen wet- en regelgeving rechtstreeks van toepassing. De daarin opgenomen voorschriften/eisen zijn direct werkend, zodat voor deze onderwerpen in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen.

Voorschriften/eisen die op basis van wet- en regelgeving rechtstreeks van toepassing zijn op het bedrijf zijn onder andere:

Op het bedrijf is voor een aantal onderwerpen wet- en regelgeving rechtstreeks van toepassing.

De daarin opgenomen voorschriften/eisen zijn direct werkend, zodat voor deze onderwerpen in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen. Voorschriften/eisen die op basis van wet- en regelgeving rechtstreeks van toepassing zijn op het bedrijf zijn onder andere:

- Activiteitenbesluit (zie onder overwegingen).
- Artikel 10.37 van de Wet milieubeheer, waarin de afgifte van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen aan een erkend inzamelaar is opgenomen.
- Artikel 10.38 van de Wet milieubeheer, waarin is opgenomen dat een registratiesysteem voor de afvoer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen aanwezig moet zijn en dat deze gegevens ten minste 5 jaar moeten worden bewaard.
- Uitvoeringsbesluit EG verordening ozonlaagafbrekende stoffen.
- Ongewone voorvallen die nadelige gevolgen voor het milieu (kunnen) veroorzaken moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag.
- Warenwetbesluit drukapparatuur voor o.a. de keuring van gasflessen.

CONCLUSIE

Gezien het voorgaande concluderen wij dat door het stellen van voorschriften de nadelige gevolgen voor het milieu door het oprichten van het bedrijf in voldoende mate kunnen worden voorkomen dan wel beperkt.

VOORSCHRIFTEN BIJ ONDERDEEL OPRICHTING INRICHTING (voorheen milieuvergunning)

INHOUD

1.	ALGEMEEN	26
2.	AFVALSTOFFEN ONTSTAAN BINNEN DE INRICHTING	27
3.	AFVALSTOFFEN AFKOMSTIG VAN BUITEN DE INRICHTING	28
4.	GELUID	30
5.	BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING	31
6.	OPSLAG VAN GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN	32
7.	ENERGIE EN WATERVERBRUIK	33
	BEGRIPPEN	33

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

1. ALGEMEEN

- 1.1. De vergunninghouder is verplicht de in het bedrijf werkzame personen te instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.
- 1.2. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3. Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.4. Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen
- 1.5. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.6. De in het bedrijf aangebrachte of gebezigde verlichting alsmede de uit te voeren werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen directe lichtstraling op gevoelige objecten plaats vindt die buiten het bedrijf gelegen zijn.
- 1.7. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen onaanvaardbare milieugevolgen worden ondervonden buiten het bedrijf.
- 1.8. De op een afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen aangebrachte regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom naar boven blijft gericht.
- 1.9. In het bedrijf moet tijdens de werktijden altijd ten minste één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen en bekend is met de voorschriften van de milieuvergunning, om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te treffen.
- 1.10. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
 - alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid;welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

Registratie

- 1.11. Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
 - a. alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
 - b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- 1.12. De documenten genoemd in voorschrift 1.11. moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Bedrijfsbeëindiging

- 1.13. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.14. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. AFVALSTOFFEN ONTSTAAN BINNEN DE INRICHTING

Afvalscheiding

- 2.1. Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
 - papier en karton;
 - elektrische en elektronische apparatuur;
 - hout;
 - metaal;
 - as afkomstig uit de houtsnippers gestookte verwarmingsinstallatie;
 - overig bedrijfsafval.
- 2.2. Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

Opslag van afvalstoffen

- 2.3. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.4. De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

- 2.5. Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

Afvoer van afvalstoffen

- 2.6. Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

3. AFVALSTOFFEN AFKOMSTIG VAN BUITEN DE INRICHTING

Acceptatie

- 3.1. In de inrichting mag maximaal 1.750 ton houtsnippers per kalenderjaar worden geaccepteerd en er mogen op enig moment niet meer houtsnippers worden opgeslagen dan 5.000 m³. De keerwanden van de houtsnipperopslag mogen maximaal 1,5 m1 hoog zijn, en de hoogte van de houtsnippers mag maximaal 3 meter zijn.
- 3.2. De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 3.4. toegezonden wijzigingen.
- 3.3. Het in voorschrift 3.2. bedoelde AV-beleid en de AO/IC en de op grond van de voorschrift 3.4. doorgevoerde wijzigingen en voorschrift 3.5. aangeleverde aanvullingen moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 3.4. Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- Pas na toestemming van het bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden

Registratie

- 3.5. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt. Het volgende moet worden vermeld:
- a. de datum van aanvoer;
 - b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - d. de naam en adres van de ontdoener;
 - e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
 - f. de euralcode;
 - g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 3.6. In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- a. de datum van afvoer;
 - b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - c. de afvoerbestemming;
 - d. de naam en adres van de afnemer;
 - e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - f. de euralcode;
 - g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 3.7. Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
- a. de datum van aanvoer;

- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - c. de naam en adres van plaats herkomst;
 - d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - e. de euralcode;
 - f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 3.8. Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 3.9. Binnen één maand na ieder kalenderjaar moet ter afsluiting van dit kalenderjaar een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het jaar aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:
- a. een omschrijving van de aard, de samenstelling en de Euralcode van de opgeslagen (afval)stoffen;
 - b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
 - c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
- Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) moeten in deze rapportage worden verklaard.
- 3.10. Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar binnen de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

Bedrijfsvoering

- 3.12. De termijn van opslag van de houtsnippers mag maximaal vier maanden bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen langer bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen en geen nadelige gevolgen oplevert voor het milieu met betrekking tot eventuele bodemverontreiniging, geurhinder en brandgevaar.
- 3.13. De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

4. GELUID

4.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in het bedrijf aanwezige toestellen en installaties en door de in het bedrijf verrichte werkzaamheden en/of activiteiten (inclusief verkeersbewegingen binnen het bedrijf) mag ter plaatse van hieronder genoemde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt*	$L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
	dagperiode 07:00 en 19:00 uur	avondperiode 19:00 en 23:00 uur	nachtperiode 23:00 en 07:00 uur
Woning Heeswijk 114	39	36	34
Woning Heeswijk 185	43	40	36
Woning Heeswijk 189	42	40	37
Woning Heeswijk 126	32	24	23
50 meter oost	43	35	34
50 meter zuid	38	33	31
50 meter west	44	40	38

* De genoemde beoordelingspunten komen overeen met de beoordelingspunten uit het akoestisch onderzoek opgesteld door adviesbureau Van der Boom, kenmerk 12-244r7.docx van 24 februari 2015.

4.2. Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in het bedrijf aanwezige toestellen en installaties, en door de in het bedrijf verrichte werkzaamheden en/of activiteiten (inclusief verkeersbewegingen binnen het bedrijf), mag ter plaatse van in voorschrift 2.1 genoemde beoordelingsplaatsen niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt*	L_{Amax} in dB(A)		
	dagperiode 07:00 en 19:00 uur	avondperiode 19:00 en 23:00 uur	nachtperiode 23:00 en 07:00 uur
Woning Heeswijk 114	53	55	55
Woning Heeswijk 185	65	63	59
Woning Heeswijk 189	63	62	59
Woning Heeswijk 126	49	47	50
50 meter oost	59	59	62
50 meter zuid	52	52	54
50 meter west	57	59	59

* De genoemde beoordelingspunten komen overeen met de beoordelingspunten uit het akoestisch onderzoek opgesteld door adviesbureau Van der Boom, kenmerk 12-244r7.docx van 24 februari 2015.

4.3. Controle op -of berekening van- de gestelde beoordelingsniveaus moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI 1999)", uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

4.4. Er mogen in de gevel en het dak geen openingen aanwezig zijn anders dan te openen ramen en deuren.

5. BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING

Algemeen

- 5.1. Vloeibare gevaarlijke stoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage. De emballage staat opgesteld boven een lekbakconstructie met een opvangcapaciteit van ten minste de inhoud van de grootste boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage vermeerderd met 10% van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagen vloeistoffen.
- 5.2. Lege en ongereinigde emballage moet worden bewaard en behandeld als gevulde emballage, tenzij deze emballage schud-, schrap- en schraapleeg is.
- 5.3. Indien emballage bestemd is tot het over- of aftappen van vloeistoffen, moeten de emballage en de aftappunten boven een lekbakconstructie zijn geplaatst.
- 5.4. De bodembeschermende voorzieningen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 5.5. Gemorste oliën, vetten en chemicaliën moeten terstond worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.
- 5.6. Indien emballage lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage terstond worden overgebracht in niet lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in overmaatse emballage, die bestand is tegen de lekkende vloeistof.

Vloeistofdichte vloer

- 5.7. De vloeren van de werkplaats, de was- en tankplaats en de opslagruimte van bodembedreigende stoffen zijn vloeistofdicht uitgevoerd.
- 5.8. Een vloeistofdichte vloer is overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 5.9. Een vloeistofdichte vloer wordt ten minste eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 5.8.
- 5.10. Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB, en een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.
- 5.11. Een vloeistofdichte vloer wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 5.8., indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, bedoeld in voorschrift 5.9., niet of niet overeenkomstig dat voorschrift is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

Bodemonderzoek

- 5.12. Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

- 5.13. Uiterlijk zes maanden na beëindiging van de inrichting, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit toegezonden aan het bevoegd gezag. In dit rapport wordt ten minste vermeld:
- a. de naam en adres van degene die het onderzoek heeft verricht;
 - b. de wijze waarop het onderzoek is verricht;
 - c. de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigende stoffen en de herkomst daarvan;
 - d. de mate waarin de bodemkwaliteit is gewijzigd ten opzichte van de situatie bij de oprichting of de verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport;
 - e. de wijze waarop en de mate waarin de bodemkwaliteit wordt hersteld.

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

- 5.14. De onderzoeken en rapporten, bedoeld in 5.12 en 5.13 worden uitgevoerd onderscheidenlijk opgesteld door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 5.15. Indien uit het rapport, bedoeld in 5.13 en 5.14, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot:
- a. de situatie bij oprichting of verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport;
 - b. de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit indien er geen rapport als bedoeld in onderdeel a beschikbaar is.
- Herstel vindt plaats voor zover dat met de beste beschikbare technieken redelijkerwijs haalbaar is.
- 5.16. Het herstel van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 5.15. geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Degene die de inrichting drijft meldt de aanvang en de afronding van de herstelwerkzaamheden direct aan het bevoegd gezag.

6. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN

- 6.1. De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1:2011 versie 1.1 (december 2012) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.
- 6.2. De verpakking van gevaarlijke (afval)stoffen is tegen normale behandeling bestand en is zodanig uitgevoerd dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen.

7. ENERGIE EN WATERVERBRUIK

- 7.1. Het energie- en waterverbruik van de inrichting moet tenminste over elk kalenderjaar worden geregistreerd.

BEGRIPPEN

Afvalstoffen	Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
AS SIKB 6700	Inspectie bodembeschermende voorzieningen.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Beheer van afvalstoffen	Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.
BRL K537/05	Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor het verwerken van kunststoffolie.
CUR/PBV:	Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-aanbeveling 44	Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen (2005).
CUR/PBV-aanbeveling 51	Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen (1997).
Emballage	Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).
Euralcode	Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Commissie van de Europese Gemeenschappen één lijst met afvalstoffen aangenomen. Deze Europese afvalstoffenlijst (EURAL) bevat circa 800 verschillende afvalstoffen, deels gerangschikt naar herkomst, namelijk de bedrijfstak of bedrijfsactiviteit waarbij de afvalstof vrijkomt of naar soort van afvalstof. Elke afvalstof is voorzien van een zes-cijferige code (euralcode).
Geluidsniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.
Gevaarlijke afvalstoffen	Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

Gevaarlijke stof	Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
Hergebruik	Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.
Huishoudelijk afval	Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.
Immissie	Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).
Kaderrichtlijn afvalstoffen	Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)
Langtijdgemiddels beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Lozingspunt	Een lozingspunt lost op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater.
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Meetpunt	Dit kan een controle- of een meetvoorziening zijn om het afvalwater te bemonsteren of om de hoeveelheid vast te stellen.
Mengen	Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen.
Minimumstandaard	Minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerking van een afvalstof of categorie van afvalstoffen. De minimumstandaard legt de maximale toegestane milieudruk van een be- of verwerking vast.
NEN 5740	Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.
NEN-EN-ISO/IEC	Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de International Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical Commission (IEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.
NEN-ISO	Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.
NEN-norm	Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus 5059, 2600 GB Delft).

NRB	Nederlandse richtlijn bodembescherming
Nuttige toepassing	Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen
Ontdoener	Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
Preventie	Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van: a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten; b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.
Recycling	Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw bewerken van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energierugwinning en het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal;
Verwerking	Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.
Verwijdering	Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Vloeistofkerende vloer:	Een vloeistofkerende vloer is een niet vloeistofdichte vloer die in staat is vrijgekomen (vloei)stoffen tijdelijk zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden.

INFORMATIE

Ter informatie wijzen wij u op het volgende:

- I. Een vergunning geldt voor een ieder die het bedrijf drijft.
- II. Veranderen van het bedrijf
Indien veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die het bedrijf ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken, kan indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, volstaan worden met een vereenvoudigde procedure om de omgevingsvergunning aan te passen. Bij deze beperkte aanpassing moet op grond van artikel 2.1, lid 1, juncto artikel 3.10, lid 3, Wabo een aanvraag te worden ingediend. Deze wordt vervolgens afgehandeld volgens de reguliere vergunningprocedure. Dit betekent dat binnen acht weken een besluit moet worden genomen. Eenmalige verlenging van deze termijn met zes weken is mogelijk. Als niet binnen de termijn een besluit is genomen, geldt de *lex silencio positivo*. Dit betekent dat de vergunning dan van rechtswege is verleend.
- III. Van overdracht van het bedrijf door vergunninghouder dient één maand voordat werkelijke overdracht plaatsvindt, melding te worden gedaan aan het bevoegd gezag. U dient dit ook te doen bij verhuizing van uw bedrijf.
- IV. Alle ongewone voorvallen die nadelige gevolgen voor het milieu (kunnen) veroorzaken moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag. Als bodemverontreiniging ontstaat of dreigt te ontstaan moet dit, op grond van de Wet bodembescherming, eveneens worden gemeld bij de provincie (artikel 17.1 Wet milieubeheer en artikel 30 Wet bodembescherming).
Bij een dergelijk voorval dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen om verdere verontreiniging te voorkomen. Tevens dienen de nadelige gevolgen voor het milieu zo mogelijk op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan gemaakt te worden dan wel beperkt. Vergunninghouder dient leidingen die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te (laten) controleren op aantasting en, indien nodig, (laten) herstellen of vervangen (artikel 17.2 Wet milieubeheer).

Inwerkingtreding besluit

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. In het laatstgenoemde geval kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen.

Beroepsclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld. Beroep kan worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit
- belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort,

drs. J. Post
directeur

Een afschrift van het besluit moet naast aan de aanvrager ook verzonden worden aan:

- De heer W.T. Witjes, Lodewijkstraat 2A, 3417 VE Montfoort (adviseur);
- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, afdeling vergunningen, Poldermolen 2, 3994 Houten