

Ontvanger : 1.5 meter **Waarneemhoogte [m]** : 1,5

Rijlijn : A4

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	470,00
Verhardingsbreedte [m]	:	15,00	Afstand schuin [m]	:	470,00
Bodemfactor [-]	:	0,94	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	1 - 1L ZOAB			

Q_etmaal	:	177700,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	82,00	85,70	70,00	100	-3,39	88,58	84,83	80,05
3	Middelzware Motorvoert...	9,36	7,50	16,50	100	-4,84	81,78	76,87	76,39
4	Zware Motorvoertuigen	8,64	6,80	13,50	100	-4,84	84,06	79,07	78,15
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			90,52	86,37	83,22
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	52,17
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	48,02
D_afstand	:	26,72	LAeq, nacht	:	44,87
D_lucht	:	2,54	Aftrek Art. 110g [dB]	:	2
D_bodem	:	5,59	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	3,50	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	51

Ontvanger : 4.5 meter **Waarneemhoogte [m]** : 4,5

Rijlijn : A4

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	470,00
Verhardingsbreedte [m]	:	15,00	Afstand schuin [m]	:	470,01
Bodemfactor [-]	:	0,94	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	1 - 1L ZOAB			

Q_etmaal	:	177700,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	82,00	85,70	70,00	100	-3,39	88,58	84,83	80,05
3	Middelzware Motorvoert...	9,36	7,50	16,50	100	-4,84	81,78	76,87	76,39
4	Zware Motorvoertuigen	8,64	6,80	13,50	100	-4,84	84,06	79,07	78,15
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			90,52	86,37	83,22
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	53,48
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	49,33
D_afstand	:	26,72	LAeq, nacht	:	46,18
D_lucht	:	2,54	Aftrek Art. 110g [dB]	:	2
D_bodem	:	4,38	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	3,40	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	53

Ontvanger : 7.5 meter **Waarneemhoogte [m]** : 7,5

Rijlijn : A4

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	470,00
Verhardingsbreedte [m]	:	15,00	Afstand schuin [m]	:	470,05
Bodemfactor [-]	:	0,94	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	1 - 1L ZOAB			

Q_etmaal	:	177700,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	82,00	85,70	70,00	100	-3,39	88,58	84,83	80,05
3	Middelzware Motorvoert...	9,36	7,50	16,50	100	-4,84	81,78	76,87	76,39
4	Zware Motorvoertuigen	8,64	6,80	13,50	100	-4,84	84,06	79,07	78,15
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			90,52	86,37	83,22
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	53,91
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	49,76
D_afstand	:	26,72	LAeq, nacht	:	46,61
D_lucht	:	2,54	Aftrek Art. 110g [dB]	:	2
D_bodem	:	4,21	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	3,14	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	53