




Maten in mm. Hoogtematen in m t.o.v. peil.
Peil= Bovenkant afgewerkte vloer = 8.700+ N.A.P.
Denk om in te storten ankers en overige voorzieningen.
Denk om kabels en leidingen.
Maten in het werk te controleren.

Aanlegniveau 0.300- peil.
Cunet inspecteren en zandpakket verdichten en/of extra ontgraven
op aanwijzing van de directie.



Tenzij anders aangegeven onder alle op de grondslag gestorte betonconstructies een werkvloer van schrale beton dik 50mm, minimaal cementgehalte 200 kg/m³. Startnaden, doorvoeren e.d. in overleg met constructeur. Wapeningsnetten: THIBO B5008 of gelijkwaardig. Evt. druklagen wapenen met #6-150. Denk om in te starten ankers, stekken(bakken), koppelpapening en bouwkundige voorzieningen.

OPDRACHTGEVER
BRABANT RESOURCES B.V.

TEKENINGOMSCHRIJVING

DEFINITIEF ONTWERP (FINAL DESIGN)
TORENFUNDATIE (DRILLING RIG FOUNDATION)
VORM EN WAPENING (FORM AND REINFORCEMENT)

TEKENINGNUMMER

ORANJEWOUD HEERENVEEN
postbus 24
8440 AA Heerenveen
Tolhuisweg 1
tel. (0513) 6345
fax (0513) 6333

REIKENVEEN
 DEVENTER
 ALMERE
 CAPELLE A/D IJSSEL
 OOSTERHOUT


oranjewoud