

REKENBLAD Standaard Rekenmethode I (bijlage III Reken- en meetvoorschrift 2006)										BügelHajema ADVISEURS	
gemeente:		Hattem				datum:		21-02-11			
bestemmingsplan:		Geldersedijk 95				bestandsnaam:		WyTuRa1.xls			
situatie:		Geldersedijk									
jaar basisgegevens:		nvt		prognosejaar:		2021					
waarneempunten		waarneempunt 1									
rijlijnummer		1									
intensiteit basisjaar		5600									
groeipercantage		0,0							mvt		
etmaal int.(prognose)		Qetm		5600					% mvt		
periode		Dag		Avond		Nacht					
uurintensiteit		7,0		2,6		0,7					
gemiddelde uur - intensiteit		Qlv		364,6		135,4		36,5		% mvt/u mvt/u mvt/u mvt/u mvt/u	
		Qmv		19,6		7,3		2,0			
		Qzv		7,8		2,9		0,8			
		Qmr		0,0		0,0		0,0			
		Qtot		392,0		145,6		39,2			
snelheid		Vlv		60							km/u
		Vmv		60							km/u
		Vzv		60							km/u
		Vmr		60							km/u
		Hw		4,5							m
waarneemhoogte		Hweg		1,5							m
wegdekhoogte		fobj		0,0							-
objectfractie		ZOAB 2L									-
wegdekverharding				0,0							m
afstand obstakel		a		0,0							m
afstand-kruising		b		0,83							-
bodemfactor		r		28,1							m
afstand (schuin)		d		28,0							m
afstand (hor.)											
periode		Dag		Avond		Nacht					
emissie		Elv		69,4		65,1		59,4			dB
		Emv		60,7		56,4		50,7			dB
		Ezv		59,6		55,3		49,6			dB
		Emr		0,0		0,0		0,0			dB
		Etotaal		70,3		66,0		60,3			dB
correctie		Ckruispunt (vri)		0,0							dB
		Cobstakel		0,0							dB
		Creflectie		0,0							dB
		Ctotaal		0,0							dB
demping		Dafstand		14,5							dB
		Dlucht		0,2							dB
		Dbodem		2,3							dB
		Dmeteo		0,5							dB
		Dtotaal		17,5							dB
zichthoekcorrectie				N							dB
periode		Dag		Avond		Nacht					
dag/avond/nachtwaarde		52,8		48,5		42,8					dB
dag/avond/nachtcorrectie		0		5		10					dB
dag/avond/nachtwaarde na correctie		52,8		53,5		52,8					dB
Lden		53,0									dB
aftrek artikel 110g WGH 2006		5									dB
Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006		48									dB