

Onderwerp: Beslissing op aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid)

Nr.: Z.016000

Burgemeester en wethouders van Lopik hebben op 13 december 2023 van Roba Metals B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van bedrijfsgebouwen en het inrichten van een terrein. De aanvraag heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend als gemeente Lopik, sectie G, nummer 2635.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.016000.

Op grond van het bepaalde in artikel 2.4 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en bovenstaande projectomschrijving zijn burgemeester en wethouders van Lopik het bevoegde gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Op de aanvraag is de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van art. 3.30 lid 1, aanhef en onder b, van de Wro wordt het bestemmingsplan dat in het project voorziet gecoördineerd voorbereid met de omgevingsvergunning die voor dat project wordt aangevraagd. Het bestemmingsplan 'Roba Metals BV te Lopik' is reeds vastgesteld door de gemeenteraad.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.10, artikel 2.14 en artikel 2.18 van de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder a van de Wabo);
- het oprichten van een inrichting (als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder e, ten eerste, van de Wabo), voor de gedeeltelijke recycling van metaal, bewerking van RVS en aluminium (rollen, platen, band), handel in en bewerking van andere metalen, waaronder zink, koper en lood en handel in rollen staal;
- het aanleggen of veranderen van een inrit of uitweg (als bedoeld in art. 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lopik 2019).

Procedure

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Invoeringswet Omgevingswet in werking getreden. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft op grond van artikel 4.3, aanhef en onder a, van de Invoeringswet Omgevingswet het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt, met uitzondering van artikel 3.9, derde lid, eerste zin, van de Wabo.

De aanvraag om een omgevingsvergunning in deze zaak is ingediend vóór 1 januari 2024. Dat betekent dat in dit geval de Wabo, zoals die gold vóór 1 januari 2024, van toepassing blijft.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 6 juni 2023 besloten de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen op de voorbereiding van het bestemmingsplan en de onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning.

De besluitvorming is, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo, voorbereid volgens de uitgebreide procedure en is gecoördineerd met het bestemmingsplan dat volgens artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening is vastgesteld. De aanvraag is beoordeeld op de gronden die zijn genoemd in de artikelen 2.10, 2.14 en 2.18 van de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Gebleken is dat de aanvraag aan genoemde eisen voldoet en daarom verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten vormen integraal onderdeel van de omgevingsvergunning:

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning, ontvangen op 13 december 2023;
2. Situatie (blad 501), ontvangen op 13 december 2023;
3. Masterplan (blad 502), ontvangen op 27 januari 2025;
4. Daken overzicht (blad 503), ontvangen op 13 december 2023;
5. Omheining (blad 608), ontvangen op 9 oktober 2024;
6. Kantoor - Begane grond (blad 511), ontvangen op 13 december 2023;
7. Kantoor - 1e verdieping (blad 512), ontvangen op 13 december 2023;
8. Kantoor - 2e verdieping (blad 513), ontvangen op 13 december 2023;
9. Kantoor - 3e verdieping (blad 514), ontvangen op 13 december 2023;
10. Kantoor - noord- en oostgevel (blad 515), ontvangen op 13 december 2023;
11. Kantoor - west- en zuidgevel (blad 516), ontvangen op 13 december 2023;
12. Kantoor - Doorsnede (blad 517), ontvangen op 13 december 2023;
13. Service center - plattegronden (blad 531), ontvangen op 14 januari 2025;
14. Service center - plattegronden SBC en T.D. (blad 532), ontvangen op 13 december 2023;
15. Service center - gevels (blad 533), ontvangen op 22 januari 2025;
16. Service center - doorsnedes (blad 534), ontvangen op 13 december 2023;
17. Recycling hal begane grond (blad 541), ontvangen op 22 januari 2025;
18. Recycling hal - kelder (blad 542), ontvangen op 13 december 2023;
19. Recycling hal - gevels (blad 543), ontvangen op 13 december 2023;
20. Recycling hal - doorsnedes (blad 544), ontvangen op 13 december 2023;
21. Details - Kantoor (blad 551), ontvangen op 13 december 2023;
22. Details - Hal (blad 552), ontvangen op 13 december 2023;
23. BVO overzicht (blad 561), ontvangen op 13 december 2023;
24. GO overzicht (blad 562), ontvangen op 13 december 2023;
25. VG Overzicht (blad 563), ontvangen op 13 december 2023;
26. Riolering (blad 565), ontvangen op 12 december 2024;
27. Gebruiksfuncties (blad 566), ontvangen op 13 december 2023;
28. Toegankelijkheid (blad 567), ontvangen op 13 december 2023;
29. Milieuvergunning - plattegrond (blad 584), ontvangen op 9 oktober 2024;
30. Kleur en materiaalstaat, ontvangen op 13 december 2023;
31. Checklist veilig onderhoud 2012, ontvangen op 13 december 2023;
32. Warmte installatie - terrein (blad 401), ontvangen op 13 december 2023;
33. HWA berekening, ontvangen op 13 december 2023;
34. Watertoets HWA, ontvangen op 13 december 2023;
35. VWA berekening, ontvangen op 13 december 2023;
36. plattegronden Thermische schil (blad 531, 511, 512, 513, 514, 541), ontvangen op 13 december 2023;
37. Stikstof berekening, ontvangen op 9 oktober 2024;
38. Verkennend en Nulsituatie Bodemonderzoek, ontvangen op 13 december 2023;
39. Rapport bodemrisicoanalyse, ontvangen op 13 december 2023;
40. Rapport Brandveiligheid, ontvangen op 21 maart 2025,
41. Bijlage 1 - Verslag brandweer, ontvangen op 21 maart 2025;

42. Bijlage 2 - brandveiligheidsconcept Kantoor, ontvangen op 21 maart 2025;
43. Bijlage 3 - brandveiligheidsconcept Recycling hal, ontvangen op 21 maart 2025;
44. Bijlage 4 - brandveiligheidsconcept Service center, ontvangen op 21 maart 2025;
45. Bijlage 5 - Brandoverslagberekening NEN6068, ontvangen op 21 maart 2025;
46. Bijlage 6 1 Berekening vuurbelasting NEN6060-1 (recyclinghal), ontvangen op 21 maart 2025;
47. Bijlage 6 2 Berekening vuurbelasting NEN6060-2 (recyclinghal), ontvangen op 21 maart 2025;
48. Bijlage 6 3 Berekening vuurbelasting NEN6060-3 (Service center), ontvangen op 21 maart 2025;
49. Bijlage 6 4 Berekening vuurbelasting NEN6060-4 (Service center), ontvangen op 21 maart 2025
50. Bijlage 7 1 Berekening afstandsbijdrage NEN6060-1 (recyclinghal), ontvangen op 21 maart 2025;
51. Bijlage 7 2 Berekening afstandsbijdrage NEN6060-2 (recyclinghal), ontvangen op 26 februari 2025;
52. Bijlage 7 3 Berekening afstandsbijdrage NEN6060-3 (servicehal), ontvangen op 21 maart 2025;
53. Bijlage 7 4 Berekening afstandsbijdrage NEN6060-4 (servicehal), ontvangen op 21 maart 2025;
54. Bouwfysica rapport, ontvangen op 13 december 2023;
55. Bouwfysica rapport - bijlage 1 – tekeningen, ontvangen op 13 december 2023;
56. Bouwfysica rapport - bijlage 2 – Ventilatieberekening, ontvangen op 13 december 2023;
57. Bouwfysica rapport - bijlage 5 - MPG berekening, ontvangen op 13 december 2023;
58. BENG berekening – kantoorgebouw, ontvangen op 26 januari 2024;
59. BENG berekening - kantoorunit recyclinghal, ontvangen op 26 januari 2024;
60. BENG berekening - kantoorunit servicecenter, ontvangen op 26 januari 2024;
61. Daglichtberekening ruimte 11 kantoor, ontvangen op 13 december 2023;
62. Rapport - Akoestisch onderzoek, ontvangen op 13 december 2023;
63. Milieu - Niet technische samenvatting en procesbeschrijving, ontvangen op 13 december 2023;
64. Milieu - gevaarlijke stoffen overzicht, ontvangen op 13 december 2023;
65. Milieu – Euralcodes, ontvangen op 13 december 2023;
66. Rapport bemalingsadvies – bedrijfskelder, ontvangen op 13 december 2023;
67. Constructie - Palenplan (blad k-001), ontvangen op 13 december 2023;
68. Constructie - Palenplan (Blad R-001), ontvangen op 13 december 2023;
69. Constructie - Palenplan Service center (blad S-001), ontvangen op 13 december 2023;
70. Constructie - Fundering (blad K-002), ontvangen op 13 december 2023;
71. Constructie - Fundering (blad R-003), ontvangen op 13 december 2023;
72. Constructie - Fundering (blad S-002), ontvangen op 13 december 2023;
73. Constructie - Kraanbaan luifel (blad S-102), ontvangen op 13 december 2023;
74. Constructie Luifel Recycle hal (blad R-102), ontvangen op 13 december 2023;
75. Constructie - Begane grond (blad K-100), ontvangen op 13 december 2023;
76. Constructie - begane grond (blad S-100), ontvangen op 13 december 2023;
77. Constructie - begane grond (blad R-100), ontvangen op 13 december 2023;
78. Constructie - Kantoor (blad R-101), ontvangen op 13 december 2023;
79. Constructie - 1e verdieping (blad K-101), ontvangen op 13 december 2023;
80. Constructie - 2e verdieping kantoor (blad K-102), ontvangen op 13 december 2023;
81. Constructie - 3e verdieping (blad K-103), ontvangen op 13 december 2023;
82. Constructie - Dak (Blad k-104), ontvangen op 13 december 2023;
83. Constructie - Details Kantoor (blad K-D000), ontvangen op 13 december 2023;
84. Constructie - 1e en 2e verdieping kantoor + entresolvloer Service center, ontvangen op 13 december 2023;

85. Constructie - Dak (blad R-103), ontvangen op 13 december 2023;
86. Constructie - details recycle hal (blad D000 t/m D009), ontvangen op 13 december 2023;
87. 083 Constructie - Aanzicht as SCa, SD, SE, S1 en S33 Service center (blad DO-CON-S-121), ontvangen op 13 december 2023;
88. Constructie - Aanzicht_as_R1_R10_R14_R24_R26 (blad R-121), ontvangen op 13 december 2023;
89. Constructie - Aanzicht_as_RA_RB_RC_RD (blad R-120), ontvangen op 13 december 2023;
90. Constructie - Aanzicht_as_SA_SB_SC_S6_S27_S15 (blad S-120), ontvangen op 13 december 2023;
91. Constructie - 3D impressie (blad R-150), ontvangen op 13 december 2023;
92. Constructie - Dak (S-103), ontvangen op 13 december 2023;
93. Constructie - Details Service Center (Blad S-D000), ontvangen op 13 december 2023;
94. Constructie - 3D impressie (Blad S-150), ontvangen op 13 december 2023;
95. Constructie - algemene omschrijving en uitgangspunten, ontvangen op 13 december 2023;
96. Constructie - Geotechnisch Advies, ontvangen op 13 december 2023;
97. Constructie - Kelder (blad R-002), ontvangen op 13 december 2023;
98. Aanmeldnotitie MER / MER beoordeling, ontvangen op 13 december 2023;
99. Notitie – rugstreeppad, ontvangen op 30 augustus 2024;
100. Bouwveiligheidsplan Roba Metals, ontvangen op 9 oktober 2024;
101. Bouwveiligheidsplan bijlage 1 - Aan en afvoerroute, ontvangen op 9 oktober 2024;
102. Bouwveiligheidsplan bijlage 2 - Bouwplaatsinrichting, ontvangen op 9 oktober 2024;
103. Archeologie - proefsleuvenonderzoek (17424), ontvangen op 9 oktober 2024;
104. Quicksan flora en fauna, ontvangen op 9 oktober 2024;
105. Nader onderzoek ecologie, ontvangen op 9 oktober 2024;
106. Update QuickScan flora en fauna, ontvangen op 9 oktober 2024;
107. Mobiliteitsonderzoek, ontvangen op 9 oktober 2024;
108. Bijlage 2 AERIUS output realisatiefase, ontvangen op 9 oktober 2024;
109. Bijlage 3 AERIUS output gebruiksfase, ontvangen op 9 oktober 2024;
110. Aanvullende gegevens luchtemissies, ontvangen op 9 oktober 2024;
111. Aangepaste bodemrisicoanalyse – NRB, ontvangen op 26 februari 2025;
112. Parkeerbalans, ontvangen op 9 oktober 2024;
113. Sonderingen, ontvangen op 19 december 2024;
114. Brug en Portiersloge (blad 521), ontvangen op 14 januari 2025;

Nog in te dienen gegevens en bescheiden

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de bescheiden, zoals genoemd in de hierna genoemde voorschriften, worden ingediend.

Bouwconstructie: tekeningen en berekeningen van de beton-, staal-, en/of houtconstructies van derden, indien van toepassing, geheel overeenkomstig de laatst uitgegeven NEN-norm(en).

Opmerking: Houd u er rekening mee dat het doorgaans drie weken duurt om de gegevens te controleren. Wij kunnen om aanvullende gegevens vragen. In dat geval geldt een termijn van drie weken na ontvangst van die aanvullende gegevens.

Betaling leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd tot een bedrag van:

€424.765,55

- (2022-2023) Bouwkosten	= 419.960,00
- Welstand	= 4128,00
- Beoordeling bodem	= 124,70
- Beoordeling archeologie	= 291,00
- Uitweg/inrit	= 259,85

Voor betaling van dit bedrag ontvangt u separaat een brief. In deze brief wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

Zienschijzen

De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 1 mei 2025 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn zijn geen zienschijzen ingediend.

Uitgestelde inwerkingtreding

Na het verstrijken van de zienschijzentermijn zal een beschikking op de aanvraag worden genomen. Deze beschikking ligt opnieuw gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na afloop van deze beroepstermijn treedt de beschikking in beginsel werking, maar is dan nog niet onherroepelijk. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt de beschikking niet eerder in werking dan op dat verzoek is beslist.

Lopik, 17 juli 2025

Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;
namens deze,
Casemanager Fysieke Leefomgeving,

I.kuijf

Overwegingen bij het besluit

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag.

Beschrijving van de aanvraag

Het betreft hier een aanvraag om een omgevingsvergunning. De aanvraag heeft betrekking op de vestiging van het bedrijf Roba Metals, door het realiseren van bedrijfsgebouwen en het inrichten van het terrein. De locatie ligt ter hoogte van de Copenweg, ten noorden van het bedrijventerrein De Copen. Op dit moment is dit een agrarisch stuk grond met een crossbaan die incidenteel wordt gebruikt.

Bestemmingsplan

Voor de vestiging van Roba Metals is het bestemmingsplan 'Roba Metals BV te Lopik' vastgesteld, dat gecoördineerd wordt voorbereid met de voorliggende omgevingsvergunning. Dit betekent dat dit bestemmingsplan het planologisch kader vormt voor de toetsing van de aanvraag om deze vergunning, ondanks dat dit plan nog niet in werking is getreden (art. 3.30 lid 3 van de Wro). In het bestemmingsplan worden aan de bedrijfslocatie de bestemmingen 'Bedrijventerrein', 'Waarde – Archeologie 4' en 'Waarde – Archeologie 5' toegekend. Voor een deel van de bedrijfslocatie zijn in het bestemmingsplan bovendien de gebiedsaanduidingen 'overige zone – aardkundige waarden' en 'veiligheidszone – windturbine' opgenomen. Het project is in overeenstemming met deze bestemmingen en aanduidingen.

Toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling

Voor deze ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de coördinatieregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor de ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. In dit geval gaat het, naast het bestemmingsplan, om een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen van een bouwwerk, het oprichten van een inrichting en het aanleggen van een uitweg.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 6 juni 2023 overeenkomstig art. 3.30 van de Wro besloten tot coördinatie van de voorbereiding van het bestemmingsplan dat in het project voorziet en de voorliggende omgevingsvergunning. Op grond van art. 3.30 lid 3 van de Wro vormt het nieuwe bestemmingsplan het planologische kader waaraan de vergunningaanvraag getoetst moet worden. Het vastgestelde bestemmingsplan 'Roba Metals BV te Lopik', dat in het project voorziet, heeft vanaf 26 november 2024 gedurende zes weken ter inzage gelegen, maar moet nog worden bekendgemaakt. Op grond van 3.32 Wro gebeurt dat gelijktijdig met het besluit om de voorliggende omgevingsvergunning te verlenen.

Het bouwen van een bouwwerk

Ingevolge art. 3.30 lid 3 van de Wro kan de omgevingsvergunning worden verleend op grond van het bestemmingsplan 'Roba Metals BV te Lopik'.

Op 6 november 2024 is door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit MooiSticht een positief welstandsadvies uitgebracht.

Het aannemelijk is dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van het Bouwbesluit.

Het aannemelijk is dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van de Bouwverordening.

In- uitweg

Op grond van artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo jo. artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lopik 2019, is het verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. Hier worden drie nieuwe in- en uitwegen gecreëerd.

Vergunning hiervoor kan slechts worden geweigerd ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg, en/of als de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats, en/of als door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast, en/of als er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze extra uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

De beoordeling van de aanvraag is intern uitgevoerd, waarbij niet is gebleken dat er sprake is van genoemde situaties. De huidige gronden worden op dit moment gebruikt als een agrarisch stuk grond met een crossbaan die incidenteel wordt gebruikt.

Er is geen openbare parkeerplaats op de gewenste locatie aanwezig. Er is verder geen sprake van een onaanvaardbare aantasting van het openbaar groen, nu voor de uitrit niet het rooien van bomen noch struiken vereist is en er zich ook geen andere karakteristieke landschappelijke elementen op de betreffende plaats bevinden.

Milieu

Op 13 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van BRO | Adviseurs in Ruimtelijke Ordening, Economie en Milieu B.V. namens Roba Metals B.V. (hierna: Roba) te Lopik. Roba is actief in metaalverwerking, handel en recycling van metalen. Het bedrijf kan onderverdeeld worden in drie divisies.

De divisie recycling koopt secundaire, hoogwaardige metalen in, in de vorm van schroot. De ingezamelde materialen bestaan overwegend uit metaal, maar er kunnen diverse verontreinigingen aanwezig zijn (metallisch en niet-metallisch). Het merendeel betreft aluminium en daarnaast ijzer, lood en zink. Het ingenomen metaalafval wordt zo nodig handmatig of mechanisch gesorteerd, gesneden of gezaagd. Verontreinigingen worden verwijderd, geperst in blokken, de vrijkomende booremulsie wordt opgevangen. De blokken metaalafval en het niet bewerkte metaalafval worden afgevoerd naar smelterijen elders.

De divisie RVS/ALU/non-ferro bewerkt rollen, platen of band van RVS en aluminium op een door de klant gewenst formaat. Het oppervlak van deze platen kan vervolgens worden geslepen of geborsteld. Na ontvetten/reinigen van het oppervlak kan op het materiaal een bescherm laag worden aangebracht om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. Andere metalen, zoals halffabricaten van bijvoorbeeld lood, koper of zink, worden na inkoop opgeslagen en weer doorverkocht. De halffabricaten kunnen mogelijk worden herverpakt door middel van bundelen, etiketteren, omwerken, knippen etc.

De divisie staal bedrijft een handelsactiviteit, bestaande uit de inkoop van rollen staal, die buiten de inrichting (bij een zusterbedrijf) worden bewerkt tot plaat of band. Materiaal wordt binnen de inrichting tijdelijk opgeslagen, in afwachting van levering aan afnemers.

De aanvraag is beoordeeld conform het toetsingskader dat is neergelegd in art. 2.14 van de Wabo. Dit wordt uitgewerkt en beschreven in de bijlage Milieu bij dit besluit.

Conclusie

Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteiten met inachtneming van de voorschriften die horen bij deze omgevingsvergunning.

Voorwaarden en voorschriften bij de vergunning

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 onder a van de Wabo)

Algemeen

- Het bouwwerk moet voldoen aan de technische bepalingen van het Bouwbesluit. De ambtenaren met toezichthoudende of opsporingsbevoegdheden kunnen en mogen deze bepalingen controleren (§ 5.3 Wabo). Gecontroleerd kan worden op de technische bepalingen uit het Bouwbesluit uit oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.
- De aanwijzingen van de ambtenaren met toezichthoudende of opsporingsbevoegdheden dient u onverwijld uit te voeren.
- De door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar met toezichthoudende of opsporingsbevoegdheden, is bevoegd de bouw feitelijk stil te leggen, indien er wordt gebouwd:
 - a. in afwijking van de omgevingsvergunning;
 - b. in afwijking van het Bouwbesluit;
 - c. in afwijking van de voorschriften van de Bouwverordening.

Voorwaarde bij grondverstorende activiteit

Als bij uitvoering van de werkzaamheden vondsten worden gedaan waarvan wordt vermoed dat het archeologische vondsten betreft, bent u op grond van art. 5.10 van de Erfgoedwet verplicht om deze te melden bij de bevoegde overheid (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Om praktische redenen kunt u deze melding doen bij de gemeente of de ODRU. De melding dient vergezeld te gaan van een foto van de vondst en gegevens over de exacte locatie van de vondst.”

Voorschriften brandweer (VRU)

Het geplande bouwwerk, zoals dat is weergegeven in de aanvraag, voldoet aan de genoemde regelgeving met betrekking tot brandveiligheid. Vanuit dit aspect bestaat er geen bezwaar tegen de gevraagde vergunning mits de volgende voorwaarden worden opgenomen:

1. Om volledig te kunnen beoordelen of installaties voldoen aan de technische voorwaarden van het Bouwbesluit 2012, inclusief de door het Bouwbesluit aangestuurde normen en richtlijnen, moeten van de volgende installaties de gegevens/tekeningen ten minste drie weken voor de start van de uitvoering aan de Veiligheidsregio worden voorgelegd:
 - a. De brandmeldinstallatie conform Bouwbesluit 2012, art 6.20 en NEN 2535:
 - Afgeleide doelstellingen;
 - Bewakingsomvang;
 - Doormelding naar de brandweer;
 - Certificering van de installatie;
 - Versie van de toegepaste normen;
 - Indeling van de detectiezones;
 - Indeling van de alarmeringszones;
 - Stuurfuncties en doormeldcriteria;
 - Uitvoeringsvorm en locatie van brandweerpaneel;
 - Uitvoeringsvorm en locatie van brandweeringang(en);
 - Uitvoeringsvorm toetreding brandweer;
 - Tekeningen om het bovenstaande te verduidelijken

- b. De ontruimingsalarminstallatie conform Bouwbesluit 2012, art 6.23 en NEN 2575:
 - Type en uitvoeringsvorm.
2. Door toepassing van de NEN6060 als gelijkwaardig alternatief voor grote brandcompartimenten is het toezichtsarrangement als bedoeld in deze normen van toepassing. Een dergelijke inspectie moet jaarlijks plaatsvinden en de uitkomsten hiervan moeten aan de Veiligheidsregio Utrecht beschikbaar worden gesteld.

Omgevingsvergunning voor het oprichten van een inrichting (art. 2.1 lid 1 onder e, ten eerste, van de Wabo)

De aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn opgenomen in bijlage Milieu bij dit besluit. De aan deze omgevingsvergunning verbonden voorschriften 1.5.1, 1.5.2, 4.5.1 en 4.6.1 blijven gedurende 5 jaar in werking nadat deze omgevingsvergunning zijn geldigheid heeft verloren.

De volgende delen van de aanvraag maken onderdeel uit van deze vergunning:

- aanvraagformulier met OLO-nummer 8091175, aangeleverd 13-12-2023;
- Situatietekening, Arco Architecten, Projectnummer: 21142, Tekeningnummer 501, d.d. 11-12-2023, aangeleverd 13-12-2023;
- Rapport verkennend en nulsituatie bodemonderzoek, Copenweg (ongenummerd) te Lopik, Projectnummer: 210349-B01, KP Adviseurs BV, d.d. 18 januari 2022, aangeleverd 13-12-2023;
- Geluidsrapport, Nieuwe inrichting Roba Metals te Lopik, Movares, kenmerk C60--HS-RAP-23009303, versie 1.0, d.d. 01-12-2023, aangeleverd 13-12-2023;
- Aanmeldnotitie MER-beoordeling definitief, projectnummer P0517, BRO, d.d. 4 december 2023, aangeleverd 13-12-2023;
- Mail "FW Roba Metals BV – vergunningplicht", aangeleverd door BRO op 31-01-2024;
- Acceptatie- en verwerkingsbeleid Roba Metals, aangeleverd 28-06-2024;
- bijlage 1 Verwerking (bijlage bij Acceptatie- en verwerkingsbeleid Roba Metals), aangeleverd 28-06-2024;
- bijlage 2 Poortdetector (bijlage bij Acceptatie- en verwerkingsbeleid Roba Metals), aangeleverd 28-06-2024;
- Stroomschema acceptatiebeleid, aangeleverd 28-06-2024;
- Niet technische samenvatting, BRO, projectnummer P05176, d.d. 26 juni 2024, aangeleverd 28-06-2024;
- Mail "Z_24_1113196 Aanvullende gegevens Roba Metals BV", uitgezonderd bijlagen, aangeleverd door BRO op 10-09-2024;
- Plattegrondtekening, Arco Architecten, Projectnummer: 21142, Tekeningnummer 584, d.d. 27-09-2024, aangeleverd 09-10-2024;
- Notitie Aanvullende gegevens luchtmissies Roba Metals B.V., Tauw, kenmerk N001-198473TTI-V02-sss-NL, d.d. 1 oktober 2024, aangeleverd 09-10-2024;
- Rapport Stikstofonderzoek Roba Metals B.V. - Locatie Lopik, Movares, Kenmerk: A90-JEW-HS-RAP-23004999, Versie: 4.0, d.d. 03-10-2024, aangeleverd 09-10-2024;
- Bijlage 3 AERIUS output gebruiksfase Roba Metals Lopik (bijlage bij Rapport Stikstofonderzoek Roba Metals B.V.), Movares, datum berekening 03-10-2024, aangeleverd 09-10-2024;
- Niet technische samenvatting, Word-versie, BRO, projectnummer P05176, d.d. 26 juni 2024, aangeleverd 09-10-2024;
- Euralcodes verwerking recycling ROBA, aangeleverd 09-10-2024;
- Euralcodes af te voeren afvalstoffen ROBA, aangeleverd 09-10-2024;
- Riolerings-tekening, Arco Architecten, Projectnummer: 21142, Tekeningnummer 565, d.d. 11-11-2024, aangeleverd 17-01-2024;
- Memo Waterhuishouding Roba Metals BV, locatie Lopik, Movares, Kenmerk D80--HS-

MEMO-24010556, d.d. 17 januari 2025;

- Mail "RE: Z.016000 Roba Metals, locatie Lopik, notitie waterhuishouding", aangeleverd door Movares op 17-01-2025;
- Mail "Opmerkingen aanvraag Roba", inclusief bijlagen, aangeleverd door Roba op 19-02-2025;
- Mail "RE Tanks inhoud", aangeleverd door Roba op 24-02-2025;
- Aangepaste bodemrisicoanalyse conform de NRB, WSP Nederland B.V., Documentnummer: SLM026171.BRF.003.JDW, 25 februari 2025.

Beroep

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met ons besluit of voorwaarden? Dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen (op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht). U kunt uw beroepschrift sturen naar:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

In het beroepschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum van uw beroepschrift;
- een omschrijving van het besluit, waartegen uw beroep is gericht;
- waarom u het niet met ons besluit eens bent;
- uw handtekening.

Denkt u er aan een kopie van het besluit met uw beroepschrift mee te sturen?

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift verstuurt *binnen zes weken* nadat dit besluit er inzage is gelegd? Daarmee voorkomt u dat de Afdeling uw beroepschrift niet in behandeling kan nemen. Dat risico loopt u ook als u niet alle bovenstaande gegevens in uw beroepschrift zet.

Houd u er rekening mee dat het beroepschrift de werking van het besluit niet opschort. Aan het instellen van beroep bij de Afdeling zijn kosten verbonden (griffierechten).

Vraagt uw zaak dringend om een uitspraak van de rechter?

Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als er spoed geboden is – gelet op de betrokken belangen – en als u al beroep hebt ingesteld bij de Afdeling.

In het verzoekschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum van uw beroepschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht;
- waarom u het niet met ons besluit eens bent;
- uw handtekening.

Aan het verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

BIJLAGE Milieu

Inhoudsopgave

PROCEDURELE OVERWEGINGEN	14
1 PROCEDURELE ASPECTEN	14
1.1 Gegevens aanvrager	14
1.2 Projectbeschrijving	14
1.3 Omschrijving van de aanvraag	14
1.4 Huidige vergunnings situatie	15
1.5 Vergunningplicht	15
1.6 Bevoegd gezag	15
1.7 Beoordeling van de aanvraag	15
1.8 Procedure (uitgebreid)	15
1.9 Advies en verklaring van geen bedenkingen	15
1.10 Wet natuurbescherming	15
2 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS (OBM)	16
2.1 Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets	16
2.2 Omgevingswet	16
2.3 Conclusie OBM verleend	16
3 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	16
3.1 M.e.r.-beoordeling (motivering in dit besluit)	16
VOORSCHRIFTEN MILIEU	23
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	23
1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid	23
1.2 Instructies	23
1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder	23
1.4 Registratie	23
1.5 Bedrijfsbeëindiging	24
1.6 Proefnemingen	24
2 AFVALSTOFFEN ONTSTAAN BINNEN DE INRICHTING	24
2.1 Afvalscheiding	25
2.2 Opslag van afvalstoffen	25
3 AFVALSTOFFEN AFKOMSTIG VAN BUITEN DE INRICHTING	25
3.1 Acceptatie	25
3.2 Bedrijfsvoering	27
3.3 Specifieke voorschriften ten behoeve van een doelmatige verwerking van AEEA	28
3.4 Registratie	28
4 BODEM	30
4.1 Algemeen	30
4.2 Doelvoorschriften	30
4.3 Vloeistofdichte vloeren	30
4.4 Bedrijfsrioleringen	31
4.5 Bodemonderzoek	31
4.6 Herstelplicht (bodemsanering)	32
5 EXTERNE VEILIGHEID	32
5.1 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen) tot 10 ton	32
5.2 Chemicaliëntanks	32
6 GELUID	33
6.1 Algemeen	33
6.2 Representatieve bedrijfssituatie	33
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN	34
1 TOETSINGSKADER MILIEU	34
1.1 Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie	34
1.2 Activiteitenbesluit	34
2 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)	34
2.1 Toetsingskader	35
2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken	35
2.3 Conclusies BBT	35
3 AFVALSTOFFEN	36
3.1 Overwegingen afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting	36
3.2 Overwegingen voor afvalverwerkers	37

4	AFVALWATER EN WATERBESPARING	42
4.1	Toetsingskader	42
4.2	Beoordeling en conclusie	43
5	BODEM	43
5.1	Activiteitenbesluit	43
5.2	Het kader voor de bescherming van de bodem	43
5.3	De bodembedreigende activiteiten	44
5.4	Beoordeling en conclusie	44
5.5	Nulsituatieonderzoek	44
5.6	Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging	45
6	ENERGIE	45
6.1	Activiteitenbesluit	45
7	EXTERNE VEILIGHEID	45
7.1	Algemeen	45
7.2	Eindconclusie	46
8	GELUID EN TRILLINGEN	46
8.1	Algemeen	46
8.2	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	46
8.3	Maximaal geluidsniveau (LA _{max})	46
8.4	Indirecte Hinder	47
8.5	Conclusies	47
8.6	Trillingen	47
9	LUCHT	47
9.1	Toetsingskader	47
9.2	Emissies naar de lucht afkomstig van de inrichting	47
9.3	Puntbronemissies	48
9.4	Zeer zorgwekkende stoffen	49
9.5	Toetsen aan luchtkwaliteitseisen	49
9.6	Eindconclusie aspect lucht	50
10	OVERIGE ASPECTEN	50
10.1	Artikel 5.7 eerste lid, e tot en met h van het Bor	50
10.2	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)	51
10.3	REACH	51
10.4	Proefnemingen	51
10.5	Toekomstige ontwikkelingen	52
11	CONCLUSIE	52
11.1	Conclusie	52
	BIJLAGE: BEGRIPPEN	53
	BIJLAGE: ACTIES	55
	BIJLAGE: BEOORDELINGSPUNTEN GELUID	56

PROCEDURELE OVERWEGINGEN PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager

Op 13 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van BRO | Adviseurs in Ruimtelijke Ordening, Economie en Milieu B.V. namens Roba Metals B.V. (hierna: Roba). Roba is actief in metaalverwerking, handel en recycling van metalen.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

De gedeeltelijke recycling van metaal, bewerking van RVS en aluminium (rollen, platen, band), handel in en bewerking van andere metalen, waaronder zink, koper en lood en de handel in rollen staal.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt verzocht om een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, ten tweede van de Wabo.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO-nummer 8091175, aangeleverd 13-12-2023;
- Situatietekening, Arco Architecten, Projectnummer: 21142, Tekeningnummer 501, d.d. 11-12-2023, aangeleverd 13-12-2023;
- Rapport verkennend en nulsituatie bodemonderzoek, Copenweg (ongenummerd) te Lopik, Projectnummer: 210349-B01, KP Adviseurs BV, d.d. 18 januari 2022, aangeleverd 13-12-2023;
- Geluidsrapport, Nieuwe inrichting Roba Metals te Lopik, Movares, kenmerk C60--HS-RAP-23009303, versie 1.0, d.d. 01-12-2023, aangeleverd 13-12-2023;
- Aanmeldnotitie MER-beoordeling definitief, projectnummer P0517, BRO, d.d. 4 december 2023, aangeleverd 13-12-2023;
- Mail "FW Roba Metals BV – vergunningplicht", aangeleverd door BRO op 31-01-2024;
- Acceptatie- en verwerkingsbeleid Roba Metals, aangeleverd 28-06-2024;
- bijlage 1 Verwerking (bijlage bij Acceptatie- en verwerkingsbeleid Roba Metals), aangeleverd 28-06-2024;
- bijlage 2 Poortdetector (bijlage bij Acceptatie- en verwerkingsbeleid Roba Metals), aangeleverd 28-06-2024;
- Stroomschema acceptatiebeleid, aangeleverd 28-06-2024;
- Niet technische samenvatting, BRO, projectnummer P05176, d.d. 26 juni 2024, aangeleverd 28-06-2024;
- Mail "Z_24_1113196 Aanvullende gegevens Roba Metals BV", uitgezonderd bijlagen, aangeleverd door BRO op 10-09-2024;
- Plattegrondtekening, Arco Architecten, Projectnummer: 21142, Tekeningnummer 584, d.d. 27-09-2024, aangeleverd 09-10-2024;
- Notitie Aanvullende gegevens luchtemissies Roba Metals B.V., Tauw, kenmerk N001-198473TTI-V02-sss-NL, d.d. 1 oktober 2024, aangeleverd 09-10-2024;
- Rapport Stikstofonderzoek Roba Metals B.V. - Locatie Lopik, Movares, Kenmerk: A90-JEW-HS-RAP-23004999, Versie: 4.0, d.d. 03-10-2024, aangeleverd 09-10-2024;
- Bijlage 3 AERIUS output gebruiksfase Roba Metals Lopik (bijlage bij Rapport Stikstofonderzoek Roba Metals B.V.), Movares, datum berekening 03-10-2024, aangeleverd 09-10-2024;
- Niet technische samenvatting, Word-versie, BRO, projectnummer P05176, d.d. 26 juni 2024, aangeleverd 09-10-2024;
- Euralcodes verwerking recycling ROBA, aangeleverd 09-10-2024;
- Euralcodes af te voeren afvalstoffen ROBA, aangeleverd 09-10-2024;
- Riolerings-tekening, Arco Architecten, Projectnummer: 21142, Tekeningnummer 565, d.d. 11-11-2024, aangeleverd 17-01-2024;
- Memo Waterhuishouding Roba Metals BV, locatie Lopik, Movares, Kenmerk D80--HS-MEMO-24010556, d.d. 17 januari 2025;
- Mail "RE: Z.016000 Roba Metals, locatie Lopik, notitie waterhuishouding", aangeleverd door Movares op 17-01-2025;
- Mail "Opmerkingen aanvraag Roba", inclusief bijlagen, aangeleverd door Roba op 19-02-2025;
- Mail "RE Tanks inhoud", aangeleverd door Roba op 24-02-2025;
- Aangepaste bodemrisicoanalyse conform de NRB, WSP Nederland B.V., Documentnummer: SLM026171.BRF.003.JDW, 25 februari 2025.

Huidige vergunningsituatie

Het betreft een aanvraag om een oprichtingsvergunning.

Vergunningplicht

De activiteiten van Roba vallen onder van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor). De gevraagde activiteiten zijn aangewezen onder de categorieën 1.1, 2.1, 4.1, 12.1, 28.1 onder a ten tweede, categorie 28.1 onder b, categorie 28.4, onder a, ten eerste, categorie 28.4, onder c, ten eerste en categorie 28.5 van onderdeel C van bijlage I bij het Bor. De activiteiten zijn slechts gedeeltelijk uitgezonderd van de vergunningplicht in categorie 28.10 van bijlage I onderdeel C van het Bor. De activiteiten die niet zijn uitgezonderd in categorie 28.10, ten negende van bijlage I onderdeel C van het Bor zijn het accepteren, op- en overslaan van meer dan 100 m³ per jaar aan afgedankte AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). De inrichting waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd, wordt daarom aangemerkt als een inrichting type C op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit).

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag op 13 december 2023, hebben wij deze getoetst op volledigheid. Op 6 mei 2024 is tijdens een overleg met Roba verzocht om aanvullingen op de aanvraag. Op 28 juni 2024 zijn aanvullende stukken ontvangen. Aangezien het een informeel verzoek betrof om aanvullingen schort dit de proceduretermijn formeel niet op, maar informeel is de termijn verlengd met 53 dagen.

In verband met het nog ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 5 september 2024 formeel in de gelegenheid gesteld om tot zes weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Op 9 oktober 2024 is een belangrijk deel van de aanvullende gegevens ontvangen. Wij hebben de aanvullende gegevens uiteindelijk volledig ontvangen op 25 februari 2025.

Na ontvangst van alle aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag nu voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 173 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven op internet, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan Veiligheidsregio Utrecht, Afdeling Risicobeheersing, Postbus 3154, 3502 GD Utrecht gezonden.

Zij hebben vervolgens op 25 februari 2025 het volgende advies uitgebracht:

Uit de aanvraag blijkt dat er voldoende bescherming voor het milieu wordt geboden op gebied van brand- en/of externe veiligheid.

Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid van de Wnb)) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (zie de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb))

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Voor het voorgenomen project is op 21 oktober 2024 een ontheffing Wnb verleend. Dit betekent dat er geen omgevingsvergunning natuur nodig is in het kader van deze procedure. De ontheffing heeft zaaknummer Z-PU-2023-002159 en gaat over maatregelen voor de rugstreeppad en heikikker voor de verhuizing van een bedrijf.

De locatie ligt niet binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat is aangewezen als Natura 2000 of een ander gevoelig gebied (zoals wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden etc). Het meest nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebied, Uiterwaarden Lek, bevindt zich op circa 2,4 kilometer afstand ten zuidoosten van de onderzoekslocatie. Indien er sprake zou zijn van een effect, dan is dat een extern effect.

Externe effecten als gevolg van licht, trilling en geluid en de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien de afstand tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden niet te verwachten. Uit het stikstofonderzoek blijkt dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS (OBM)

Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets

De aanvraag omvat tevens een aanvraag op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wabo (omgevingsvergunning beperkte milieutoets, verder OBM) voor de oprichting van een inrichting voor de opslag van schroot.

Het betreft een activiteit zoals genoemd in artikel 2.2a, eerste lid, aanhef en onder b van het Bor. De aangevraagde activiteit valt onder categorie 18.8 van de D-lijst van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage.

De gronden voor het verlenen of weigeren van de OBM zijn opgenomen in artikel 5.13b van het Bor.

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan artikel 5.13b, eerste lid 1 'milieueffectrapport' en vierde lid 'Bibob' van het Bor.

Voor de overwegingen met betrekking tot de bovengenoemde aspecten wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken/paragrafen van deze omgevingsvergunning: hoofdstuk 3 Milieueffectrapportage en paragraaf 10.2 Bibob.

Omgevingswet

Artikel 4.13 van de Invoeringswet Omgevingswet zorgt ervoor dat de OBM, zodra deze vergunning onherroepelijk is, een omgevingsvergunning milieu in de zin van de Omgevingswet wordt. Het overgangsrecht sluit dus aan bij de reikwijdte van de vergunningplicht in de Omgevingswet. Het wordt dan een omgevingsvergunning op grond van artikel 3.153 en artikel 3.164 van het Besluit omgevingsrecht (Bal).

Conclusie OBM verleend

Op grond van het voorgaande en de overwegingen bij deze omgevingsvergunning kan de OBM worden verleend voor de oprichting van een inrichting voor de opslag van schroot.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

M.e.r.-beoordeling (motivering in dit besluit)

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 en categorie 18.8 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.). Ondanks dat de drempelwaarde, zoals genoemd in de D-lijst, niet wordt overschreden, geldt er een m.e.r. beoordelingsplicht. Gelijktijdig met de aanvraag is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht ontvangen (bijlage Roba Metals te Lopik, Aanmeldnotitie MER-beoordeling definitief, projectnummer P0517, BRO, d.d. 4 december 2023).

De aanmeldingsnotitie betreft de oprichting van een installatie voor de verwijdering van afval met een capaciteit van minder dan 50 ton per dag. Daarnaast betreft het de oprichting van een inrichting voor de opslag van schroot. Voor de wijziging van deze inrichting geldt op grond van categorieën D 18.1 en D 18.8 van de bijlage, onderdeel D bij het Besluit m.e.r. de m.e.r.-beoordelingsplicht.

De aanmeldingsnotitie betreft de beoordeling van de m.e.r.-plicht in het kader van een omgevingsvergunning (artikel 2.1, aanhef en onder e van de Wabo) in combinatie met een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM, artikel 2.1, aanhef en onder i van de Wabo). Categorie D 18.8 van de bijlage, onderdeel D van het Besluit m.e.r. heeft betrekking op de OBM en categorie D 18.1 heeft betrekking op de omgevingsvergunning.

Bij de motivering van het m.e.r.-beoordelingsbesluit houdt het bevoegd gezag rekening met de relevante criteria uit bijlage III van de m.e.r.-richtlijn. De criteria van bijlage III van de EU-richtlijn zijn:

- de kenmerken van het project;
- de locatie van het project;
- soort en kenmerken van het potentiële effect.

Hieronder volgt onze afweging.

Bij de aanmeldingsnotitie is een beschrijving (kenmerken en geplande maatregelen) gevoegd om belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. Hiermee hebben we bij de toetsing rekening gehouden.

Kenmerken van het project

Bij de locatie van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. de omvang en het ontwerp van het gehele project;
2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
4. de productie van afvalstoffen;
5. verontreiniging en hinder;
6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

1. Overwegingen kenmerk van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico van zware ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering en risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

2. Omvang

Binnen de nieuwe inrichting van Roba wordt dagelijks circa 320 ton schroot ingenomen. Dit schroot wordt gesorteerd op basis van samenstelling en gedeeltelijk samengeperst om het beter hanteerbaar te maken. Binnen de inrichting wordt metaal opgeslagen, in eenheden en afmetingen op maat voor afnemers gemaakt en getransporteerd. Binnen de inrichting is een kantoor aanwezig. Met een bodemenergiesysteem wordt voorzien in de warmtevraag. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 6 hectare en het bruto bedrijfsvloeroppervlak is maximaal 28.500 m².

3. Cumulatie

Van cumulatie kan alleen sprake zijn als er in directe nabijheid van de inrichting soortgelijke processen plaatsvinden. De inrichting van Roba bevindt zich ten noordwesten van het bedrijventerrein "De Copen" te Lopik. De cumulatie met andere projecten (andere bedrijven) zal niet anders zal zijn dan datgene wat nabij een bedrijventerrein te verwachten is. Gedacht kan worden aan min of meer gelijk oplopende werktijden met bijbehorende verkeersaantrekkende werking tijdens deze bedrijfstijden. Tevens kunnen cumulatieve effecten voor de geluidsemissies vanuit de inrichtingen op het bedrijventerrein optreden. De cumulatieve effecten zijn dus beperkt.

4. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

De ontwikkeling heeft geen gevolgen voor natuurlijke hulpbronnen. Er worden geen grondstoffen in de omgeving gedolven. Voor het bodemenergiesysteem wordt grondwater onttrokken, maar ook weer in hetzelfde watersysteem geïnfilterd. Er is geen sprake van verbruik.

5. Productie van afvalstoffen

Binnen de inrichting ontstaan zeer beperkt afvalstoffen, behorend bij de reguliere bedrijfsactiviteiten. De bedrijfsactiviteiten dragen bij aan het verwerken van afvalstoffen stoffen met het oog op nuttige toepassing.

6. Verontreiniging en hinder

Tijdens de bouwfase is er mogelijk sprake van tijdelijke hinder als gevolg van bouwverkeer en bouwwerkzaamheden. In de gebruiksfase is er sprake van zeer beperkte hinder in de vorm van geluidshinder en stofemissies.

7. Risico van zware ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project

Het risico op ongevallen is beperkt. Er is geen sprake van toepassing van risicovolle technologieën. Opslag van gevaarlijke stoffen zal in de aangevraagde situatie plaatsvinden volgens de relevante PGS-richtlijnen (Publicatiereeks gevaarlijke stoffen).

8. Risico's voor de menselijke gezondheid

Risico's voor de menselijke gezondheid zijn beperkt. Emissies die ten gevolge van de activiteiten op dit terrein uittreden of mogelijk erwijs uit kunnen treden (lucht, geluid, afvalwater, afvalstoffen, potentiële bodembedreigende stoffen) zullen zoveel mogelijk worden beperkt door het toepassen van BBT-maatregelen.

Conclusie: kenmerken van het project

Gezien de kenmerken van het project bestaat er geen aanleiding om te oordelen dat een milieueffectrapport nodig is.

Locatie van het project

Bij de locatie van het project wordt het volgende in overweging genomen:

- a) het bestaande grondgebruik;
- b) de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
- c) het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken;
- d) gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn);
- e) gebieden waar de milieukwaliteitsnormen niet worden nagekomen;
- f) gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
- g) landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

Overwegingen locatie van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn is in het bijzonder in overweging genomen het bestaande grondgebruik, de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en het opnamevermogen van het natuurlijke milieu.

a) het bestaande grondgebruik

Op dit moment is de projectlocatie een agrarisch stuk grond met een crossbaan die incidenteel wordt gebruikt. Er zal ter plaatse bebouwing, infrastructuur en verharding worden aangebracht.

b) de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied

De projectlocatie en het omliggende gebied bevatten geen natuurlijke hulpbronnen.

c) t/m f) *het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden:*

- *wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken;*
- *Habitat- en Vogelrichtlijngebieden;*
- *gebieden waarin bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden;*
- *gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid.*

De locatie ligt niet binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat is aangewezen als Natura 2000 of een ander gevoelig gebied (zoals wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden etc). Het meest nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebied, Uiterwaarden Lek, bevindt zich op circa 2,4 kilometer afstand ten zuidoosten van de onderzoekslocatie. Indien er sprake zou zijn van een effect, dan is dat een extern effect. Externe effecten door licht, trilling en geluid als gevolg van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien de afstand tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden, niet te verwachten. Uit het stikstofonderzoek blijkt dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar op Natura 2000 gebieden. Negatieve effecten zijn op voorhand uit te sluiten. De locatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Van een significante aantasting van de natuur in het NNN is dus geen sprake.

Het plangebied ligt op voldoende afstand van een Habitat-of Vogelrichtlijngebied. Effecten op betreffende gebieden zijn op voorhand uitgesloten.

g) *landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang*

Het plangebied ligt niet in de omgeving van gebieden waarin bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden. Het plangebied ligt in een gebied met een relatief lage bevolkingsdichtheid. Reden daarvoor is dat het plangebied in landelijk gebied ligt en bovendien in een redelijk dunbevolkte gemeente.

Aardkunde en landschap

Volgens de landelijke Basiskaart Aardkundige Waarden, ligt het plangebied niet in een aardkundig waardevol gebied. Het plangebied ligt wel in een gebied dat door provincie Utrecht als aardkundig waardevol is aangewezen. Het gaat om een oeverwal en/of oude rivierbedding, meer specifiek om de Lopikbeddinggordel.

Volgens de beschrijving is deze beddinggordel herkenbaar in het landschap, maar wel aangetast door ruilverkaveling, waardoor het oorspronkelijke verkavelingspatroon (met reliëfverschillen en restgeulen) op veel plaatsen verloren is gegaan. Uit een bureaustudie en het archeologische onderzoek blijkt dat het plangebied niet op de Lopik-stroomgordel ligt, maar op haar aftakking, de Blokland-Polsbroekdam-stroomgordel. Het oorspronkelijke reliëf is juist op dit punt aangetast door het industrieterrein ten zuidoosten van het plangebied, het MOB-complex ten oosten van het plangebied en door de crossbaan in het plangebied. De Lopik-stroomgordel is pas goed zichtbaar ten westen van het plangebied en de Blokland-Polsbroekdam-stroomgordel ten noorden van het MOB-complex. Op basis van de verzamelde informatie is een aardkundige waardebeoordeling gegeven op basis van zes criteria: geogenetische kenmerkendheid, zeldzaamheid, gaafheid, aanwezigheid van actieve processen, samenhang met andere morfo-elementen en aardkundig eindoordeel. Uit de waardering van de in het plangebied aanwezige morfo-elementen blijkt dat deze elementen als aardkundig weinig waardevol kunnen worden beschouwd. Aangezien de geplande ontwikkeling gaat plaatsvinden binnen morfo-elementen die aardkundig weinig waardevol zijn, heeft de ontwikkeling geen wezenlijk effect, waardoor mitigerende en eventuele compenserende maatregelen niet nodig zijn.

Cultuurhistorische waarde van het landschap

De Lopikerwaard is een twaalfde-eeuwse cope-ontginningssysteem dat wordt gekenmerkt door de zeer lange oost-west gerichte ontginningslinten en parallel lopende, beplante achterkaden. De open oost-west ruimte die hierdoor is ontstaan wordt begrensd door strakke groene randen. Kenmerkend is de vaste dieptemaat van de ontginning. De strokenverkaveling staat haaks op de linten. De bebouwing en beplanting op het terrein sluiten aan op deze ontginningsstructuur. Doordat het terrein van Roba grenst aan het MOB-complex, wordt de grote open oost-west ruimte niet extra doorsneden. Hierdoor blijven de lijnen van de linten en de Achterkade de hoofdrichting van de openheid bepalen. De randen van het terrein zijn in lijnvormige landschapselementen beplant, waardoor de strakke groene randen van de open ruimte niet worden aangetast. De linten zijn onderling aanzienlijk divers, van open tot zeer besloten, met zowel lange rechtstanden als slingerende stukken met een grote variatie tussen de profielen. Omdat het terrein op enige afstand ligt van het Lopiks boerderijenlint, wordt het lint niet aangetast. De bebouwing op het terrein sluit zo dicht mogelijk aan op het bestaande bedrijventerrein, waardoor er (maximale) ruimte ontstaat tussen de beplante Achterkade en de bedrijvigheid. Door een deel van containers van de rand naar het middenterrein te verplaatsen volgt de groene zone de waterlijn. Deze zone is 6-12 meter breed en wordt vanwege de ondergrondse infrastructuur met heesters ingeplant. Bij de inpassing van klimaat adaptieve maatregelen, zoals de wadi's, blijft de huidige kavelstructuur en het slotenpatroon in stand en leesbaar. Deze inpassing in het landschap maakt deel uit van de ontwikkeling en voorkomt hiermee negatieve effecten.

Archeologie

Uit het archeologisch vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat het zuidelijke twee derde deel van het plangebied (circa 4,2 ha) een middelhoge tot hoge archeologische verwachting heeft voor archeologische resten uit de periode Bronstijd – Romeinse tijd. Deze resten worden in de top van oever- en beddingafzettingen van de Blokland-Polsbroekerdam-stroomgordel verwacht. In een deel van het plangebied (circa 2 ha) is het archeologisch niveau intact en in enkele boringen is een mogelijke cultuurlaag aangetroffen. Het archeologisch niveau wordt afgedekt door jongere afzettingen van de Lek. Het archeologisch niveau ligt in dit deel van het plangebied veelal binnen 1 m –mv, zodat daar rekening mee moet worden gehouden bij het ontwikkelen van het gebied. Om vast te stellen of er daadwerkelijk archeologische waarden aanwezig zijn is vervolgonderzoek nodig.

Econsultancy heeft in opdracht van Roba een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd voor perceel (LPK00) G 1821 te Lopik in de gemeente Lopik. Het archeologisch onderzoek wordt noodzakelijk geacht om te bepalen of archeologische waarden wel of niet aanwezig zijn in de ondergrond, die mogelijk door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast/verloren kunnen gaan. Daarom is het binnen het kader van de Erfgoedwet (1 juli 2016) verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren.

Volgens de waardering, op Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) voorgeschreven wijze, krijgt de site een lage waardering en is daarom niet behoudens waardig. Het selectieadvies is dan ook om het plangebied vrij te geven voor de ontwikkelingen en is verder archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Het definitieve selectiebesluit zal worden genomen door de gemeente Lopik. Mochten tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, dan dient hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Als het plangebied nu of in de toekomst door de gemeente Lopik wordt vrijgegeven voor bodemroerende werkzaamheden, dan blijft er, conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet, een meldingsplicht bestaan. Eventuele archeologische resten die bij werkzaamheden worden aangetroffen moeten worden gemeld bij de rijksdienst. Het is verder raadzaam om ook de gemeente Lopik op de hoogte te stellen.

Conclusie: locatie van het project

De locatie van het project leidt niet tot belangrijk nadelige milieugevolgen om reden waarvan een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
2. de aard van het effect;
3. het grensoverschrijdend karakter van het effect;
4. de waarschijnlijkheid van het effect;
5. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
6. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
7. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

Overwegingen van het potentiële effect

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging genomen het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), het grensoverschrijdende karakter van het effect, de orde van grootte en de complexiteit van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

1. Het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking)

Roba wordt gezien als een bedrijf uit milieucategorie 4.2. Voor dergelijke bedrijven geldt een richtafstand van 200 meter in een gemengd gebied (waarvan hier sprake is). De dichtstbijzijnde woningen liggen alle op een afstand groter dan 200 meter vanaf de bedrijfsbestemming van Roba. Het bedrijf zal daarom geen negatief effect hebben op het woon- en leefklimaat bij deze woningen. Andere mogelijke effecten treden op ten aanzien van archeologische waarden en de waterhuishouding (toename verharding en de grondwateronttrekking en –infiltratie door het bodemenergiesysteem). Door de zorgvuldige inpassing in het landschap, afgestemd op de landschappelijke en cultuurhistorische waarde, wordt ervoor gezorgd dat er geen effecten optreden op deze waarden. De locatie betreft een leefgebied van de rugstreeppad, dat helaas verloren zal gaan door de ontwikkeling. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben besloten op basis van de Wnb een ontheffing te verlenen. De ontheffing gaat over maatregelen voor de rugstreeppad en heikikker door de verhuizing van een bedrijf. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

2. Het grensoverschrijdende karakter van het effect

Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect.

3. De waarschijnlijkheid van het effect

Van onevenredige effecten voor de omgeving is geen sprake. Er worden passende maatregelen getroffen om effecten te voorkomen, te compenseren of te beperken. Het leefgebied van de rugstreeppad wordt gecompenseerd. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden wordt aanvullend archeologisch onderzoek gedaan, zodat eventuele vondsten veilig gesteld kunnen worden. Het ontwerp van het bodemenergiesysteem is afgestemd op de lokale omstandigheden, waardoor onevenredige effecten niet zullen optreden. Binnen het plan is voorzien in watercompensatie, zodat ook deze effecten worden beperkt/voorkomen.

4. De duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect

Er is sprake van een bedrijventerrein. De effecten zijn blijvend. De effecten zijn echter niet van dien aard en omvang zijn dat sprake is van een onevenredige aantasting.

5. De orde van grootte en de complexiteit van het effect

De effecten zijn lokaal en beperkt van omvang. Het effect is weinig complex. Belangrijkste effect op de omgeving betreft de uitstraling van geluid. Door een gunstige inrichting van het terrein en het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden in bedrijfshallen wordt de uitstraling van geluid beperkt. Gelet op de ligging van het bedrijf ten opzichte van functies in de omgeving kan geluidhinder worden uitgesloten. Door het project worden mogelijk archeologische waarden verstoord. Indien dit zich voordoet, zullen waardevolle vondsten bij de uitvoering van de werkzaamheden veilig worden gesteld. Door de ontwikkeling gaat leefgebied van de rugstreeppad verloren. Dit wordt echter op een geschikte locatie in de nabijheid gecompenseerd. Exemplaren van de rugstreeppad worden uitgeplaatst. Het ontwerp van het bodemenergiesysteem en de locatie zijn afgestemd op de omgeving, zodat lokale waarden (watersysteem, landschappelijke waarden, cultuurhistorie) behouden blijven, zonder dat hier onevenredige negatieve effecten optreden.

Conclusie: soorten en kenmerken van het potentiële effect

Van potentiële aanzienlijke effecten door de voorgenomen activiteit is geen sprake. Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de soort en de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Maatregelen

Op grond van artikel 7.16 van de Wm is bij de aanmeldingsnotitie een beschrijving gevoegd van de kenmerken van de voorgenomen activiteit en van de geplande maatregelen om waarschijnlijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. Wij hebben de kenmerken en maatregelen betrokken bij de toetsing of voor het project een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Deze geven geen aanleiding voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Conclusie

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen aanleiding voor het opstellen van een milieueffectrapport.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

Instructies

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder zijn belast met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste vijf werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet het bevoegd gezag daarvan direct in kennis worden gesteld.

Registratie

Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
- b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- d. de registratie van afvalstoffen.

De documenten genoemd in voorschrift 1.4.1. moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

Bedrijfsbeëindiging

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

Proefnemingen

Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen dan wel andere afvalstoffen verwerken. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassing en deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen.

Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef als bedoeld in voorschrift 1.6.1 moeten, minimaal zes weken voor aanvang van de proef, de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt:

- a. het doel en de noodzaak van de proefneming;
- b. een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en procesvoeringen;
- c. de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu;
- d. de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;
- e. de hoeveelheid in te zetten materiaal;
- f. de duur van de proef.

Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in voorschrift 1.6.2 goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.

De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk worden gestopt.

De resultaten van de proefneming als bedoeld in voorschrift 1.6.1 moeten uiterlijk drie maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

AFVALSTOFFEN ONTSTAAN BINNEN DE INRICHTING

Afvalscheiding

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- Elektrische en elektronische apparatuur
- De verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen (KGA), onderling en van andere afvalstoffen gescheiden
- TI-buizen
- IT-afval
- Booremulsie
- Batterijen, accu's
- Slib met olie uit de oliewater scheider
- Frituurvet
- Papier/karton
- Kunststoffen
- Hout
- Groenafval
- Gemengd restafval
- Glas

Opslag van afvalstoffen

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

AFVALSTOFFEN AFKOMSTIG VAN BUITEN DE INRICHTING

Acceptatie

In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 9.900 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (in ton)	Max. te accepteren per jaar (ton)
Metalen (ferro en non-ferro)	020110	9.900	151.300
	120101		
	120102		
	120103		
	120104		
	120199		
	160117		
	160118		
	160122		
	170401		
	170402		
	170403		
	170404		
	170405		
	170406		
	170407		
	190102		
	190118		

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (in ton)	Max. te accepteren per jaar (ton)
	190199 191002 191202 191203 200140 200199		
Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen (o.a. dross, skimmings en slakken)	090199 100201 100316 100511 100599 100702 100811 101003 101099 110199 110501 110502 110599 160304	4.705	40.050
Kabelafval	170411	1.000	3.000
Verpakkingen	150104 150105 150106	1.500	6.000
Straalgrit	120117	500	2.000
AEEA	160214 160216 200136	520	1.200
Kunststoffen	191204 200139	100	500

Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Euralcode niet is opgenomen in de tabel in voorschrift 3.1.1, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de afvalstoffen genoemd in voorschrift 3.1.1 moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden gezonden. In het verzoek moet het volgende worden vermeld:

- omschrijving van de afvalstof;
- Euralcode;
- met welke reeds vergunde Euralcode de afvalstof overeenkomt;
- wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
- dat er sprake is van vergelijkbare milieuhygiënische aspecten (gemotiveerd);
- dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring van het bevoegd gezag mag de afvalstof worden geaccepteerd.

De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 3.1.5 toegezonden wijzigingen.

Het in voorschrift 3.1.3 bedoelde AV-beleid en de AO/IC en de op grond van voorschrift 3.1.5 doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist, schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging moet het volgende worden aangegeven:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na beoordeling/goedkeuring van het bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

Bedrijfsvoering

Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden verwerkt.

Verwerking	Te verwerken afvalstoffen (gebruikelijke benaming)	Eural-code	Maximale hoeveelheid (ton/jaar)
Sorteren, zagen/snijden, bewerking met kraan (knippen/ verkleinen), ompakken, persen, , overslag (afhankelijk van soort afvalstroom)	Metalen (ferro en non-ferro)	020110 120101 120102 120103 120104 120199 160117 160118 160122 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 190102 190118 190199 191002 191202 191203 200140 200199	151.300
Sorteren, zagen/snijden, bewerking met kraan (knippen/ verkleinen), ompakken, persen, , overslag (afhankelijk van soort afvalstroom)	Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen (o.a. dross, skimmings en slakken)	090199 100201 100316 100511 100599 100702 100811 101003 101099 110199 110501 110502 110599 160304	40.050
Sorteren, zagen/snijden, bewerking met kraan (knippen/ verkleinen), ompakken, persen, , overslag	Kabelafval	170411	3.000

Verwerking	Te verwerken afvalstoffen (gebruikelijke benaming)	Eural-code	Maximale hoeveelheid (ton/jaar)
Sorteren, zagen/snijden, bewerking met kraan (knippen/ verkleinen), ompakken, persen, , overslag	Verpakkingen	150104 150105 150106	6.000
Sorteren, ompakken, persen	Straalgrit	120117	2.000
Sorteren, zagen/snijden, bewerking met kraan (knippen/ verkleinen), ompakken, persen, , overslag (afhankelijk van soort afvalstroom)	AEEA	160214 160216 200136	1.200
Sorteren, ompakken, overslag	Kunststoffen	191204 200139	500

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

Specifieke voorschriften ten behoeve van een doelmatige verwerking van AEEA

De verwerking van AEEA moet voldoen aan artikel 11 van de Regeling AEEA.

Er mag geen AEEA worden verwerkt zonder WEEELABEX-certificering.

Voorafgaand aan certificering mag alleen een zogenaamde batchtest worden uitgevoerd. Voor deze test mag maximaal 5.000 kilogram AEEA worden verwerkt. De samenstelling van het AEEA en de verwerkingsomstandigheden moeten representatief zijn voor de dagelijkse gang van zaken bij het bedrijf.

De uitvoering van de batchtest moet ten minste drie dagen voor aanvang aan het bevoegd gezag worden gemeld.

Het AEEA mag, na een eventuele bewerking door het bedrijf, uitsluitend worden afgevoerd naar een erkende verwerker die WEEELABEX gecertificeerd is.

Registratie

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- de datum van aanvoer;
- de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- de naam en adres van de locatie van herkomst;
- de naam en adres van de ontdoener;
- de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- de Euralcode ;
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c

Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d

Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd:

- a. benaming hulpstof;
- b. de datum van aanvoer;
- c. de aangevoerde hoeveelheid;
- d. de naam en adres van de leverancier.

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbesteding;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst;
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de Euralcode;
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- g. de datum van afvoer;
- h. de naam en adres van plaats afvoer.

In afwijking van het gestelde in voorschrift 3.4.1, mag voor:

- alle door particulieren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen en;
 - alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte;
- volstaan worden met de registratie van onderstaande gegevens:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
- c. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

De registratie moet per Euralcode plaatsvinden.

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:

- a. een omschrijving van de aard, de samenstelling en de Euralcode van de opgeslagen (afval)stoffen;
- b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
- c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.

Uiterlijk 1 april van elk kalenderjaar moet een sluitende massabalans over het voorgaande jaar aan het bevoegd gezag worden gezonden. In deze balans moet duidelijk onderscheid worden gemaakt naar de aard van de stoffen. De balans moet het volgende bevatten:

- a. de voorraad grondstoffen en afvalstoffen aan het begin en aan het einde van het voorafgaande jaar;
- b. de ontvangen hoeveelheden grondstoffen en afvalstoffen in dat jaar;
- c. de verwerkte hoeveelheden grondstoffen en afvalstoffen in dat jaar;
- d. de afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen, deelstromen en eindproducten (inclusief vermelding van bestemming);
- e. een verklaring van de verschillen in de massabalans.

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

BODEM

Algemeen

De opslag en het gebruik van stoffen binnen de inrichting moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

Gemorste of gelekte voor de bodem schadelijke vloeistoffen moeten direct worden opgenomen. Hiertoe moeten voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn om eventuele gemorste of gelekte vloeistof op te nemen. Verontreinigd absorptiemiddel moet gescheiden van andere stoffen worden bewaard in vloeistofdichte, goed gesloten verpakkingen waaruit niets van de inhoud kan ontsnappen.

Afvalstoffen mogen niet op onverharde terreingedeelten worden opgeslagen.

Doelvoorschriften

Het bodemrisico van de in paragraaf 5.3 beschreven bodembedreigende activiteiten, moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB 2012.

Vloeistofdichte vloeren

Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden overeenkomstig de BRL SIKB 7700.

Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

Een vloestofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.3.2.

In afwijking van voorschrift 4.3.3 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloestofdichte vloer of voorziening plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloestofdichte vloer of voorziening is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een deskundige die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

De voorschriften 4.3.2, 4.3.3 en 4.3.4 zijn niet van toepassing op een vloestofdichte vloer of voorziening die niet inspecteerbaar is als bedoeld in AS SIKB 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegde gezag goedgekeurde wijze.

Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloestofdichte vloer of voorziening.

Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloestofdichte vloer overeenkomstig bijlage 6 van de AS SIKB 6700.

Een vloestofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.3.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 4.3.2 tot en met 4.3.7, niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

Bedrijfsrioleringen

Nieuw aan te leggen rioolsystemen voor het afvoeren van bodembedreigende vloeistoffen moeten vloestofdicht zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in de BRL SIKB 7700.

Rioolsystemen moeten aantoonbaar vloestofdicht zijn volgens de criteria genoemd in AS SIKB 6700 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloeistof)stoffen. Uitgezonderd hierop zijn rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard.

De bedrijfsriolering moet op de volgende tijdstippen aan de hand van NEN-EN 13508-2 2003+A1:2011+CNL1:2021/NEN-EN 13508-1:2012 worden geïnspecteerd op gebreken:

- a. voor ingebruikname;
- b. binnen tien jaar na ingebruikname;
- c. eenmaal per vijf jaar na de onder b genoemde inspectie.

Bij afkeur moet zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes maanden worden voldaan aan de eisen als genoemd in de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021/NEN-EN 13508-1:2012.

Bodemonderzoek

Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk één maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatieonderzoek niet correct is uitgevoerd moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Herstellplicht (bodemsanering)

Indien uit het onderzoek, zoals bedoeld in voorschrift 4.5.1, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport dan wel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in voorschrift 4.5.1.

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

EXTERNE VEILIGHEID

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen) tot 10 ton

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15:

- 3.1.1 tot en met 3.1.5;
- 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.4 tot en met 3.2.12;
- 3.3.1 tot en met 3.3.3;
- 3.4.1 en 3.4.3. tot en met 3.4.7;
- 3.4.8;
- 3.4.9 tot en met 3.4.11;
- 3.5.1;
- 3.6.1;
- 3.7.1 tot en met 3.7.8;
- 3.11.1 tot en met 3.11.3;
- 3.12.1;
- 3.13.1 tot en met 3.13.3;
- 3.14.1 en 3.14.2;
- 3.15.1;
- 3.16.1;
- 3.18.1.

Gasflessen moeten worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van de PGS 15:

- voorschriften 6.1.1 tot en met 6.1.6;
- de voorschriften 6.2.1 tot en met 6.2.4, 6.2.7 en 6.2.9 tot en met 6.2.19.

De opslag van spuitbussen en gaspatronen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15:

- 7.3.1 tot en met 7.3.5;
- 7.4.1 en 7.4.2.

Chemicaliëntanks

De opslag van olie-emulsie moet voldoen aan de volgende paragrafen van de PGS 31:

- voorschriften 2.2.1 tot en met 2.2.23;
- paragraaf 3.1, voorschriften 3.2.3, 3.2.4, 3.2.12 tot en met 3.2.16 en 3.2.21 tot en met 3.2.32;
- paragraaf 5.2;
- paragraaf 5.3 met uitzondering van voorschrift 5.3.2;
- paragraaf 5.4. met uitzondering van voorschrift 5.4.1;
- paragraaf 5.6, 5.7 en 5.8;
- paragraaf 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 en 6.8, met uitzondering van voorschriften 6.2.2, 6.4.4, 6.4.5 en 6.4.7 tot en met 6.4.10.

GELUID

Algemeen

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Representatieve bedrijfssituatie

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Adres/Omschrijving	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Dag 07.00-19.00	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Avond 19.00-23.00	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Nacht 23.00-07.00
001	MA Reinaldaweg 2	37	35	32
002	MA Reinaldaweg 4	40	39	35
003	3e Industrieweg 3 en 5	32	29	25
R50_01	R=50 noord 1	45	44	39
R50_02	R=50 noord 2	54	51	46
R50_03	R=50 west 1	55	51	46
R50_04	R=50 west 2	57	53	48
R50_05	R=50 west 3	49	43	41
R50_06	R=50 zuid 1	48	47	43
R50_07	R=50 zuid 2	52	51	46
R50_08	R=50 oost 1	51	49	46
R50_09	R=50 oost 2	52	50	46
R50_10	R=50 oost 3	53	52	48
R50_11	R=50 oost 4	49	48	43

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op Bijlage: Beoordelingspunten geluid bij deze omgevingsvergunning. De beoordelingshoogte voor de dag-, avond- en nachtperiode is vijf meter.

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Adres/Omschrijving	L_{Amax} in dB(A) Dag 07.00-19.00	L_{Amax} in dB(A) Avond 19.00-23.00	L_{Amax} in dB(A) Nacht 23.00-07.00
001	MA Reinaldaweg 2	52	43	43
002	MA Reinaldaweg 4	50	45	45
003	3e Industrieweg 3 en 5	44	34	34
R50_01	R=50 noord 1	65	59	59
R50_02	R=50 noord 2	76	58	58
R50_03	R=50 west 1	77	58	58
R50_04	R=50 west 2	77	59	59
R50_05	R=50 west 3	77	57	57
R50_06	R=50 zuid 1	75	61	61
R50_07	R=50 zuid 2	69	61	61
R50_08	R=50 oost 1	68	63	63
R50_09	R=50 oost 2	62	57	57
R50_10	R=50 oost 3	61	61	61
R50_11	R=50 oost 4	61	60	60

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op Bijlage: Beoordelingspunten geluid bij deze omgevingsvergunning. De beoordelingshoogte voor de dag-, avond- en nachtperiode is vijf meter.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN

1 TOETSINGSKADER MILIEU

1.1 Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken (verder: BBT) in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

1.2 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor een vergunningplicht geldt (type C inrichting).

Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten):

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.6.1 Bereiden van voedingsmiddelen.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en artikel 2.12 van afdeling 2.5 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

2 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

2.1 Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van de BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij de Regeling omgevingsrecht (hierna: Mor) aangewezen informatiedocumenten over de BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (Richtlijn 2010/75/EU, hierna: RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen zijn opgenomen (BAT hoofdstuk), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Mor.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Deze situatie is hier niet aan de orde.

2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden geen activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd. Toetsing aan BBT-conclusies heeft in dit geval niet plaatsgevonden.

Op grond van de bijlage van de Mor moet voor het bepalen van de BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over de BBT.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij verder rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- NRB 2012: Nederlandse richtlijn bodembescherming; maart 2012;
- PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2021 versie 1.0 (augustus 2021));
- PGS 31 "Overige gevaarlijke vloeistoffen, opslag in bovengrondse tankinstallaties" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 31:2021 versie 1.0 (augustus 2021)).

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998.

De handreiking is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het bedrijfsleven (VNO/NCW BMRO).

2.3 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3 AFVALSTOFFEN

3.1 Overwegingen afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP3, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

Op grond van de artikel 5.4 (Bepalen van de BBT) en artikel 5.7 (Overige voorschriften) van het Bor kan het bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:

- Gemengd restafval (inclusief plastic bekertjes, kunststof en glas)
- Papier/karton
- Hout
- Kunststoffen
- Groenafval
- Frituurvet
- Batterijen, accu's
- KGA
- Slib met olie uit de oliewater scheider
- Booremulsie
- TI-buizen
- IT-afval
- AEEA (o.a. beeldschermen)

Bij vergelijkbare bedrijfsmatige activiteiten is gebleken dat het preventiepotentieel van bovengenoemde afvalstoffen nihil is en de jaarlijkse opbrengsten van de besparingen niet opwegen tegen de kosten van het uitvoeren van een preventieonderzoek. Wij hebben daarom in deze omgevingsvergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen.

Afvalscheiding

In artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit staat dat het verboden is verschillende afvalstoffencategorieën met elkaar te mengen, als dat volgens het LAP3 kan worden gevegd. In bijlage 11 van de Activiteitenregeling zijn de verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden worden gehouden. Dit zijn meer dan honderd afvalcategorieën. Ongeveer de helft daarvan betreft niet-gevaarlijk bedrijfsafval.

De uitwerking van de wettelijke regels staat in hoofdstuk 'B.3 Gescheiden houden van afvalstoffen' van het LAP3 (paragraaf B.3.4 Bedrijfsafval). De regels in het LAP3 zijn zo opgesteld dat ze voor alle bedrijven en situaties gelden. De afvalstoffencategorieën zijn in tabel 7 en tabel 8 van paragraaf B.3.4.2 vereenvoudigd weergegeven. In bijlage F.5 van het LAP3 staan de exacte omschrijvingen van de categorieën. Deze bijlage bevat de afvalcategorieën overeenkomstig bijlage 11 van de Activiteitenregeling.

In deel B3 van het LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van

afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moeten worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Bij het bepalen of iets redelijkerwijs is, houdt het LAP3 rekening met de hoeveelheden die vrijkomen, de manier van vrijkomen en de kosten van het gescheiden houden. Gevaarlijk afval (waaronder asbest) moet een bedrijf in alle gevallen gescheiden houden.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen waarvan in paragraaf B.3.4.2 (tabel 7 en 8) van het LAP3 is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een inrichting kan worden gevergd. In tabel 7 staan de afvalstoffencategorieën benoemd waarvan scheiding door de bedrijven waar het afval ontstaat op grond van artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit altijd wordt gevergd. In tabel 8 zijn de afvalstoffen benoemd waarvoor scheiden vanwege milieu, economische, technische of praktische redenen niet altijd doelmatig is. Tabel 8 beschrijft in welke gevallen deze afvalstoffen gescheiden moeten worden op grond van artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit. Dit is gebaseerd op de hoeveelheid, manier van vrijkomen en kosten voor gescheiden inzameling van de afvalstoffen.

Mengen van afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting

Voor het mengen van afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting zijn de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en daarbij behorende regeling van toepassing. Afwijken van de in het Activiteitenbesluit opgenomen mengverboden voor het mengen van niet-gevaarlijke afvalstoffen kan alleen worden toestaan indien het gescheiden houden en gescheiden afgeven redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Het beleid zoals opgenomen in de delen B3 (afvalscheiding) en B7 (mengen) van LAP is hiervoor als toetsingskader gebruikt.

3.2 Overwegingen voor afvalverwerkers

Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het LAP3 waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP3 geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie
- b. voorbereiding voor hergebruik
- c. recycling
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierugwinning
- e. veilige verwijdering

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval
- Dierlijke bijproducten
- Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van één jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere inrichting. Na benutting van deze termijnen

moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

Uit de aanvraag blijkt dat de in paragraaf 3.1. “Overwegingen afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting”, van deze vergunning opgesomde afvalstoffen binnen de inrichting worden opgeslagen. Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen.

Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen.

Verwerking: afvalstro(o)m(en) waarvoor in deel E van het LAP3 een sectorplan is opgenomen

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen uit deel E van het LAP van toepassing:

- Sectorplan 03 Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen
- Sectorplan 11 Kunststof en rubber
- Sectorplan 12 Metalen
- Sectorplan 14 Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvanSectorplan 35 Straalgrit
- Sectorplan 41 Verpakkingen algemeen
- Sectorplan 71 Afdankte elektrische en elektronische apparatuur

Sectorplan 03

In de aanvraag is voor procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen de volgende verweringsmethode beschreven:

Vorbereiding op recycling middels sorteren, zagen, snijden en persen.

Het beleid in sectorplan 03 is gericht op recycling. In het sectorplan 03 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. De in de aanvraag beschreven verweringsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

De aangevraagde verweringsmethode omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verweringsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt.

Sectorplan 11

Kunststoffen worden incidenteel ontvangen als bijproduct bij metaalafval.

In de aanvraag is voor kunststof en rubber de volgende verweringsmethode beschreven:

Vorbereiding op verdere verwerking middels uitsorteren en op- en overslaan.

Het beleid voor kunststof en rubber in sectorplan 11 is voor:

a Gemengd kunststof (excl. kunstgras)

Sorteren of anderszins verwerken met als doel thermoplasten, thermoharders, elastomeren van elkaar te scheiden ten behoeve van verdere verwerking volgens de respectievelijke minimumstandaarden beschreven in deze tabel.

Indien bovenstaande verwerking voor gemengde fracties –waaronder residuen uit sortering van gemengd kunststof

- gezien de aard of samenstelling, technische niet mogelijk is, of
 - zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener meer zouden bedragen dan €205,-/ton,
- is de minimumstandaard ‘hoofdgebruik als brandstof (als vorm van nuttige toepassing)’.

b Thermoplastische kunststof

Recycling met inachtneming van het algemene beleid voor het vergunnen van menghandeligen (hoofdstuk D.4

beleidskader LAP3).

In sectorplan 11 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

De aangevraagde verwerkingsmethode omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt.

Sectorplan 12

In de aanvraag is voor metalen de volgende verwerkingsmethode beschreven:

Vorbereiding op recycling middels sorteren, zagen, snijden, knippen, verkleinen en persen.

Het beleid in sectorplan 12 is gericht op:

- Recycling en
- Voor de grotendeels (>50 gewichtspercentage) uit metalen bestaande vaste afvalstoffen:
 - Recycling van minimaal de metalen en vervolgens
 - het residu storten als het een niet-brandbaar residu betreft;
 - het residu verbranden als vorm van verwijdering als het een brandbaar residu betreft.

Op basis van deze minimumstandaard is het eveneens toegestaan om dergelijke vaste afvalstoffen te verbranden in een installatie waarbij zeker is dat de metalen uit de reststoffen worden teruggewonnen ten behoeve van recycling (vb. AVI's).

In sectorplan 12 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

De aangevraagde verwerkingsmethode omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt.

Sectorplan 14

In de aanvraag is voor papier of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan de volgende verwerkingsmethode beschreven:

Roba accepteert kabels met een aluminium of koperen kern die worden opgeslagen en vervolgens gesorteerd, geknipt, geperst en afgevoerd.

Het beleid voor papier of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan is neergelegd in sectorplan 14. In het sectorplan 14 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor papier of kunststofgeïsoleerde kabels en snoeren is deze minimumstandaard scheiden in een metaalfractie, een kunststoffractie en een restfractie; het hieruit verkregen metaal en kunststoffractie dient vervolgens te worden verwerkt overeenkomstig de sectorplannen metaal (sectorplan 12) en kunststof en rubber (sectorplan 11).

De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard. De aangevraagde verwerkingsmethode voor kabels omvat niet de volledige minimumstandaard, maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt.

Sectorplan 35

In de aanvraag is voor straalgrit de volgende verwerkingsmethode beschreven:

Straalgrit (aluminium) wordt opgeslagen en vervolgens gesorteerd, geperst en afgevoerd. Dit afval bestaat uit aluminium deeltjes. Het betreft aluminium deeltjes die vrijkomen bij het stralen van aluminium dat gegoten is bij leveranciers. Dit gaat dus om een schone aluminium fractie, waar verder in beginsel geen verontreinigen in zitten. Reinigen is dus niet noodzakelijk.

Het beleid voor straalgrit is neergelegd in sectorplan 35. In het sectorplan 35 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor straalgrit is deze minimumstandaard:

Fysisch-chemisch en/of thermisch reinigen, gevolgd door recycling, met inachtneming van:

- het algemene beleid voor het vergunnen van menghandelings (hoofdstuk D.4 beleidskader LAP3),
- de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen' (hoofdstuk B.12, § B.12.9.2 Beleidskader LAP3).

De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard. Het betreft schoon materiaal dat niet hoeft te worden gereinigd. Het materiaal wordt na bewerking afgevoerd voor verdere recycling. De aangevraagde verwerkingsmethode voor straalgrit omvat niet de volledige minimumstandaard, maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt.

Sectorplan 41

Roba neemt verpakkingsmaterialen af die geheel of gedeeltelijk uit metalen bestaan. Dit betreft metalen verpakkingen (ijzer en aluminium), composiet verpakkingen en gemengde verpakkingen (gedeeltelijk ijzer en aluminium).

In de aanvraag is voor verpakkingen algemeen de volgende verwerkingsmethode beschreven:

Vorbereiding op recycling middels sorteren, zagen, snijden, knippen, verkleinen en persen.

Het beleid voor verpakkingen algemeen is neergelegd in sectorplan 41. In sectorplan 41 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor verpakkingen algemeen is deze minimumstandaard recycling. Voor verpakkingsafval waarvoor recycling niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het te sterk is vervuild of verontreinigd, is de minimumstandaard 'andere nuttige toepassing' (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof).

De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard. De aangevraagde verwerkingsmethode voor verpakkingen algemeen omvat niet de volledige minimumstandaard, maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt.

Sectorplan 71

AEEA betreft in feite alle apparaten waaraan een stekker zit of die op batterijen werken. Roba neemt onder andere boilers in.

In de aanvraag is voor AEEA de volgende verwerkingsmethode beschreven:

Bewerking van AEEA middels sorteren, zagen, snijden, knippen, verkleinen en persen.

Het beleid voor AEEA is neergelegd in sectorplan 71. In sectorplan 71 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor AEEA is deze minimumstandaard het verwerken van AEEA op een wijze waarop ten minste wordt voldaan aan het gestelde in artikel 11 van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (hierna: Regeling Aeea).

In de toelichting op de minimumstandaard in sectorplan 71 staat o.a. het volgende:

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

AEEA wordt bij voorkeur zo veel als mogelijk hergebruikt. Met voorbereiden voor hergebruik worden controle-, schoonmaak- of reparatiewerkzaamheden bedoeld. Hierdoor worden producten of componenten van producten die afval zijn geworden zodanig worden voorbereid dat zij zonder verdere voorafgaande verwerking kunnen worden hergebruikt. Omdat niet voor alle AEEA voorbereiden voor hergebruik mogelijk is, is de minimumstandaard voor elektrische en elektronische apparatuur mede gebaseerd op de Regeling Aeea. De regeling is gebaseerd op het uitgangspunt dat producenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van door hen op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparatuur. Verwerkers moeten in ieder geval gecertificeerd zijn volgens de WEEELABEX Treatment standards. Er wordt gewerkt aan een opvolger van de WEEELABEX normative documents in de vorm van een aantal afvalstroomspecifieke CENELEC-normen. De meest recente versie van de WEEELABEX Standard is te vinden op www.weelabex.org. Voor het uitsluitend sorteren van AEEA is geen WEEELABEX-certificering vereist. Naast het voldoen aan de WEEELABEX Treatment standards/CENELEC-normen moet altijd worden voldaan aan het gestelde in artikel 11 van de Regeling Aeea en dus aan de bijlagen van de Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (hierna: Richtlijn AEEA). Doordat de WEEELABEX-certificering enige tijd kan duren, zijn bedrijven in overtreding als zij op voorhand AEEA verwerken. Een verwerker dient elektrische en elektronische apparatuur passend te verwerken en te voldoen aan minimumpercentages voor nuttige toepassing. Dit staat in art. 11 van de regeling Aeea, waarbij wordt verwezen naar bijlage V, VII en VIII van de Richtlijn AEEA.

De aangevraagde verwerkingsmethode voor AEEA omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt.

Om te borgen dat de verdere verwerking van AEEA volgens de geldende minimumstandaard plaatsvindt, zijn in deze omgevingsvergunning voorschriften opgenomen met betrekking tot de correcte verwerking van AEEA. Op grond van artikel 12 van de Regeling Aeea verbindt het bevoegd gezag zodanige voorschriften aan een omgevingsvergunning voor een inrichting waar afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wordt verwerkt, dat ten minste voldaan wordt aan de artikelen 8, tweede, derde en vijfde lid, en 11 van Richtlijn AEEA.

We stellen als voorwaarde dat er geen AEEA mag worden verwerkt zonder WEEELABEX certificering. Voorafgaand aan certificering mag alleen een zogenaamde batchtest worden uitgevoerd. Tijdens deze test wordt een vooraf vastgesteld volume aan WEEE (AEEA) verwerkt, waarbij de samenstelling van het WEEE en de verwerkings-omstandigheden representatief moeten zijn voor de dagelijkse gang van zaken bij het bedrijf. De test wijst uit of de verwerkingsprocessen op orde zijn, zoals de juiste verwijdering van gevaarlijke stoffen, of dat de vereiste recyclingpercentages worden gehaald en of verbetering in de bedrijfsvoering gewenst is. Meestal is voor de test een hoeveelheid van vijf ton nodig. In specifieke gevallen is het ook mogelijk dat de test met een lager tonnage wordt uitgevoerd. Daartoe hebben wij aan deze omgevingsvergunning de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.5 verbonden.

AV-beleid en AO/IC

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd, waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieuhygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP3.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer

zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Toetsing A&V-beleid

In de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid opgenomen. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Daarmee wordt voldaan aan de minimale randvoorwaarden genoemd in onderdeel D.3 Acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle van het LAP3. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met het A&V-beleid instemmen.

Toetsing AO/IC

In de aanvraag is een beschrijving van de AO/IC opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Daarmee wordt voldaan aan de minimale randvoorwaarden zoals genoemd in onderdeel D.3 Acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle van het LAP3. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met de AO/IC instemmen.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (artikel 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van onder andere de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

4 AFVALWATER EN WATERBESPARING

4.1 Toetsingskader

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Het betreft de volgende activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening
- Paragraaf 3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen

Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Hemelwater daken en buitenterreinen

Het hemelwater dat van de daken en de luifels afkomstig is, wordt (vertraagd) geloosd op het oppervlaktewater. Het hemelwater dat op de terreinverhardingen terechtkomt stroomt af naar wadi's. Een deel van dit water infiltreert naar de

ondergrond, een deel van het water zal via een bodemfilter en een drain uiteindelijk afstromen naar het oppervlaktewater. Voor de lozingen op het oppervlaktewater is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het bevoegde gezag. Het hoogheemraadschap heeft de aanvraag beoordeeld voor deze aspecten. De lozing van potentieel verontreinigd afstromend hemelwater, afkomstig van het recyclingterrein, valt onder afdeling 2.3 van de waterschapsverordening. Voor afdeling 2.3 is geen meldplicht van toepassing. Er dient te worden voldaan aan het zorgplichtartikel om onder meer het water schoon te houden.

4.2 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau. Dit is in overeenstemming met de in het Activiteitenbesluit opgenomen doelstellingen.

5 BODEM

5.1 Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Deze activiteiten hoeven daarom in deze vergunning niet te worden beoordeeld. Het betreft de activiteiten die in paragraaf 3.3.2 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning gaat het om het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen.

De volgende activiteiten die binnen de inrichting worden verricht zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- Opslag en bewerking non-ferro metalen in hal Service Center
- Opslag en bewerking RVS en aluminium in hal Service Center, CTL-lijn
- SBC-lijn, slijpen, borstelen en coaten RVS en aluminium
- Opslag hydraulische olie in IBC-vaten
- Persen van gesorteerd schroot en mogelijk vrijkomende stroom olie-emulsie
- Opslag olie-emulsie in twee bovengrondse tanks van 12 m³
- Oliebar met diverse smeeroliën
- Slibvangput
- Opslag, uitsorteren nat stortgoed
- Lekgoten olie-emulsie
- Pompput olie-emulsie
- Opslag, uitsorteren droog stortgoed
- Knippen en zagen van materialen
- Verlading olie-emulsie naar vrachtwagen
- Leidingtransport olie-emulsie
- Opslag olie houdend afval (o.a. oliefilters).

Voor deze activiteiten geldt het navolgende in hoofdstuk 5 van deze omgevingsvergunning.

5.2 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012). Het uitgangspunt van de NRB 2012 is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB 2012 onder voorwaarden worden volstaan met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB 2012 worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het

kader van de NRB 2012 niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of een opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB 2012 in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB 2012 niet behandeld.

5.3 De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag en bewerking non-ferro metalen in hal Service Center
- Opslag en bewerking RVS en aluminium in hal Service Center, CTL-lijn
- SBC-lijn, slijpen, borstelen en coaten RVS en aluminium
- Opslag hydraulische olie in IBC-vaten
- Persen van gesorteerd schroot, mogelijk vrijkomende stroom olie-emulsie
- Opslag olie-emulsie in twee bovengrondse tanks van 12 m³
- Oliebar met diverse smeeroliën
- Slibvangput
- Opslag, uitsorteren nat stortgoed
- Lekgoten olie-emulsie
- Pompput olie-emulsie
- Opslag, uitsorteren droog stortgoed
- Knippen en zagen van materialen
- Verlading olie-emulsie naar vrachtwagen
- Leidingtransport olie-emulsie
- Opslag olie houdend afval (o.a. oliefilters)

5.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument en de als bijlage bij de aanvraag gevoegde “Aangepaste bodemrisicoanalyse conform de NRB”, WSP Nederland B.V., Documentnummer: SLM026171.BRF.003.JDW, 25 februari 2024, beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

5.5 Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen die worden gebruikt wordt geanalyseerd;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de inrichting is het als bijlage bij de aanvraag beschreven bodemonderzoek uitgevoerd: "Rapport verkennend en nulsituatie bodemonderzoek", Copenweg (ongenummerd) te Lopik, Projectnummer: 210349-B01, KP Adviseurs BV, 18 januari 2022

De voor dit onderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door KP Adviseurs BV. Dit is een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Het bodemonderzoek van 18 januari 2022 geeft ons overigens ook geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatieonderzoek.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB 2012. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

5.6 Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

6 ENERGIE

6.1 Activiteitenbesluit

Het energiegebruik voor inrichtingen wordt volledig gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze omgevingsvergunning opgenomen.

7 EXTERNE VEILIGHEID

7.1 Algemeen

Binnen de inrichting worden in beperkte mate gevaarlijke stoffen opgeslagen. Het gaat om gasflessen, spuitbussen, brandbare vloeistoffen (oliën) en diverse hulpstoffen. Voor een volledig overzicht van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen wordt verwezen naar het document "gevaarlijke stoffen V4 170225", aangeleverd op 19 februari 2025, dat als bijlage bij deze aanvraag is opgenomen.

De opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats in een aantal PGS 15-kasten voor onder andere oplosmiddelen, een oliebar met diverse smeeroliën, een opslag voor hydraulische olie en een opslag voor gasflessen, zoals aangegeven op de bijlage "Plattegrondtekening", Arco Architecten, Projectnummer: 21142, Tekeningnummer 584, d.d. 27-09-2024, aangeleverd 9 oktober 2024.

Ook vindt er opslag plaats van olie-emulsie in twee bovengrondse tanks.

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de PGS richtlijnen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van Roba zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2021 versie 1.0 (augustus 2021));
- PGS 31 "Overige gevaarlijke vloeistoffen, opslag in bovengrondse tankinstallaties" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 31:2021 versie 1.0 (augustus 2021)).

Uit de aanvraag blijkt dat de opslag van gevaarlijke stoffen voldoet aan de PGS 15 en de PGS 31 en daarmee voldoet aan de BBT. De relevante onderdelen van deze richtlijnen zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden.

7.2 Eindconclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest-" risico's in voldoende mate worden beheerst.

8 GELUID EN TRILLINGEN

8.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemmissie wordt vooral veroorzaakt door afstralende gevel- en dakdelen van de hallen, mobiele bronnen (voertuigbewegingen), een aantal puntbronnen (ten behoeve van overslag en installaties) en lijnbronnen (heftruckbewegingen op het terrein). De veroorzaakte geluidsniveaus in de omgeving en de perioden waarin deze optreden, zijn in kaart gebracht in een als bijlage bij de aanvraag toegevoegd akoestisch rapport "Nieuwe inrichting Roba Metals te Lopik", Movares, kenmerk C60--HS-RAP-23009303, versie 1.0, d.d. 01-12-2023.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemmissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld zijn de geluidsniveaus, te weten het langtijdgemiddeld beoordeelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

8.2 Langtijdgemiddeld beoordeelingsniveau

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998" (verder: handreiking 1998).

Roba ligt in de gemeente Lopik. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nachtperiode.

De gemeente Lopik heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordeelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een woonwijk in de stad. Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan.

Om het referentieniveau van het omgevingsgeluid vast te stellen zijn geluidberekeningen uitgevoerd op grond van de Handreiking meten en rekenen industrielawaai (HMRI) 1999, waarvan de resultaten zijn weergegeven in het akoestische rapport. Uit het akoestisch rapport bij de aanvraag blijkt dat de geluidemissie van de inrichting het referentieniveau van het omgevingsgeluid niet overschrijdt. Wij achten daarom de aangevraagde activiteiten vergunbaar.

Voor (bedrijfs)woningen op een niet-gezoneerd industrieterrein geeft de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening een richtwaarde van 55 dB(A). Aan de richtwaarde wordt voldaan.

De langtijdgemiddelde geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd, waarin ook grenswaarden op beoordeelingspunten zijn gesteld. De geluidemissie voor de dag-, avond- of nachtperiode ter plaatse van deze punten is overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

8.3 Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte equivalent niveau uitkomen.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en

nachtperiode. Aan de grenswaarden wordt voldaan.

De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

8.4 Indirecte Hinder

Het inrichting gebonden verkeer van en naar de inrichting wordt beoordeeld volgens de Circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting” van 29 februari 1996. Conform deze circulaire dienen akoestisch herkenbare geluidsniveaus, veroorzaakt door verkeersbewegingen van en naar de inrichting, separaat van de geluidsniveaus vanwege de inrichting zelf te worden berekend. De reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden.

Langs de ontsluiting van de nieuwe inrichting naar de voor meerdere bedrijven beschikbare ontsluiting van het bedrijventerrein de Copenweg liggen geen (bedrijfs)woningen. Een nader onderzoek naar de effecten van indirecte hinder is derhalve niet noodzakelijk.

8.5 Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de aangevraagde situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsniveaus op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruijnte.

8.6 Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

9 LUCHT

9.1 Toetsingskader

Het algemene luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de BBT en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer (verder: Wm).

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de BBT en het Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

9.2 Emissies naar de lucht afkomstig van de inrichting

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die emissies van stikstofoxiden en fijn stof naar de lucht tot gevolg hebben.

De bronnen van stikstofoxiden en fijn stof zijn:

1. het ingezette materieel (diesel aangedreven Terminal Trekker)
2. het wegverkeer.

Verder zijn er de volgende puntbronnen:

1. twee mobiele puntafzuigingen voor afzuiging lasrook werkruimte technische dienst
2. afzuiginstallatie bemonsteringsruimte
3. afzuiging schuurmachine RVS platen.

9.3 Puntbronemissies

Toetsing

Op basis van de bij de aanvraag gevoegde bijlage "Notitie Aanvullende gegevens luchtemissies Roba Metals B.V.", Tauw, 1 oktober 2024, kenmerk N001-198473TTI-V02-sss-NL, is een toetsing uitgevoerd voor de emissies vanuit de verschillende puntbronnen. Hieronder is beschrijving opgenomen per puntbron.

Technische dienst

De werkruimte van de technische dienst wordt voorzien van twee mobiele puntafzuigingen die worden ingezet bij laswerkzaamheden. De mobiele puntafzuigingen zijn voorzien van een filter om de stofdeeltjes die ontstaan bij het lassen af te vangen. De gefilterde lucht wordt vervolgens in dezelfde ruimte uitgeblazen. Het filterpakket bestaat uit een voorfiltercassette en een HEPA filtercassette. Hiermee voldoen de mobiele puntafzuigingen aan de huidige stand der techniek. De laswerkzaamheden van de technische dienst zijn beperkt van aard, en worden alleen uitgevoerd als dit voor het onderhoud en/of repareren van de machines en het gereedschap noodzakelijk is. In de ruimte voor de technische dienst zal geen sprake zijn van een vast gekanaliseerd emissiepunt. Er is enkel sprake van mobiele puntafzuigingen welke worden gebruikt tijdens het lassen. Er worden geen stoffen geëmitteerd naar de buitenlucht.

Bemonsteringsruimte

In de bemonsteringsruimte worden monsters genomen van de leveringen van secundaire grondstoffen (afvalstoffen). De samenstelling van de geleverde secundaire grondstoffen wordt hiermee bepaald. Voor bemonstering van een deel van de leveringen is het noodzakelijk om de secundaire grondstof te smelten om een monster te maken waarvan de samenstelling kan worden bepaald. Voor het maken van een monster wordt 400 gram van de geleverde secundaire grondstof in een smeltkroes gesmolten in een elektrische oven. In sommige secundaire afvalstoffen is water aanwezig dat wordt verdampt voordat het smelten plaatsvindt. Het verdampen van water gebeurt in een pan op een elektrische kookplaat. De ruimte met daarin de oven en elektrische kookplaat is voorzien van een afzuiginstallatie. De afzuiging staat gedurende de hele werkdag aan. De afgezogen lucht wordt ongefilterd naar buiten geëmitteerd.

Stof en TVOC, oftewel het totaal aan vluchtige organische stoffen, zijn te verwachten als emissies naar de buitenlucht bij het smelten van verontreinigd aluminium. Er is geen informatie bekend over de emissie van deze stoffen bij het emissiepunt. Op het emissiepunt zijn de algemene emissiegrenswaarden van toepassing. In artikel 2.6 van het Activiteitenbesluit zijn vrijstellingsgrenzen aangegeven. Als de vrijstellingsgrens niet wordt overschreden, hoeft niet te worden voldaan aan de emissiegrenswaarden zoals genoemd in artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit.

Op basis van het gewicht van de verontreinigingen in 2023 en ook bij een gewicht van verontreinigingen op basis van een representatieve samenstelling en de maximale vergunde capaciteit zullen geen vrijstellingsgrenzen worden overschreden.

In het geval dat de maximale jaarcapaciteit aan afvalstoffen die wordt ingenomen volledig bestaat uit aluminium met verontreinigingen, waar door middel van insmelten samples van worden genomen, kan op basis van het gewicht van de verontreinigingen worden uitgesloten dat de TVOC emissies boven de vrijstellingsgrens uitkomen. Een deel van de verontreinigingen zal volledig verbranden en een deel zal onvolledig verbranden. De verwachting is dat de emissie van stof in dat geval minder dan 100 kg/jaar zal zijn (vrijstellingsgrens). En mocht toch HCl of HF aanwezig zijn, dan zullen de uitgestoten hoeveelheden lager zijn dan de vrijstellingsgrens.

Afzuiging schuurmachine RVS platen

Roestvrijstalen (RVS) platen worden geschuurd in een omkaste schuurmachine. Tijdens het schuren komen stofdeeltjes van de RVS platen vrij. Deze metaaldeeltjes worden via een afzuiging verwijderd. Via een filterinstallatie wordt de gefilterde lucht naar buiten geëmitteerd. Nadat de plaat de schuurmachine uitkomt worden eventueel achtergebleven stofdeeltjes verwijderd met een ronddraaiende borstel, welke is voorzien van afzuiging die is aangesloten op dezelfde filterinstallatie als de schuurmachine.

De afgezogen lucht wordt door een filterinstallatie geleid. Het filter is een SINBRAN filter. Dit is een filterelement dat bestaat uit gesinterde, poreuze polyethyleenbuizen. Op de buisoppervlakten bevindt zich een hoog-afscheidende ePTFE membraan. Het filter heeft een hoge afscheidingsgraad bij slecht agglomererende stofsoorten en een hoog fijnstofaandeel. Voordat de afgezogen lucht door het filter wordt geleid, wordt kalk in de luchtstroom geïnjecteerd. De stofdeeltjes (metaaldeeltjes) binden aan de kalk, waardoor grotere stofdeeltjes ontstaan die zorgen voor een betere afscheiding van het stof.

In RVS is chroom aanwezig in de vorm van chroom III. Bij bewerking van dit materiaal, waarbij hoge temperaturen ontstaan, is niet uit te sluiten dat de ZZS-stof chroom VI wordt gevormd. Door het schuren van de RVS platen ontstaat veel wrijving, waardoor de temperatuur hoger wordt en mogelijk chroom VI gevormd wordt in stofdeeltjes. In 2014 en 2015 zijn metingen uitgevoerd aan de filterinstallaties op de huidige locatie van Roba in IJsselstein. De werkzaamheden zijn sinds die tijd hetzelfde gebleven, waardoor de metingen een representatief beeld geven van het rendement van het filter in de nieuwe situatie. Er zijn metingen voor en na het filter uitgevoerd, en de samenstelling van het stof voordat het wordt gefilterd is bepaald.

Er zijn op de huidige locatie twee productielijnen met elk één filterinstallatie. In de aangevraagde situatie zal sprake zijn van één productielijn met één filterinstallatie. Om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van het rendement van het filter worden in deze beschouwing beide metingen meegenomen. De productiehoeveelheid was tijdens de metingen bij de twee productielijnen namelijk verschillend.

Er is berekend hoeveel chroom geëmitteerd wordt naar de buitenlucht. In de metingen die hieraan ten grondslag liggen is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van chroom (chroom III/chroom VI). Het is daardoor niet te bepalen hoeveel chroom VI geëmitteerd wordt. Wel kan worden gesteld dat de emissie kleiner is dan de totale emissie die voor chroom is berekend, omdat de emissie niet alleen uit chroom VI zal bestaan.

Chroom VI is een MVP1 stof. Voor MVP1 stoffen betreft de vrijstellingsgrens (artikel 2.6 van het Activiteitenbesluit) 0,075 kg/jaar. Indien minder wordt uitgestoten hoeft niet voldaan te worden aan de emissiegrenswaarde. De totale maximale chroomemissie is 0,48 kg/jaar. Hiermee kan niet worden uitgesloten dat het aandeel chroom VI minder is dan 0,075 kg/jaar en geldt de vrijstellingsgrens niet.

Vervolgens worden in artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit twee waarden genoemd. Een grensmassastroom en een emissiegrenswaarde. Indien de grensmassastroom wordt overschreden moet voldaan worden aan de emissiegrenswaarde. De grensmassastroom voor een MVP1 stof is 0,15 g/uur en de emissiegrenswaarde bedraagt 0,05 mg/Nm³. De berekende grensmassastroom voor het totaal aan chroom is 0,15 g/uur. Het is aannemelijk dat het aandeel chroom VI minder zal zijn dan de grensmassastroom van 0,15 g/uur, waardoor niet aan de emissiegrenswaarde voldaan hoeft te worden. Met een concentratie van chroom van 0,015 mg/Nm³ wordt sowieso voldaan aan de emissiegrenswaarde uit artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit voor MVP2-stoffen van 0,05 mg/Nm³.

9.4 Zeer zorgwekkende stoffen

Chroom VI valt onder de categorie MVP1. De voorschriften opgenomen in artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gelden, waaronder de minimalisatieverplichting. De minimalisatieverplichting houdt in dat iedere vijf jaar aan het bevoegd gezag gerapporteerd moet worden over de mate waarin emissies van ZZS naar de lucht plaatsvinden en de mogelijkheden om die emissies te voorkomen dan wel te beperken.

Indien de grensmassastroom wordt overschreden moet inzicht worden gegeven hoe de emissie van ZZS bijdragen aan de immissie. Dit blijkt niet het geval te zijn. Een toetsing aan het maximale toelaatbare risiconiveau is daarom niet nodig.

9.5 Toetsen aan luchtkwaliteitseisen

In Titel 5.2 van de Wm en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wm zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van

een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀).

De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd in de NIBM-tool (versie 2022). Deze is opgenomen in de bij de aanvraag gevoegde bijlage "Mail Z/24/1113196 Aanvullende gegevens Roba Metals BV", 10 september 2024, afkomstig van BRO.

Op grond van artikel 5.16, eerste lid van de Wm kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering is van de luchtkwaliteit;
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

In de NIBM-tool (versie 2022) is 2024 als jaar van planrealisatie aangehouden. Uit de berekening blijkt dat de verkeerstoename zorgt voor een maximale toename van het gehalte stikstofdioxide in de lucht van 3,44 µg/m³ en van fijnstof van 0,37 µg/m³. De toename van stikstofdioxide is boven de 1,2 µg/m³. Het project draagt hierdoor mogelijk in betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht. Via het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) is bekeken hoe hoog de concentraties luchtverontreinigende stoffen ter plaatse van het plangebied zijn. De dichtstbijzijnde toetspunten liggen aan de M.A. Reinaldaweg/N210, ten oosten van het plangebied. Hieruit blijkt dat wanneer de maximale planbijdrage bij de concentraties luchtverontreinigende stoffen wordt opgeteld, er alsnog ruimschoots aan de grenswaarden uit de Wm wordt voldaan ter plaatse van de maatgevende toetspunten. Omdat bij deze toetspunten (langs M.A. Reinaldaweg/N210) ruimschoots aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse van het plangebied het geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie verder van de weg ligt. Ook nemen door gebruikmaking van steeds betere technieken de achtergrondconcentraties luchtverontreinigende stoffen jaarlijks af.

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in bijlage 2 van de Wm.

9.6 Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

10 OVERIGE ASPECTEN

10.1 Artikel 5.7 eerste lid, e tot en met h van het Bor

Verspreiding verontreinigingen

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte grootschalige of grensoverschrijdende verontreinigingen zijn de volgende voorschriften in deze vergunning opgenomen: 4.2.1., 5.1.1 en 5.2.1.

Bijzondere bedrijfsomstandigheden

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden zijn de volgende voorschriften in deze vergunning opgenomen: 1.3.1, 1.3.2 en 1.3.3.

Ongevallen

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van ongevallen, zijn de volgende voorschriften in deze vergunning opgenomen: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.3, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.1 tot en met 5.1.3 en 5.2.1.

Bedrijfsbeëindiging

Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie zijn in paragraaf 1.5 en 4.5 van deze omgevingsvergunning voorschriften opgenomen. De voorschriften hebben betrekking op bedrijfsbeëindiging en herstellplicht (bodemsanering). Deze voorschriften blijven gedurende vijf jaar nadat de omgevingsvergunning haar geldigheid heeft verloren, in werking.

10.2 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

De Wet Bibob geeft de gemeente de mogelijkheid de achtergrond van een bedrijf of persoon te laten onderzoeken. Als er ernstig gevaar dreigt dat de vergunning of de subsidie wordt misbruikt voor criminele activiteiten, dan kan de gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning of subsidie intrekken. Gemeente Lopik maakt facultatief gebruik van de mogelijkheden die de Wet Bibob biedt en heeft daarvoor de 'Beleidsregels Wet Bibob gemeente Lopik' opgesteld. Facultatief wil zeggen dat de gemeente hier alleen gebruik van maakt als er een vermoeden bestaat dat de vergunning of subsidie gebruikt wordt voor criminele activiteiten. Deze beleidsregel heeft onder andere betrekking op de exploitatievergunning speelgelegenheid en - seksinrichting of escortbedrijf.

In het geval van Roba is er geen vermoeden dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten. Bij de aanvraag zijn daarom geen gegevens gevraagd die nodig zijn voor een beoordeling in het kader van de Wet Bibob.

10.3 REACH

REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Verordening (EC) 1907/2006 is een Europese verordening over stoffen.

REACH werkt rechtstreeks. Voor een deel van de op grond van REACH geregistreerde stoffen bestaat er een autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet zonder meer worden gebruikt.

Uit de aanvraag blijkt dat er binnen de inrichting stoffen worden gebruikt en/of geëmitteerd waarop REACH van toepassing is.

De meeste bedrijven gebruiken chemicaliën, soms zelfs zonder dit te beseffen. Daarom dient te worden nagegaan welke verplichtingen er gelden voor de omgang met chemicaliën. Mogelijk gelden bepaalde verantwoordelijkheden op grond van REACH. De inrichting moet voldoen aan de verplichtingen uit REACH.

10.4 Proefnemingen

Proefnemingen met producten en procesvoering

Voor veel inrichtingen is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een veelvuldig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of -ontwikkeling gedaan. Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering van de belasting van het milieu.

Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak van essentieel belang om op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan informatie worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieu-hygiënische consequenties.

Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal zes maanden). Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.

Wij willen Roba de mogelijkheid bieden om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Daaraan dienen wel randvoorwaarden te worden gesteld en proefnemingen moeten ruim voor aanvang (ten minste zes weken) bij ons voor toestemming worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd.

De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieu-hygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men de resultaten daarvan wil implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden gezien in hoeverre daartoe een procedure op grond van de Wabo moet worden doorlopen.

Proefnemingen met afvalstoffen

Een van de kernpunten van het afvalstoffenbeleid is dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze moet plaatsvinden. Het beoordelingskader daarvoor is het LAP3. Om informatie te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe hoogwaardige technieken of andere be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieu-hygiënische consequenties, kan het uitvoeren van proefnemingen van essentieel belang zijn.

Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal zes maanden) en een beperkte hoeveelheid afvalstoffen. Doorlooptijd en/of hoeveelheid afvalstoffen moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.

Wij willen Roba de mogelijkheid bieden om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Daaraan dienen wel randvoorwaarden te worden gesteld en proefnemingen moeten ruim voor aanvang (ten minste zes weken) bij ons voor toestemming worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd.

De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieu-hygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en vergunninghouder de resultaten daarvan wil implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden gezien in hoeverre een procedure op grond van de Wabo moet worden doorlopen.

10.5 Toekomstige ontwikkelingen

Roba voorziet op het moment van de aanvraag geen toekomstige ontwikkelingen.

11 CONCLUSIE

11.1 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AS SIKB 6700:

Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement.

BEDRIJFSRIOLERING:

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

CUR/PBV:

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

DIFFUSE EMISSIES:

Emissies door lekverliezen.

Emissies van oppervlaktebronnen

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

HUISHOUELIJK AFVAL:

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN 5725:

NEN 5725 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009

NEN 5740:

NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

OVERSLAAN:

het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen worden aangevoerd en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom;
het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen;
het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle vrachtwagen op een inrichting.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten; de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

TRILLING:

Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.

VERKEERSBEWEGING:

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

BIJLAGE: ACTIES

Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld. Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de vergunning.

0	Direct	Melding contactpersoon
0	Zo spoedig mogelijk	Bedrijfsbeëindiging melden aan bevoegd gezag
0	Continue	Registratie aangevoerde (afval)stoffen
3.4.2	Continue	Registratie aangevoerde hulpstoffen
03	Continue	Registratie afgevoerde (afval)stoffen
04	Continue	Registratie niet geaccepteerde afvalstoffen
08	Ieder kalenderkwartaal	Inventarisatie voorraad afvalstoffen
3.4.9	Uiterlijk op 1 april ieder kalenderjaar	Toezenen sluitende massabalans aan bevoegd gezag
010	Dagelijks	Bijhouden te registreren gegevens afvalstoffen



GEMEENTE
LOPIK

BIJLAGE: BEOORDELINGSPUNTEN GELUID

