

Ontvanger

Omschrijving

Rijlijn

Wegdekhoogte [m]

Verhardingsbreedte [m]

Bodemfactor [-]

Objectfractie [-]

Zichthoek [grad]

Wegdektype [-]

: Nieuwe woningen

: woningen

: Tuinstraat_2021_14m

: 0,00

: 3,00

: 0,62

: 0,00

: 127

: 0 - Referentiewegdek

Waarneemhoogte [m]

:

5,0

Afstand horizontaal [m]

:

14,00

Afstand schuin [m]

:

14,63

Afstand kruispunt [m]

:

0,00

Afstand obstakel [m]

:

0,00

Q_etmaal

:

2000,00

% Daguur

:

6,47

% Avonduur

:

3,58

% Nachtuur

:

1,01

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,10	91,30	85,00	60	0,00	68,59	66,32	60,53
3	Middelzware Motorvoert...	10,70	6,40	9,90	60	0,00	65,56	60,76	57,16
4	Zware Motorvoertuigen	4,20	2,30	5,10	60	0,00	64,37	59,18	57,16
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			71,32	68,00	63,36
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie

C_zichthoek

D_afstand

D_lucht

D_bodem

D_meteo

:

:

:

:

:

:

0,00

0,00

11,65

0,11

1,95

0,34

LAeq, dag

LAeq, avond

LAeq, nacht

Aftrek Art. 110g [dB]

Lden, excl. Art.110g [dB]

Lden, incl. Art.110g [dB]

:

:

:

:

:

:

57,27

53,95

49,31

5

58

53