



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

Verhart Groen BV
De heer A.P. Verhart
IJsselveld 20
3417 XH MONTFOORT

VERZONDEN 07 DEC. 2011

Datum
2 december 2011

Contactpersoon
mevrouw M.H.M. Hilgeman / de heer E.J. Booij

Doorkiesnummer
(030) 634 58 33 / (030) 634 57 84

Uw brief d.d.
19 oktober 2011

Uw kenmerk

Ons kenmerk
486876 – keurlocatie 478120

Onderwerp
Watervergunning voor diverse werkzaamheden, op de
locatie Heeswijk 120 in Montfoort

Bijlage
3

1 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 vermelde overwegingen,

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.3 (Watervergunning oppervlaktewaterlichamen) en artikel 3.7 (Watervergunning versnelde afvoer en lozing door verhard oppervlak) van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 aan Verhart Groen BV, IJsselveld 20, 3417 XH Montfoort te verlenen voor:
 - a. het uitvoeren van diverse werkzaamheden waaronder:
 1. het graven en dempen van oppervlaktewater;
 2. het aanleggen van extra verhard oppervlak;
 3. het verwijderen en aanleggen van (verbindings-)duikers.
 - a. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De gewaarmerkte bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.
3. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.



2.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.
5. Wanneer de waterhuishouding nadelig wordt beïnvloed, worden op eerste aanzegging van het waterschap en op kosten van de vergunninghouder, maatregelen getroffen ten behoeve van de peilbeheersing.

Voorschriften graven en dempen

6. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toename van het verhard oppervlak en het te graven oppervlaktewater. De te graven hoeveelheid oppervlaktewater dient in ieder peilgebied gelijk aan of groter te zijn dan de som van het te dempen oppervlaktewater en de benodigde compensatie als gevolg van extra verharding.

Onderdeel	Dempen (m ²)	Graven (m ²)
Extra verhard oppervlak extra bebouwing + verharding 15% van 3200 m ² = 480 m ²	≤ 480	
Dempen oppervlaktewater 366+298+195+297 = 1.156 m ² (in hoogwater) 115+77 = 192 m ² (in polderpeil)	1.348	
Graven oppervlaktewater 96+193+75+285+48 = 697 m ² (in hoogwater) 375+345+420 = 1.140 m ² (in polderpeil)		≥ 1.837
Totaal	1.828	

7. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
8. **De compensatie dient voorafgaand of gelijktijdig aan de demping te worden uitgevoerd.**
9. Eventueel wateroverlast voor derden als gevolg van de demping dient door de vergunninghouder verholpen te worden, al dan niet op aanzeggen van het waterschap.
10. In aanvulling op de bij de aanvraag aangeleverde tekening(en) moet het te graven / te verbreden / te versmallen oppervlaktewaterlichaam voldoen aan de volgende maatvoering:

Peilgebied hoogwatervoorziening PG1121 hwwz (NOORDZIJDE)

- bodembreedte: minimaal 50 cm;
- taluds: 1:1,5 of flauwer;
- waterdiepte: minimaal 60 cm of gelijk aan bestaande waterbodemdiepte
- het praktijkpeil is: N.A.P. minus 0,80 meter.



Peilgebied PG0419 Maalpand de Hoekse Molen (h9) (polder = ZUIDZIJDE)

- bodembreedte: minimaal 50 cm;
 - taluds: 1:1,5 of flauwer;
 - waterdiepte: minimaal 60 cm of gelijk aan bestaande waterbodemdiepte
 - het winterpeil is: N.A.P. minus 1,55 meter.
11. Als het profiel van de watergang(en) dreigt(en) te veranderen, worden bodem(s) en taluds hier afdoende tegen beschermd. Dit kan onder meer door het aanbrengen van kleinzettingen of een technische constructie zoals een beschoeiing (voor het aanbrengen van een constructie is een vergunning van het waterschap vereist).
12. Bij het graven van nieuw oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het bestaande oppervlaktewaterlichaam worden gestort.
13. ***Het definitieve profiel van de te graven watergang(en) wordt uitgezet en gemarkeerd en moet, voordat met de verbreding wordt begonnen, zijn goedgekeurd door het waterschap. Hiervoor kunt u contact opnemen (minimaal 2 weken voor aanvang) met de coördinator Handhaving van het waterschap op telefoonnummer 030-6345700.***

Voorschriften verwijderen (verbindings-)duiker

14. De duikers wordt in zijn geheel verwijderd. Daar waar de duikers op het oppervlaktewaterlichamen was aangesloten dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet het profiel vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
15. **De doorstroming van de hoogwatervoorziening mag niet worden belemmerd.**

Voorschriften aanleggen (verbindings-)duiker

16. De dam met duiker of duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

(Verbindings-)duikers (in de hoogwatervoorziening):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	rond
lengte duiker	circa 41 en 40 meter (AANLEGGEN)* circa 64, 12 en 5 meter (VERWIJDEREN)*
inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,40 meter *
hoogteligging van de duiker	Binnenonderkant 0,20 meter onder het praktijkpeil (=NAP minus 0,80 meter)

*: de totale duiklengte in de hoogwatervoorziening neemt niet toe

17. De duikereinden steken **aan weerszijden 0,50 meter** buiten het grondlichaam of krijgen een zodanige opsluiting, dat er geen uitspoeling naast en onder de duiker kan ontstaan.
18. De duiker wordt zodanig gefundeerd dat er geen verzakkingen en/of zettingen van de buis optreden.
19. De duikerbuis dient in een rechte lijn en in het hart van het oppervlaktewaterlichaam te worden gelegd en waterdicht op elkaar te worden aangesloten.
20. **De in- en uitstroomvoorziening wordt gemarkeerd door het aanbrengen van een paal op zodanige hoogte dat deze vanaf het maaiveld duidelijk zichtbaar is.**



21. De duiker wordt door de vergunninghouder steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen.

3 Overwegingen

3.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

3.2 *Overwegingen voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vergunning is vereist*

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan 2010 - 2015 'Water voorop!', vastgesteld door het algemeen bestuur op 28 oktober 2009;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844;

Toetsing

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

4 Aanvraag

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag van de heer A.P. Verhart van Verhart Groen BV te Montfoort:

- gedateerd op 19 oktober 2011;
- ingekomen op 25 oktober 2011 onder nummer 478120;
- voor de locatie Heeswijk 120 te Montfoort, in de gemeente Montfoort.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft:

- het uitvoeren van diverse werkzaamheden waaronder:
 - het graven en dempen van oppervlaktewater;
 - het aanleggen van extra verhard oppervlak;
 - het verwijderen en aanleggen van (verbindings-)duikers.
- het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.

Hiervoor is een vergunning vereist op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

5 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gezonden aan:

- Gemeente Montfoort, de heer T. den Braven, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort
- Provincie Utrecht, Dienst Water en Milieu, de heer H. Koops, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht

6 Ondertekening

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

ir. A.J.A. Heins
hoofd afdeling Vergunningverlening en handhaving