

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **1.5**

Rijlijn : **Barneveldstr-West**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	5.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	5.06
Bodemfactor [-]	:	0.25	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1300.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	62.92	60.52	53.85
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	60.09	57.68	51.02
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	54.65	52.24	45.58
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			65.15	62.75	56.08
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	57.83
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	55.43
D_afstand	:	7.04	L _{Aeq} , nacht	:	48.76
D_lucht	:	0.04	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.68	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	59
D_meteo	:	0.30	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	54

Rijlijn : Barneveldstr-O 7m

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	7.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	7.04
Bodemfactor [-]	:	0.41	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	150.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	53.55	51.14	44.47
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	50.71	48.31	41.64
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	45.27	42.86	36.20
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			55.77	53.37	46.70
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	46.35
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	43.94
D_afstand	:	8.48	LAeq, nacht	:	37.28
D_lucht	:	0.06	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.23	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	47
D_meteo	:	0.41	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	42

Rijlijn : Barneveldstr-O 9m

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	9.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	9.03
Bodemfactor [-]	:	0.52	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	150.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	53.55	51.14	44.47
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	50.71	48.31	41.64
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	45.27	42.86	36.20
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			55.77	53.37	46.70
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	44.70
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	42.30
D_afstand	:	9.56	LAeq, nacht	:	35.63
D_lucht	:	0.07	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.67	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	46
D_meteo	:	0.52	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	41

Rijlijn : Laan van Rappijnen

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	126.00
Verhardingsbreedte [m]	:	4.50	Afstand schuin [m]	:	126.00
Bodemfactor [-]	:	0.93	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.20	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2500.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	68.77	66.37	59.70
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	62.63	60.22	53.56
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	60.17	57.77	51.10
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			70.17	67.77	61.10
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.30	LAeq, dag	:	40.04
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	37.64
D_afstand	:	21.00	LAeq, nacht	:	30.97
D_lucht	:	0.78	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	5.52	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	41
D_meteo	:	3.13	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	36

Rijlijn : Barneveldstr-W 8m

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	8.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	8.04
Bodemfactor [-]	:	0.47	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1300.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	62.92	60.52	53.85
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	60.09	57.68	51.02
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	54.65	52.24	45.58
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			65.15	62.75	56.08
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	54.85
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	52.45
D_afstand	:	9.05	LAeq, nacht	:	45.78
D_lucht	:	0.07	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.46	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	56
D_meteo	:	0.47	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	51

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **4.5**

Rijlijn : **Barneveldstr-West**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	5.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	6.25
Bodemfactor [-]	:	0.25	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1300.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	62.92	60.52	53.85
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	60.09	57.68	51.02
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	54.65	52.24	45.58
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			65.15	62.75	56.08
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	57.08
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	54.67
D_afstand	:	7.96	L _{Aeq} , nacht	:	48.01
D_lucht	:	0.05	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.65	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	58
D_meteo	:	0.16	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	53

Rijlijn : Barneveldstr-O 7m

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	7.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	7.94
Bodemfactor [-]	:	0.41	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	150.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	53.55	51.14	44.47
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	50.71	48.31	41.64
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	45.27	42.86	36.20
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			55.77	53.37	46.70
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	46.13
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	43.72
D_afstand	:	9.00	L _{Aeq} , nacht	:	37.05
D_lucht	:	0.06	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.13	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	47
D_meteo	:	0.21	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	42

Rijlijn : Barneveldstr-O 9m

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	9.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	9.75
Bodemfactor [-]	:	0.52	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	150.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	53.55	51.14	44.47
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	50.71	48.31	41.64
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	45.27	42.86	36.20
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			55.77	53.37	46.70
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	44.81
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	42.41
D_afstand	:	9.89	L _{Aeq} , nacht	:	35.74
D_lucht	:	0.08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.49	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	46
D_meteo	:	0.25	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	41

Rijlijn : Laan van Rappijnen

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	126.00
Verhardingsbreedte [m]	:	4.50	Afstand schuin [m]	:	126.06
Bodemfactor [-]	:	0.93	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.20	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2500.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	68.77	66.37	59.70
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	62.63	60.22	53.56
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	60.17	57.77	51.10
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			70.17	67.77	61.10
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.30	LAeq, dag	:	42.20
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	39.80
D_afstand	:	21.01	LAeq, nacht	:	33.13
D_lucht	:	0.78	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4.33	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	43
D_meteo	:	2.16	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	38

Rijlijn : Barneveldstr-W 8m

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	8.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	8.84
Bodemfactor [-]	:	0.47	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1300.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	62.92	60.52	53.85
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	60.09	57.68	51.02
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	54.65	52.24	45.58
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			65.15	62.75	56.08
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	54.81
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	52.41
D_afstand	:	9.46	LAeq, nacht	:	45.74
D_lucht	:	0.07	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.32	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	56
D_meteo	:	0.23	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	51

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **7.5**

Rijlijn : **Barneveldstr-West**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	5.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	8.40
Bodemfactor [-]	:	0.25	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1300.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	62.92	60.52	53.85
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	60.09	57.68	51.02
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	54.65	52.24	45.58
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			65.15	62.75	56.08
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	55.77
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	53.37
D_afstand	:	9.24	L _{Aeq} , nacht	:	46.70
D_lucht	:	0.07	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.68	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	57
D_meteo	:	0.14	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	52

Rijlijn : Barneveldstr-O 7m

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	7.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	9.72
Bodemfactor [-]	:	0.41	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	150.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	53.55	51.14	44.47
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	50.71	48.31	41.64
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	45.27	42.86	36.20
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			55.77	53.37	46.70
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	45.25
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	42.84
D_afstand	:	9.88	LAeq, nacht	:	36.18
D_lucht	:	0.08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.16	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	46
D_meteo	:	0.16	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	41

Rijlijn : Barneveldstr-O 9m

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	9.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	11.25
Bodemfactor [-]	:	0.52	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	150.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	53.55	51.14	44.47
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	50.71	48.31	41.64
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	45.27	42.86	36.20
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			55.77	53.37	46.70
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	44.22
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	41.82
D_afstand	:	10.51	LAeq, nacht	:	35.15
D_lucht	:	0.09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.51	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	45
D_meteo	:	0.19	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	40

Rijlijn : Laan van Rappijnen

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	126.00
Verhardingsbreedte [m]	:	4.50	Afstand schuin [m]	:	126.18
Bodemfactor [-]	:	0.93	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.20	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2500.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	68.77	66.37	59.70
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	62.63	60.22	53.56
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	60.17	57.77	51.10
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			70.17	67.77	61.10
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.30	LAeq, dag	:	42.92
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	40.52
D_afstand	:	21.01	LAeq, nacht	:	33.85
D_lucht	:	0.78	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4.16	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	44
D_meteo	:	1.60	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	39

Rijlijn : Barneveldstr-W 8m

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	8.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	10.47
Bodemfactor [-]	:	0.47	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1300.00
% Daguur	:	6.54
% Avonduur	:	3.76
% Nachtuur	:	0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	1.34	62.92	60.52	53.85
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	2.58	60.09	57.68	51.02
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	2.58	54.65	52.24	45.58
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			65.15	62.75	56.08
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	54.10
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	51.69
D_afstand	:	10.20	LAeq, nacht	:	45.02
D_lucht	:	0.08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.35	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	0.17	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	50