

- - Prefab gevelement: metselwerk steenstrips op isolatie
- - HSB binnenspouwblad
- - Lichte scheidingswand
- - Beton
- - Prefab beton
- - Meterkast
- hwa - Hemelwaterafvoer

	Vluchtroute aanduiding
St	Vluchtroute aanduiding middels sticker
	Ruimte voorzien van noodverlichting
	Slow-whoop
	Brandslanghaspel 20 m
	Handbrandmelder
	Brandmeldcentrale
	Brandcompartment scheiding, 30 minuten
	Subbrandcompartment scheiding, 20 minuten E
	Wand, pui of deur 30 min WBDBO
	Zelfsluitende deur
	Vluchtduur, zonder losse voorwerpen te openen
	Brandweeringang
	Hoofdentree

Alle deuren in de vluchtroute dienen van binnenuit geopend te kunnen worden zonder gebruik te maken van losse voorwerpen.

Bereikbaarheid en bluswatervoorziening i.o.m. brandweer te bepalen.

De op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan, maar vertegenwoordigen in een aantal gevallen slechts de functionele eis.

uitgangspunten m.b.t. energiezuinigheid

- Rc waarden:
- dak: $\geq 6,0 \text{ m}^2\text{K/W}$
 - gevel: $\geq 4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
 - vloer: $\geq 4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
 - glas + kozijn: $U \leq 1,65 \text{ Uw}$

- Peil = 0 = 3.35m + NAP
Maatvoering in mm
Dagmaat van alle deuren 900 mm mits anders aangegeven
Doorvalveilig glas volgens de gestelde eise conform bouwbesluit afd. 2.3

Dakafschot traditionele daken 16 mm/m1

In het dorpshuis geldt een gelijktijdigheid van het aantal mensen van 20 pers

[illegible]

Titel:	Omschrijving:	Datum:
Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn		
Postbus 640	3000 AP Rotterdam	
Postbus 640	3012 KC Rotterdam	
Telefoon	010 214 08 08	
E-mail	info@wimdebruijn.nl	

Erzucht:

rechtsgewer:

ect:

erdeel:

Projectnr.: 3899	Formaat: A1	Schaal: 1:100
------------------	-------------	---------------

Van: PG	Datum: 2020-12-09	Wijzigingsdatum:
---------	-------------------	------------------