

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 2020 12 16 gewenste situatie ISL

Berekend op: 2020/12/16 16:36:46

Project: Bouma

RD X coördinaat: 169 370

Lengte X: 2000

Aantal Gridpunten X: 40

RD Y coördinaat: 566 194

Breedte Y: 2000

Aantal Gridpunten Y: 40

Berekende ruwheid: 0.065

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2020

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: E:\Bouma

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Trijehuzen 3-1	169 969	566 453	14.30	6.0
Wynserdyk 26a	169 579	567 128	14.27	6.0
Wynserdyk 26	169 698	567 192	14.27	6.0
Wynserdyk 55	169 913	567 321	14.28	6.0
Wynserdyk 24	170 022	567 529	14.39	6.0
Smidslan 14	170 549	567 476	14.38	6.0
Sjaardaleane 17	170 839	567 152	14.38	6.0

Brongegevens				
Naam : Bestaande ligboxenstal		Type: AB		
RD X Coord.: 170 163	RD Y Coord.: 567 005	Emissie:	0.00036	
hoogte van emissiepunt:	1.50			
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	7.4	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	170 163	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	567 005	
		lengte van gebouw:	88.00	
		breedte van gebouw:	30.00	
		orientatie van gebouw:	50.00	
Naam : Nieuwe ligboxenstal		Type: AB		
RD X Coord.: 170 142	RD Y Coord.: 566 934	Emissie:	0.00282	
hoogte van emissiepunt:	1.50			
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	12.5	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	170 142	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	566 934	
		lengte van gebouw:	189.00	
		breedte van gebouw:	40.00	
		orientatie van gebouw:	50.00	

