

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69
BIC NWABNL2G



V.O.F. 't Hoogbos
T.a.v. de heer GH dhr van wijk
Hogeweg 4 A
5313 BA NIEUWAAL

Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Behandeld door:
29 mei 2018	vergunning / 3544075	2018032540/2018059168	Dhr. C. Joosten
Onderwerp:			Doorkiesnummer / e-mail:
Waternvergunning			(0344) 649283 / c.joosten@wsrl.nl

Geachte heer van Wijk,

Op 15 maart 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het uitbreiden van een tuinbouwkas en het dempen/beduikeren en compenseren van watergangen ter plaatse van Hogeweg te Nieuwaal.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

- U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.
- De in de voorschriften genoemde toezichthouder is in dit geval T. Goesten, bereikbaar via telefoonnummer 06 - 239 296 14 of emailadres: P.R-ABB@wsrl.nl.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle (aan de hand van de revisietekeningen) heeft plaatsgevonden.
- Voor de kwalitatieve aspecten van de lozing van hemelwater zijn de Algemene regels van het Activiteitenbesluit (artikel 3.3) van toepassing.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond worden gemeld.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden bij de eerstvolgende leggerwijziging op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,



V.C. Vulto.

Bijlage(n): Besluit

Afschrift: complete set: R-ABB (T. Goesten)

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 15 maart 2018 een aanvraag ontvangen van v.o.f. 't Hoogbos om een watervergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan v.o.f. 't Hoogbos en rechtverkrijgende(n) watervergunning als bedoeld in artikel 3.2 en 3.4 van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 te verlenen voor:
 - a. het versneld afvoeren van hemelwater afkomstig vanaf nieuw verhard oppervlak (nieuwe tuinbouwkas) in A-water 007527 ter plaatse van Hogeweg te Nieuwaal;
 - b. het dempen van B-water 110884 en het beduikeren van B-water 033293 ter plaatse van Hogeweg te Nieuwaal en ter compensatie het verbreden van C-water 085248 ter plaatse van de Van Heemstraweg te Zuilichem;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - luchtfoto te dempen/beduikeren B-wateren
 - locatietekening te dempen/beduikeren B-wateren
 - locatietekening nieuwe kas en compensatie
 - tekening locatie nieuwe kas en silo's
 - tekening B-01 versie A d.d. 02-02-2018
 - tekening Profielen te dempen en beduikeren wateren
 - tekening 18-020 S.2 Ontwerp gevels d.d. 25-01-2018
 - tekening 74020 DO-00b Locatie verbreding watergang wijz. N d.d. 18-05-2018
 - tekening 74020 DO-01a Profiel Z4 verbreding watergang d.d. 18-05-2018
 - tekening 3E3E0501 detail watersilo d.d. 21-12-2005
 - principetekening 9 en 20
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 29 mei 2018

Besluitnummer: 2018032540/2018059168

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,



V.C. Vulto.

Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekening(en):
 - luchtfoto te dempen/beduikeren B-wateren
 - locatietekening te dempen/beduikeren B-wateren
 - locatietekening nieuwe kas en compensatie
 - tekening locatie nieuwe kas en silo's
 - tekening B-01 versie A d.d. 02-02-2018
 - tekening Profielen te dempen en beduikeren wateren
 - tekening 18-020 S.2 Ontwerp gevels d.d. 25-01-2018
 - tekening 74020 DO-00b Locatie verbreding watergang wijz. N d.d. 18-05-2018
 - tekening 74020 DO-01a Profiel Z4 verbreding watergang d.d. 18-05-2018
 - tekening 3E3E0501 detail watersilo d.d. 21-12-2005
 - principetekening 9 en 20Als op de tekening(en) door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerder genoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.8 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.9 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.

- 1.10 Als het water (watergang) moet worden afgedamd, dan moet de wateraan- en -afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.
- 1.11 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.12 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.13 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2. Bijzondere voorschriften

Versneld afvoeren van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak in de glastuinbouw

- 2.1 Voordat de verharding en/of bebouwing wordt aangebracht, moet waterberging worden gerealiseerd voor de opvang het versneld afgevoerde hemelwater conform de hieronder vermelde voorschriften.
- 2.2 Ter compensatie als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak moet er worden gecompenseerd door het realiseren van extra bergingsruimte in twee silo's én door het vergraven/verbreden van bestaande C-water 085248;
- 2.3 Elke silo moet worden voorzien van een gat in de noodoverloop buis die aan de volgende eisen moet voldoen:
 - diameter 0,025 meter;
 - binnen onderkant van gat 2,90 meter onder de inlaat (binnen onderkant buis) van de noodoverloop zoals op principetekening 20 is weergegeven.
- 2.4 Bij het verbreden van een water (watergang) moet het water vooraf worden geschoond en de overtollige baggerspecie worden verwijderd;
- 2.5 Het vergraven/verbrede water C-water moet over een lengte van minimaal 278,00 meter worden gegraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen. Het zomerpeil ter plaatse is NAP+0,90 meter.
- 2.6 Het vergraven/verbrede C-water moet onder strak profiel worden afgewerkt.
- 2.7 De eventueel aan te leggen bochten moeten zo flauw mogelijk zijn.
- 2.8 Als er in het nieuw te graven water bochten worden aangelegd, moet er in overleg met de toezichthouder oeverbescherming worden aangebracht.
- 2.9 De bodem en taluds van het te (ver)graven water moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging te voorkomen. De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te passen klei moet een

- afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben. Tevens moet de klei voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
- 2.10 Het doorstroomprofiel van het vergraven/verbrede C-water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit obstakels zijn toegestaan.
- 2.11 Aan beide zijden van het water moet een strook van minimaal 1,00 meter gemeten uit de nieuwe insteek van het vergraven water moet door vergunninghouder vrij worden gemaakt of vrijgehouden worden van obstakels. Daarnaast moet deze strook altijd toegankelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan en/of inspectie van het water.
- 2.12 Als ter plaatse van een te (ver)graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het (ver)graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te (ver)graven water worden gelegd.
- 2.13 Als in een te (ver)graven water duikers aanwezig zijn, moeten deze in de as van (middenin) het vergraven water worden gelegd en moeten deze qua afmetingen en diepteligging voldoen aan het vigerend beleid.
- 2.14 Voordat een nieuw gegraven of vergraven water een voor de waterhuishouding van belang zijnde wateraan- of -afvoerende functie krijgt, moet het water worden goedgekeurd door de toezichthouder.
- 2.15 De uitmonding van het lozingspunt moet in het talud worden aangebracht door middel van een betonnen uitstroomvoorziening. De uitstroomvoorziening moet in het talud en buiten het profiel van het water worden geplaatst zoals op principetekening 9 is weergegeven.
- 2.16 Na het aanbrengen van het lozingspunt moet de bodem en het talud onder profiel worden afgewerkt, zodat de waterafvoer niet wordt gehinderd.
- 2.17 Het lozingspunt met bijbehorende werken moet zo worden aangebracht, dat een strook van 4,00 meter uit de insteek van een A-water en 1,00 meter uit de insteek van een B-water vrij van obstakels blijft voor het uitvoeren van onderhoud aan en/of inspectie van het water.
- 2.18 Als het lozingspunt naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, moet het lozingspunt worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.
- 2.19 De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het water in goede staat te onderhouden en eventueel in het water opkomende houtige gewassen tijdig te verwijderen.
- 2.20 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgende moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.
- 2.21 De vergunninghouder en/of rechtverkrijgenden zijn verplicht de lozingsvoorziening in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de voorziening met bijbehorende werken en het talud van het water direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van of namens het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.

Het dempen en beduikeren van B-wateren

- 2.22 Voordat de demping en beduikering wordt uitgevoerd, moet de compensatie van het bergingsverlies zijn gemaakt conform de hieronder vermelde voorschriften.
- 2.23 Het verlies aan waterberging als gevolg van de demping en beduikering moet worden gecompenseerd door het vergraven/verbreden van bestaande C-water 085248.
- 2.24 De lengte van de demping op maaiveldniveau mag niet meer zijn dan zoals weergegeven op tekeningen behorende bij dit besluit.
- 2.25 Bij de uiteinden van het te dempen water moet de slappe specie worden verwijderd. Tevens moet aan de zijde van de aanvulling een betuining worden geplaatst en moet het talud worden opgezet met stapelzoden.
- 2.26 Eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen water moeten zodanig worden aangepast dat deze hun functie volledig behouden.
- 2.27 Als blijkt dat na uitvoering van de demping wateroverlast ontstaat (bijvoorbeeld. als gevolg van kwelwater), moet er in het voormalige profiel van het gedempte water een drain gelegd worden, die afwatert op A-water 007527. De drain moet aan de volgende eisen voldoen:
- diameter van 60 mm;
 - diepte maximaal 0,65 meter onder maaiveld;
 - uitstroomvoorziening conform principetekening 8.
- 2.28 De duikerbuizen moeten worden gelegd op een verdicht zandbed van 0,60 meter of gelijkwaardig met de binnenonderzijde van de buizen op een hoogte van NAP+0,30 meter. Voorafgaand aan het plaatsen van de duiker moet de hoogtemaat door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
- 2.29 De beduikering moet zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS of gelijkwaardig materiaal en moet daarnaast voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I zijn.
- 2.30 De duiker moet worden aangebracht zoals op principetekening 12 is aangegeven.
- 2.31 De duiker moet voldoen aan de volgende afmetingen:
- inwendige buisdiameter minimaal 800 millimeter;
 - totale maximale buislengte 202,00 meter.
- 2.32 De duikerbuizen moeten in een rechte lijn in het midden van het water (de watergang) worden gelegd en waterdicht op elkaar worden aangesloten.
- 2.33 Te leggen duikerbuizen mogen niet uitsteken in andere wateren. Duikers die haaks op een ander water uitkomen, moeten met het talud mee worden afgeschuind. Hierbij mag als laatste element geen (inge)korte duikerbuis worden gebruikt.
- 2.34 De duiker moet om de 30,00 meter worden voorzien van een betonnen inspectieput. Deze inspectieput moet voldoen aan de hiervoor geldende Arbo-regels en moet daarnaast vrij toegankelijk en bereikbaar zijn voor onderhoudsmaterieel.

- 2.35 De onderzijden van de uiteinden van de duiker mogen niet uitsteken in het water.
- 2.36 De aanvulling van de dam moet vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte worden gemaakt van zand, daarna van gebiedseigen grond tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en vervolgens grond, zand of verharding.
- 2.37 De taluds aan de uiteinden van de duiker moeten worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt worden afgewerkt:
- bekleding met klei, die moet worden ingezaaid met bermgras óf
 - taludbescherming tot op de bodem van het water, zoals grasbetonstenen, die wordt opgevangen door een betuining.
- 2.38 De duiker mag niet binnen een straal van 8,00 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker, een brug of een stuw worden geplaatst.
- 2.39 De duiker mag niet binnen 20,00 meter benedenstrooms van een stuw worden geplaatst.
- 2.40 De vergunninghouder is verplicht de duiker én het water over een lengte van 1,00 meter aan weerszijden van de dam met duiker, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd en dat beschadigingen en/of verzakkingen van de duiker met bijbehorende werken én van het talud direct moeten worden hersteld. Ook moet begroeiing op de duiker en obstakels in het water en/of duikerbuizen die de berging, doorstroming en/of doorvaart kunnen belemmeren, door vergunninghouder worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- 2.41 Als de duiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de dam met duiker worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met uitbreiding van een kassencomplex.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

- a. het versneld afvoeren van hemelwater afkomstig vanaf nieuw verhard oppervlak (nieuwe tuinbouwkas) in A-water 007527 ter plaatse van Hogeweg te Nieuwaal;
- b. het dempen van B-water 110884 en het beduikeren van B-water 033293 ter plaatse van Hogeweg te Nieuwaal en ter compensatie het verbreden van C-water 085248 ter plaatse van de Van Heemstraweg te Zuilichem;

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 15 maart 2018 en geregistreerd onder nummer 2018032540. De aanvraag is diverse malen aangevuld/aangepast.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur Waterschap Rivierenland 2014. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Ten aanzien van punt a:

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.1: 'Werksaamheden in oppervlaktewaterlichamen', beleidsregel 5.14: 'Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen' en beleidsregel 5.16: 'Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak'.
- Door de bouw van een kas is er een toename van verhard oppervlak. Hierdoor wordt hemelwater sneller afgevoerd. Om deze versnelde afvoer terug te brengen naar de landelijke norm, moet volgens beleidsregel 5.16 compensatie gerealiseerd worden.
- De vereiste compensatie is gebaseerd op een T=50-bui. Als vuistregel geldt hiervoor dat er 580 m³/ha gecompenseerd moet worden. Maximaal 75% hiervan mag worden uitgevoerd in een bassin/silo en voor minimaal 25% moet een nieuwe water worden gegraven.
- De aanvrager heeft aangegeven gebruik te willen maken van gedeeltelijke compensatie in een silo.
- Aangezien de aanvrager 8.000 m² nieuw verhard oppervlak zal gaan aanbrengen, moet de aanvrager 464 m³ waterberging realiseren. In de silo moet 348 m³ ruimte voor waterberging worden vrijgehouden en in oppervlaktewater moet 116 m³ waterberging worden gerealiseerd. Dit komt overeen met **387 m²** wateroppervlak.
- In beleidsregel 5.16 is onder meer bepaald dat het te realiseren wateroppervlak in het peilvak moet worden gerealiseerd daar waar de lozing van het hemelwater plaatsvindt.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op de realisatie van waterberging in een lager gelegen peilvak ten opzichte van het peilvak waarin wordt geloosd.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat de lozing niet tot problemen zal gaan leiden in het peilvak en dat het compenseren in het lager gelegen peilvak geen negatieve hydrologische effecten zal geven.

- De aanvrager heeft aangegeven dat compenseren in het peilvak van de lozing niet mogelijk is wegens gebrek aan ruimte.
- De te vergraven C-watergang zal na oplevering bij de eerstvolgende leggerwijziging een B-status krijgen.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden is om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Ten aanzien van punt b:

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.1: 'Werzaamheden in oppervlaktewaterlichamen', beleidsregel 5.6 Het plaatsen van dammen met duikers in wateren en beleidsregel 5.14: 'Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen'.
- In beleidsregel 5.6 is onder meer bepaald dat alleen watervergunning wordt verleend indien de dam met duiker wordt aangelegd ter ontsluiting van een perceel welke niet op een andere manier is of kan worden ontsloten.
- De onderhavige aanvraag heeft echter betrekking op het aanleggen van een lange duiker in een te dempen B-water ten behoeve van de afwatering van C-wateren die ten gevolge van de demping van B-wateren anders niet meer zouden kunnen afwateren.
- De duiker wordt aangelegd ten behoeve van het realiseren van een tuinbouwkas.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Aanvrager heeft aangegeven dat de kas niet kan worden gerealiseerd als de twee B-watergangen niet mogen worden gedempt of worden voorzien van duikers.
- Het volledig dempen van B-water 033293 is niet mogelijk omdat deze nog een afvoerende functie heeft.
- De aanvrager wil daarom duikers met een diameter van 800 mm toepassen bij de demping om zodoende de waterafvoer te garanderen en te waarborgen.
- Daarnaast zal de aanvrager voor het verlies aan berging de te dempen en de te beduikeren B-wateren volledig compenseren door het graven/verbreden van water. Ten gevolge van de demping en beduikering gaat er **453 m³** wateroppervlak verloren.
- De aanvrager zal dit wateroppervlak compenseren in een lager gelegen peilvak.
- De aanvrager zou in dit geval dus door een strikte toepassing van de huidige beleidsregel onevenredig in zijn belangen worden geschaad.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat daarom voldoende reden is om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje “Regelen en aanvragen”.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.