

OMGEVINGSVERGUNNING nr. 3529

uitgebreide procedure

Het College van burgemeester en wethouders heeft op 10 februari 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van een champignonkwekerij, realiseren van een laad- en loskuil, aanleggen van een uitrit en wijzigen van het bouwblok. De aanvraag gaat over Meerkensweg 14 in Volkel, kadastraal bekend als gemeente Uden, sectie P, nummer 920. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 3529.

Besluit

Het College van burgemeester en wethouders besluit, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

1. bouwen;
2. uitrit aanleggen;
3. milieuverantwoord ondernemen;
4. Handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening.

Procedure

Wij hebben de besluitvormingsprocedure uitgevoerd volgens artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wij hebben de aanvraag voor de activiteit bouwen getoetst aan artikel 2.1.1.a, de activiteit uitrit aanleggen getoetst aan artikel 2.1.1.b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wij hebben de aanvraag voor de activiteit milieuverantwoord ondernemen getoetst aan artikel 2.1.1.e, de activiteit uitrit aanleggen getoetst aan artikel 2.1.1.b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Ook hebben wij uw aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Uw aanvraag voldoet aan de voorschriften en daarom besluiten wij de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Het bestemmingsplan Buitengebied 2006 is gewijzigd voor wat betreft de bestemming "Agrarisch gebied" in die van "Agrarische bedrijven" en "Agrarische bedrijven" in "Agrarisch gebied" op het perceel Meerkensweg 14, een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte plankaart.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stukken bijgevoegd:

- Aanvraagformulier met stempeldatum ontvangst d.d. 10 februari 2011
- Akoestisch onderzoek met datum d.d. 30 augustus 2011
- Rapportage beheersbaarheid van Brand met datum d.d. 26 mei 2011
- Tekening BT1 met stempeldatum 10-05-2011
- Tekening BT2 met stempeldatum 07-12-2010
- Tekening B1-2 met stempeldatum 10-05-2011

- Tekening B2-2 met stempeldatum 10-05-2011
- Tekening BA01 met stempeldatum 06-05-2011
- Tekening BA02 met stempeldatum 06-05-2011
- Tekening IR01 met stempeldatum 08-02-2011

Nog in te dienen gegevens en bescheiden

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moet u de volgende bescheiden nog indienen:

1. Statische berekeningen

Beroepsclausule

U en andere belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Inwerkingtreding

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking een beroepschrift worden ingediend. De beschikking treedt in werking na het verstrijken van deze termijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Wanneer u of andere belanghebbenden van mening zijn dat het besluit niet in werking mag treden gelet op de diverse belangen, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Uden, 6 december 2011

namens Burgemeester en wethouders van Uden

ing. C.G.A. van Dalen
hoofd afdeling Bouwen en Milieu

Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning voor het vergroten van een champignonkwekerij, realiseren van een laad- en loskuil, aanleggen van een uitrit en wijzigen van het bouwblok op Meerkensweg 14 in Volkel.

Procedureel	4
Voorschriften	
- het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
- het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen	6
- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk	7
Overwegingen	16
Toetsingsdocumenten	26

Procedureel

Gegevens aanvrager

Op 10 februari 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Dhr. Voet aan de Meerkensweg 14 .

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
het vergroten van een champignonkwekerij, realiseren van een laad-en loskuil, aanleggen van een uitrit en wijzigen van het bouwblok.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

1. bouwen;
2. uitrit aanleggen;
3. milieuverantwoord ondernemen;
4. Handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 10 mei 2011. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 28 dagen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Ter inzage legging

Tussen 22 september 2011 en 30 november 2011 heeft een ontwerp van de deze beschikking ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Voorschriften

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Aan deze activiteit zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Er moet gebouwd worden met inachtneming van het Bouwbesluit en de bepalingen van de Bouwverordening van de gemeente Uden.
2. Uiterlijk 3 weken voordat met de werkzaamheden wordt gestart moeten de onderstaande stukken bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn ingediend:
 - tekeningen en/of berekeningen van de gewapende beton-, staal-, systeemvloer-, hout- en spantconstructies.
3. De kleur en kwaliteit van de materialen moet in overeenstemming zijn met die van het bestaande gebouw.
4. De aansluiting van oud en nieuw metselwerk moet gaaf worden uitgevoerd.
5. Het bouwplan moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bijgevoegde geluidsrapportage.
6. Na gereed zijn van de werkzaamheden en voor ingebruikname van het bouwwerk moet met een geluidmeting worden aangetoond dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde geluidseisen. De resultaten van het onderzoek moeten aan de afdeling Bouwen en Milieu worden verstrekt.
7. Voor, tijdens en na de bouw mag er niet worden gebronneerd.
8. Indien er voor, tijdens of na de bouwwerkzaamheden bronnering plaatsvindt, moet hiervoor goedkeuring worden gevraagd bij Waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch. Dit kan via telefoonnummer (073) 6158333 of per email: waterwetloket@aaenmaas.nl
9. Indien bij de bouw vrijkomende grond wordt hergebruikt op een andere bestemming dan op het betreffende perceel, dient u contact op te nemen met de gemeente waar de grond naartoe wordt getransporteerd. Indien de grond hergebruikt wordt in de gemeente Uden dan dient van deze grond een bewijs te worden overgelegd dat deze grond geschikt is voor hergebruik. Hierover moet u contact opnemen met de heer Van den Elzen van de afdeling Bouwen en Milieu, bereikbaar via telefoonnummer (0413) 281450.
10. Het hemelwater mag niet worden afgevoerd op het gemeentelijk riool, maar dient te worden afgevoerd naar een in de nabijheid gelegen sloot of dient te worden geïnfiltreerd in de bodem. Voor de opvang en het transport van het hemelwater mogen géén uitlogende materialen worden gebruikt.
11. Indien het hemelwater wordt geïnfiltreerd moet hierover contact worden opgenomen met de heer Arts, bereikbaar op telefoonnummer (0413) 281210.
12. Indien het hemelwater op een sloot wordt geloosd, moet hiervoor goedkeuring worden aangevraagd bij Waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch. Dit kan via telefoonnummer (073) 6158333 of per email: waterwetloket@aaenmaas.nl
13. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in of nabij een watergang dient hierover contact te worden opgenomen met Waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch. Dit kan via telefoonnummer (073) 6158333 of per email: waterwetloket@aaenmaas.nl
14. Indien water wordt onttrokken uit een bestaande watergang, dient hierover contact te worden opgenomen met Waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch. Dit kan via telefoonnummer (073) 6158333 of per email: waterwetloket@aaenmaas.nl
15. Indien tijdens de bouw detail-, of materiaalkeuzes worden gemaakt die niet voldoende uitgewerkt waren bij de vergunningaanvraag, en waarvan is aangenomen dat deze voldoen aan het Bouwbesluit, dient bij twijfel ten genoegen van de met het toezicht belaste ambtenaar alsnog aangetoond te worden dat aan het Bouwbesluit wordt voldaan.

Het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen

Aan deze activiteit zijn de volgende voorschriften verbonden:

- De inrit moet aangelegd worden volgens bijgevoegde tekening van een standaard bedrijfsinrit.
- De inrit moet voldoen aan de normen en eisen van een standaard bedrijfsinrit (zie bijgevoegde tekening standaard bedrijfsinrit)
- U dient rekening te houden met eventuele liggingen van kabels en leidingen.(klikmelding)
- Als er begonnen wordt aan het realiseren van de inrit dient er contact opgenomen te worden met Henry Scheffers telefoonnummer 14-0413.
- De inrit wordt door de aanvrager zelf gerealiseerd.
- De te realiseren inrit moet minimaal 4.50 meter van binnenkant bomen blijven.

Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

- ADR:
Accord européen relatif aux transport internationaux de marchandises dangereux par route.
- Bedrijfsriolering:
Voorziening voor de afvoer van afvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool of naar een andere voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater.
- Bevoegd gezag:
Het College van burgemeester en wethouders.
- Brandveiligheidsopslagkast:
Een zelfstandige niet betreedbare opslagvoorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
- CMR-stoffen:
Stoffen of preparaten die volgens bijlage 1 bij richtlijn nr. 67/548/EEG geclassificeerd zijn als Kankerverwerkend categorie 1 of 2 en/of als Mutageen categorie 1 of 2 en/of als “voor de voortplanting giftig” categorie 1 of 2. Het handelt dus alleen om producten die het symbool “T” (Giftig) toegekend hebben gekregen.
- Equivalent geluidsniveau (LAeq):
het energetisch gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01, maart 1981.
- Gevaarlijke stof:
Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de IMDG-code.
- Geluidsgevoelige bestemming:
Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stbl. 1982,465)

- Langetijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$):
Beoordelingsgrootte voor het energetisch gemiddelde geluidsniveau van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999.
- Lekbak:
Vloeistofdichte voorziening met beperkte opvangcapaciteit, waarvan de bodembeschermende werking door gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt gewaarborgd. De lekbak moet zodanig zijn uitgevoerd dat deze bestand is tegen de inwerking van vloeistoffen die er boven worden opgeslagen.
- Maximaal geluidsniveau (L_{Amax}):
Beoordelingsgrootte van geluiden die kortstondig optreden, zijnde de hoogste aflezing van de geluidsmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F").
- Openbaar riool:
Gemeentelijke voorziening voor inzameling en transport van afvalwater.
- Opslagvoorziening:
Een voorziening bestemd voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
- PGS 15:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie Verkeer en Waterstaat.
- Riolering:
Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
- Verwaarloosbaar bodemrisico:
Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een stof, verwaarloosbaar is gemaakt.
- Vloeistofkerende voorziening:
Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken.
- Woning:
Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt.

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht geworden is, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Algemeen

1. De inrichting is schoon en verkeert in goede staat van onderhoud.
2. De openbare weg en de toegang tot een woning en/of een bedrijf worden niet versperd.
3. De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting is zodanig afgesteld dan wel afgeschermd dat de lichtbron buiten de inrichting niet direct waarneembaar is.

Geluid

4. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, gemeten en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industriela-waai', van 1999, bedraagt op de hieronder aangegeven plaatsen en tussen de aangegeven tijdstip-pen niet meer dan de aangegeven waarden.

Tabel 1: RBS

	Dagperiode 07.00-19.00 uur in dB(A)		Avondperiode 19.00-23.00 uur in dB(A)		Nachtperiode 23.00-07.00 uur in dB(A)	
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
Gevel woningen van derden	40	70	35	65	30	60

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 2 van het akoestisch rapport met projectnummer: 2917ao0211 v3, datum 30 augustus 2011 uitgevoerd door G&O consult.

5. De geluidreducerende maatregelen (geluidschermen/keerwand/aarden wal), zoals genoemd op pagina 12 van het akoestisch rapport met projectnummer: 2917ao0211 v3, datum 30 augustus 2011 uitgevoerd door G&O consult, dienen binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze milieu-vergunning te zijn uitgevoerd.
Binnen 2 maanden na realisatie van de geluidreducerende maatregelen dient een rapport van een controlemeting geluid op woningen van derden ter beoordeling aan het bevoegd gezag te worden overlegd. Indien uit dit rapport blijkt dat onverhoopt nog niet voldaan wordt aan geluidsgrens-waarden uit voorschrift 1, dan dienen aanvullende geluidreducerende maatregelen te worden toe-gepast, zodat hieraan wel voldaan kan worden.
6. Op het bedrijfsterrein dient een maximale snelheid van 10 km/uur te worden gehandhaafd.
7. De inrichtinghouder dient eigen chauffeurs en chauffeurs van klanten de volgende instructie te verstrekken: 'Op het terrein van de inrichting dient een rustig rijgedrag te worden gehanteerd'.

Toelichting:

Rustig rijgedrag houdt onder andere in het rijden met laag toerental, het rustig optrekken, ma-noeuvreren en afremmen.

8. Het equivalent geluidsniveau (L_{Aeq}) vanwege motorvoertuigen buiten het terrein van de inrichting, die op weg zijn naar of afkomstig zijn van de inrichting, bepaald overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift 2006 als bedoeld in artikel 110d, van de Wet geluidhinder, bedraagt op de gevel van woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen en tussen de in tabel 2 aangegeven tijdstippen niet meer dan de hierin aangegeven waarden.

Tabel 2: Indirecte hinder

Dagperiode 07.00-19.00 uur in dB(A)	Avondperiode 19.00-23.00 uur in dB(A)	Nachtperiode 23.00-07.00 uur in dB(A)
L_{Aeq}	L_{Aeq}	L_{Aeq}
50	45	40

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 2 van het akoestisch rapport met projectnummer: 2917ao0211 v3, datum 30 augustus 2011 uitgevoerd door G&O consult.

Bodem

Algemeen

9. Naar aanleiding van in de inrichting plaatsvindende bodembedreigende activiteiten worden bodembeschermende voorzieningen en maatregelen getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.
10. De opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen, de compostplaat alsmede de niet genoemde delen van inrichting, waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke (vloeistoffen) op of in de bodem kunnen komen, zijn voorzien van een vloeistofkerende voorziening.
11. Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank worden opgeslagen, heeft een opvangcapaciteit van tenminste 110% van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.
12. Indien blijkt dat de bodem na het van kracht worden van deze beschikking is verontreinigd dan wel dreigt te worden verontreinigd ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting, zonder dat er sprake is van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming of in de zin van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer:
- wordt dit terstond aan het bevoegd gezag gemeld;
 - worden de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door het bevoegd gezag goed te vinden wijze bepaald;
 - worden maatregelen om (verdere) verontreiniging te voorkomen genomen en wordt de opgetreden verontreiniging van bodem- en/of grondwater zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag op een door deze goed te keuren wijze, binnen een bepaalde termijn, ongedaan gemaakt;
 - worden eventuele tanks en/of andere objecten (zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels), die met de verontreinigende stof in aanraking zijn geweest, op aantasting gecontroleerd en zonodig hersteld of vervangen;
 - wordt een door het bevoegd gezag goed te keuren saneringsrapport overgelegd nadat de verontreinigingen zijn verwijderd.

Dit voorschrift blijft van kracht gedurende een periode van 5 jaar nadat deze beschikking haar geldigheid heeft verloren.

Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

13. De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen wordt in een duidelijke werkinstructies ter bescherming van de bodem vastgelegd.
14. In de werkinstructies als bedoeld in het vorige artikel is ten minste aangegeven op welke wijze:
 - a. de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd;
 - b. er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden, en
 - c. is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.
15. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen de inrichting bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de werkinstructies als bedoeld in voorschrift 11, dat deze worden nageleefd en binnen de inrichting zodanig aanwezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen.
16. De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen vinden zodanig plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken.
17. Morsingen en lekkages worden overeenkomstig de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in voorschrift 12, verholpen en opgeruimd.
18. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de in het kader van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen en middelen ter bescherming van de bodem binnen de inrichting in voldoende mate aanwezig zijn en dat er voldoende, in het gebruik van deze middelen, geïnstrueerd personeel aanwezig is.
19. Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging, worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor het bevoegd gezag.
20. Een bodembeschermende voorziening is zodanig uitgevoerd dat:
 - a. gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd;
 - b. er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd.
21. Een bodembeschermende voorziening is bestand tegen de inwerking van de desbetreffende vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen.
22. Brandbare vloeistoffen die op een bodembeschermende voorziening zijn gemorst worden direct opgeruimd.
23. Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank wordt opgeslagen, heeft een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.

Lucht

24. Een stook- of verwarmingsinstallatie is zo afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt. Hiertoe wordt aan de stook- of verwarmingsinstallatie en het verbrandingsgasafvoersysteem eenmaal per jaar onderhoud verricht. Op een stook- of verwarmingstoestel met een nominale belasting van 130 KW op bovenwaarde of hoger wordt bij ingebruikname en vervolgens tenminste eenmaal per twee jaar een beoordeling uitgevoerd op noodzakelijke afstelling en onderhoud ten einde aan eerste volzin te voldoen. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties geschieden door:
- een voor die activiteit of activiteiten ingevolge de Certificeringsregeling voor het uitvoeren van onderhoud aan stookinstallaties gecertificeerde rechtspersoon, of
 - een ander rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.
25. Bewijzen van de jaarlijkse reiniging en beoordeling worden tenminste 5 jaar in de inrichting bewaard.

Afvalstoffen

Algemeen

26. Afvalstoffen worden in de inrichting niet op of in de bodem gebracht of verbrand.
27. Afvalstoffen kunnen zich niet in de omgeving verspreiden.
28. In de inrichting ontstane afvalstoffen worden opgeslagen in houders (vaten, containers e.d.) of een ruimte en zo vaak als noodzakelijk uit de inrichting afgevoerd.
29. Recyclebaar kunststofafval, wit- en bruingoed, glasafval indien meer dan 30 kg per week, houtafval indien meer dan 2000 kg per jaar, metaalafval indien meer dan 2000 kg per jaar en groente-, fruit- en tuinafval worden van elkaar gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven.
30. Gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot verschillende categorieën worden van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven.
31. Aan rotting en bederf onderhevig afval wordt bewaard in gesloten houders (vaten, containers e.d.) of besloten ruimte.
32. Direct na het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten wordt de inrichting of het betreffende inrichtingsgedeelte in een schone en ordelijke staat gebracht. Hiertoe worden machines, procesinstallaties, opslag(ruimten), voorzieningen en dergelijke tenminste ontdaan van stoffen, bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
Dit voorschrift blijft van kracht gedurende een periode van 5 jaar nadat deze beschikking haar geldigheid heeft verloren.

Afvalwater

33. Bedrijfsafvalwater dat op een openbaar riool wordt geloosd:
- belemmert niet de doelmatige werking;
 - van dat riool,
 - van een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,
 - van de apparatuur die behoort bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk;
 - belemmert niet de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk;
- heeft geen of zo beperkt mogelijke nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
34. Bedrijfsafvalwater dat:
- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat,
 - zand bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald met een testzeef volgens ISO 3310-1, uitgave juli 1990,
 - bedrijfsafvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen,
 - bedrijfsafvalstoffen bevat, waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terecht komen,
 - een gevaarlijke afvalstof is of bevat, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt,
 - stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt,
- wordt niet op het openbaar riool geloosd.
35. Bedrijfsafvalwater, waarvan in enig steekmonster:
- de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden hoger is dan 10 of lager is dan 6,5;
 - de temperatuur hoger is dan 30°C;
 - de concentratie aan plantaardige of dierlijke oliën en vetten hoger is dan 300 mg/l (bepaald volgens NEN 6671 dan wel NEN 6672, beide uitgave 1994);
 - de concentratie aan minerale olie hoger is dan 20 mg/l (bepaald volgens NEN 6675);
 - de concentratie aan sulfaat hoger is dan 300 mg/l;
- wordt niet op het openbaar riool geloosd.
36. Verontreinigd afvalwater, met uitzondering van sanitair afvalwater, is te allen tijde te bemonsteren. Hiertoe is een doelmatige controlevoorziening, zoals een controleput, aanwezig. Deze controlevoorziening is aangebracht op een punt waar de verontreinigde afvalwaterstroom niet is vermengd of verdund met de sanitaire afvalwaterstroom of ander afvalwater. De afmetingen zijn minimaal 30 x 30 cm met een diepte van 30 cm beneden de onderkant van het rioolstelsel waarbij de inlaat hoger is gelegen dan de uitlaat.
37. Indien blijkt dat het afvalwater na het van kracht worden van deze beschikking is verontreinigd dan wel dreigt te worden verontreinigd ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting, zonder dat er sprake is van een ongewoon voorval in de zin van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer:
- wordt dit terstond aan het bevoegd gezag gemeld;
 - worden de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door het bevoegd gezag goed te vinden wijze bepaald;
 - worden maatregelen genomen om (verdere) verontreiniging te voorkomen.
 - Dit voorschrift blijft van kracht gedurende een periode van 5 jaar nadat deze beschikking haar geldigheid heeft verloren.

Voorzieningen afvalwater

38. Bedrijfsafvalwater afkomstig van het schoonmaken van de cellen, passeert, vóór vermenging met ander bedrijfsafvalwater of sanitair afvalwater, een zuiveringsvoorziening.
39. De zuiveringsvoorziening bestaat tenminste uit een slibvangput.
40. Een slibvangput waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid:
 - werkt doelmatig;
 - wordt zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is, gereinigd;
 - is gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7087 uitgave 1990 en de daarbij behorende bijlage met correctieblad(en), en
 - is te allen tijde voor controle bereikbaar.

Energie

Registratie energie

41. Het jaarlijkse water-, gas-, elektriciteitsverbruik en het verbruik van de overige energiebronnen van de inrichting wordt geregistreerd.
42. Registraties van het energieverbruik zijn tenminste 5 jaar in de inrichting bewaard.

Onderzoek energie

43. Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%, worden uitgevoerd.

Opslag gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

44. Verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen, met uitzondering van de noodzakelijke werkvoorraad, worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. In de opslagvoorziening worden daarnaast uitsluitend aanverwante stoffen (die niet onder het ADR vallen) opgeslagen. Van de gevaarlijke stoffen van de klasse 9 worden uitsluitend de milieugevaarlijke stoffen in een opslagvoorziening opgeslagen.
45. Onder een werkvoorraad gevaarlijke stoffen wordt verstaan de voorraad gevaarlijke stoffen welke ten behoeve van de bedrijfsvoering in een werkruimte of nabij een procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld. De werkvoorraad is strikt noodzakelijk. De grootte ervan is in principe afgestemd op het verbruik van één dag. Gevaarlijke stoffen die in afwachting zijn van opslag of afvoer vallen niet binnen de definitie van werkvoorraad.
46. De opslag van de werkvoorraad bevindt zich niet in een rijroute van vorkheftrucks of andere transportmiddelen.
47. De gevaarlijke stoffen die als werkvoorraad in een werkruimte of nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, worden bewaard in deugdelijke en gesloten verpakking, die bestand is tegen de betreffende gevaarlijke stof.

48. In een opslagvoorziening, met uitzondering ten behoeve van monsternamen en ter bestrijding van een lekkage of calamiteit, vinden geen aftap- of overtapwerkzaamheden plaats. Ompakwerkzaamheden vinden slechts plaats indien de primaire verpakking niet wordt geopend.
49. Lege, ongereinigde verpakking wordt opgeslagen overeenkomstig de voorschriften van hoofdstuk 3 van de PGS 15.

Productopvang

50. Een opslagvoorziening is zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof redelijkerwijs niet uit de voorziening kan stromen. Daartoe heeft de opslagvoorziening een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste emballage, doch (als dat méér is) ten minste 10% van de inhoud van de totale emballage. De opvangvoorziening is voldoende bestand tegen de opgeslagen stoffen. In de opvangvoorziening bevinden zich geen openingen die in rechtstreekse verbinding staan met de riolering.

Brandveiligheidsopslagkasten

51. Een brandveiligheidsopslagkast waarvan het eerste gebruik dateert van vóór 1 januari 2006 moet ten minste voldoen aan NEN 2678.

Verpakking en etikettering

52. De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen is zodanig dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - de verpakking tegen normale behandeling bestand is.
- Aan dit voorschrift wordt in ieder geval voldaan indien de gevaarlijke stoffen zijn verpakt conform de bepalingen van de Verenigde Naties zoals verwoord in de "Recommandations on the Transport of Dangerous Goods" (Oranje Boek).
53. De etikettering van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen is zodanig dat de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
54. Voorzieningen zijn getroffen om beschadiging van emballagemateriaal ten gevolge van transportactiviteiten te voorkomen.

Onverenigbare combinaties

55. Gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan waarbij sterke verhoging van temperatuur of druk optreedt of waarbij gassen kunnen ontstaan die giftiger of brandbaarder zijn dan op grond van de eigenschappen van één van de stoffen is te verwachten, worden gescheiden van elkaar opgeslagen.

Gebruik opslagvoorziening

56. Indien verpakte gevaarlijke stoffen gestapeld worden opgeslagen, is de verpakking op veilige wijze gestapeld, waarbij rekening gehouden wordt met de sterkte van de verpakking.
57. Breekbare (glazen) enkelvoudige verpakking worden niet gestapeld.

58. De opslagvoorziening wordt regelmatig gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige emballage.

Incidenten met gemorste gevaarlijke stoffen

59. Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen die in een opslagvoorziening zijn vrijgekomen worden zo snel mogelijk opgeruimd. Daartoe zijn in of nabij de opslagvoorziening materialen aanwezig om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te absorberen. De aard en hoeveelheid van deze materialen zijn afgestemd op de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen, en de grootte van de aanwezige verpakkingen.
Indien een verpakking lekt, wordt deze lekkage onmiddellijk verholpen; bijvoorbeeld door lek-kende vaten in overmaatse vaten te plaatsen. Bij lekkage wordt ontwikkeling en verspreiding van giftige of explosieve stoffen of stankstoffen tot een minimum beperkt door doelmatige ventilatie, beperking van verspreiding van de vloeistof en snelle opname door middel van absorptiemateri-aal.
60. Binnen de inrichting is een instructie aanwezig die de te nemen maatregelen bij een lekkage of een incident met gevaarlijke stoffen beschrijft. De bedrijfsleiding houdt deze instructie actueel en licht (eventuele) werknemers hierover in.
61. Op een duidelijk zichtbare plaats bij de toegang tot de inrichting of bij de portier is een duidelijk leesbare instructie aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van een calamiteit. Deze instructie bevat gegevens van instanties of personen waarmee in het geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen.

Rook- en vuurverbod, blustoestellen

62. Binnen een opslagvoorziening en tevens binnen een afstand van 2 m daarbuiten wordt niet ge-rookt en is geen open vuur aanwezig. Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening is op daartoe geschikte plaatsen met betrekking tot dit verbod een pictogram overeenkomstig NEN 3011 aan-gebracht.
63. Nabij de opslagvoorziening is ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. De keuze van het type blustoestel is zodanig dat deze geschikt is om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

Veiligheidssignalering, veiligheidsinformatiebladen, instructies

64. Aan de buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur zijn op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden. Op daartoe geschikte plaatsen zijn de betreffende gevaarsymbolen aangebracht:
- voor wat betreft de opslag van (licht) ontvlambare vloeistoffen, het pictogram "ontvlambare stoffen of hoge temperatuur";
 - voor wat betreft de opslag van bijtende stoffen het pictogram "bijtende stoffen";
 - voor wat betreft de opslag van giftige stoffen het pictogram "giftige stoffen";
 - voor wat betreft de opslag van oxiderende stoffen het pictogram "oxiderende stoffen".
- Bij alle opslagvoorzieningen is het verbodsbord "vuur, open vlam en roken verboden" aange-bracht. In plaats van bovengenoemde symbolen mogen ook de "grote etiketten" behorende bij de klasse 3, 8, 6.1 en 5.1 zoals nader omschreven in ADR hoofdstuk 5.3.1 worden geplaatst.
65. Binnen de inrichting zijn veiligheidsinformatiebladen (VIB's) van de opgeslagen gevaarlijke stoffen beschikbaar. De VIB's voldoen aan EG-richtlijn 91/155/EEG.

Overwegingen

Activiteit inrichting

Voor de activiteit inrichting betreft deze aanvraag een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, volgens artikel 2.6 eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in verband met een verandering van de inrichting waarvoor al eerder vergunning werd verleend. De gevraagde vergunning heeft betrekking op een champignonkwekerij.

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. De inrichting behoort tot de hoofdcategorie 9.1 onder f, het telen, behandelen, verhandelen, opslaan of overslaan van landbouwproducten.

1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht /IPPC-richtlijn/BBT/Barim

Kader

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting wordt getoetst aan artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onder andere wordt getoetst of de voor de inrichting beste beschikbare technieken BBT worden toegepast (artikel 2.14 lid 1c Wabo). Aan de omgevingsvergunning worden voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen van die inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk bij voorkeur bij de bron, te beperken en ongedaan te maken (artikel 5.3 Besluit omgevingsrecht). De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken door het stellen van voorschriften en beperkingen niet kunnen worden voorkomen dan wel niet voldoende kunnen worden beperkt (artikel 2.14 lid 3 Wabo).

Voor beoordeling van de aanvraag is het van belang of de aanvraag betrekking heeft op een gpbv-installatie of op een inrichting type C. Indien de aanvraag betrekking heeft op een gpbv-installatie wordt bij beoordeling van de aanvraag gebruik gemaakt van de BBT-documenten als genoemd in tabel 1 en 2 van de bijlage van de Regeling omgevingsrecht. Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting type C wordt bij beoordeling van de aanvraag gebruik gemaakt van de BBT-documenten als genoemd in tabel 2 van de bijlage van de Regeling omgevingsrecht en kan een gedeelte van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim) van toepassing zijn.

Beoordeling

De aanvraag betreft veranderen van een champignonkwekerij. Dit betreft geen IPPC-inrichting.

Er is sprake van een inrichting type C. Op type C inrichtingen is Barim deels van toepassing. Dit betekent dat de inrichting vergunningplichtig blijft maar dat op basis van artikel 1.4 van dit besluit voor de hierin bepaalde onderdelen de voorschriften op grond van dit besluit voor de inrichting gelden. Vanwege de rechtstreekse werking van dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling kunnen in de vergunning geen voorschriften worden opgenomen die betrekking hebben op de daarin geregelde activiteiten en aspecten, tenzij dit besluit of bijbehorende regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften. In onderhavige aanvraag valt de activiteit ‘Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening’ onder de werkingssfeer van het besluit. De voorschriften verbonden aan dit besluit zijn rechtstreeks van toepassing. Voor de overige aspecten zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden.

Bij het beoordelen van de gevolgen van het milieu moet rekening worden gehouden met de in bijlage 1 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) genoemde documenten. In dit geval zijn relevant de Nederlandse emissierichtlijn (NeR), de Leidraad afval- en emissiepreventie en de Circulaire energie in de milieuvergunning.

Conclusie

Er is geen sprake van een gpbv-installatie.

De inrichting betreft een type C inrichting als bedoeld in Barim. De activiteit ‘Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening’ valt onder Barim en het daaraan gekoppelde Rarim. Voor het bepalen van BBT voor de verschillende milieucompartimenten is gebruik gemaakt van de relevante BBT-documenten genoemd in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). Beoordeelde beoordeling van onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning is hieronder per milieucompartiment verder uitgewerkt.

2. Wet milieubeheer/ Besluit milieueffectrapportage

Kader

In het Besluit milieueffectrapportage worden activiteiten genoemd waarvoor voorafgaand aan een procedure om een omgevingsvergunning een milieueffectrapport moet worden gemaakt of waarvan beoordeeld moet worden of een milieueffectrapport moet worden gemaakt. De activiteiten waarvoor dit geldt zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit milieueffectrapportage. De hierbij aangegeven drempelwaarden betreffen indicatieve waarden. Dit houdt in dat telkenmale op grond van de selectiecriteria genoemd in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling moet worden nagegaan of sprake is van belangrijke gevolgen voor het milieu (artikel 2 lid 5 Besluit milieueffectrapportage).

Beoordeling

De aanvraag heeft geen betrekking op activiteiten als genoemd in het Besluit milieueffectrapportage.

Conclusie

Er is geen sprake van MER-plichtige of een mer-beoordelingsplichtige bedrijfssituatie.

3. Vergunde situatie

Eerder is op 27 juli 2009 een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van de inrichting. Verder is er op 11 februari 2010 een melding ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer gedaan voor het wijzigen van de inrichting door een gedeelte van de verpakkingruimte in gebruik te nemen voor het huisvesten van seizoensarbeiders. Bij de brief van 1 maart 2010 is met voornoemde melding ingestemd. Ten opzichte van de vergunde bedrijfssituatie worden de volgende veranderingen aangevraagd;

- Het uitbreiden van de champignonkwekerij met 2 cellen. Elke cel bestaat uit 2 rijen stellingen, die uit 6 lagen bestaan. De stellingen hebben een afmeting van 1,40 breed en 36 meter lang. Dit betekent een teeltoppervlakte van 604,8 m² teeltoppervlakte per cel. Als gevolg van de gevraagde veranderingen wordt het teeltoppervlakte vergroot van 9.600 m² naar 10.886 m²;
- De verpakkingruimte wordt verplaatst naar een nieuw te realiseren gebouw. De bestaande verpakkingruimte wordt in gebruik genomen als koelcel;
- De nieuw te realiseren ruimte wordt in gebruik genomen als verpakkingruimte en fustenopslag. Aan de voorzijde van de nieuwe verpakkingruimte wordt een laad- en losdock gerealiseerd.

4. Geluid

Algemeen

Het geluidsonderzoek moet worden uitgevoerd volgens de ‘Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999’. De rapportage hiervan dient plaats te vinden conform bijlage 1 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006’. De beoordeling van de (berekende) geluidsbelasting, veroorzaakt door bronnen binnen (het terrein van) de inrichting, vindt plaats aan de hand van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening d.d. 21 oktober 1998.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Zolang een gemeente, zoals Uden, nog geen beleid ten aanzien van industrielawaai heeft vastgesteld, moet voor wat betreft de geluidsnormering bij vergunningverlening nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de Handreiking.

In tabel 4 van de Handreiking worden richtwaarden aanbevolen, die zijn gerelateerd aan de aard van de woonomgeving waarin de inrichting is gesitueerd. De inrichting is gesitueerd in een landelijke omgeving. De richtwaarden voor deze omgeving bedragen respectievelijk in de dag-, avond en nachtperiode 40/35/30 dB(A).

Maximaal geluidsniveau

In de Handreiking staat, dat piekgeluidsgrenswaarden bij voorkeur worden bepaald op 10 dB(A) getalswaarde boven de equivalente geluidsgrenswaarden. Op basis van de beschikbare kennis omtrent hinder door maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) wordt sterk aanbevolen, dat de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) echter niet hoger mogen zijn dan de grenswaarden 70/65/60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Indirecte hinder

De geluidsbelasting van het verkeer van en naar de inrichting buiten het terrein van de inrichting is beoordeeld overeenkomstig de circulaire Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting d.d. 29 februari 1996 (MBG 96006131). Op grond van deze circulaire geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) als etmaalwaarde.

Beoordeling akoestisch

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999'.

De geluidsbelasting veroorzaakt door het in werking zijn van onderhavige inrichting op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemmingen is berekend met het rekenprogramma Gemilieu, versie 1.90. De berekende geluidsbelasting (directe hinder) op de ontvangerpunten is vervolgens getoetst aan de geluidsgrenswaarden van het gebiedstype 'Landelijk gebied' uit tabel 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

De geluidsbelasting veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting, wat toe te schrijven is aan het in werking zijn van de inrichting (indirecte hinder), is getoetst aan de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' van 29 februari 1996.

Akoestische situatie

De volgende akoestisch relevante activiteiten vinden binnen de inrichting plaats:

- Aan- en afvoer diversen (verpakkingsmaterialen, afvalstoffen, bezinkwater, etc);
- Afvoer champignons;
- Verkeersbewegingen op terrein inrichting;
- Heftruck;
- Stationaire bronnen (o.a. ventilatoren, condensor, koelmotor, hogedrukreiniger);
- Vullen en legen champignoncellen.

In de directe nabijheid van de inrichting zijn diverse woningen van derden gelegen (Meerkensweg 9, 10, 12 (toekomstige en illegale woning) en 13). Dichtstbijgelegen is de woning Meerkensweg 12 op ca. 9 meter van de grens van de inrichting.

Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

De RBS heeft betrekking op de voor de geluidsuitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij een volledige capaciteit van de inrichting. Alle binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten worden tot de RBS gerekend.

$L_{Ar, AT}$

Uit het onderzoek blijkt, dat in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) ter plaatse van omliggende woningen kan worden voldaan aan de richtwaarde 'landelijke omgeving' van 40 dB(A) (etmaalwaarde)

voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met uitzondering van de toekomstige woning Meerkensweg 12 en de woning Meerkensweg 9. De overschrijdingen vinden alleen plaats in de nachtperiode.

L_{max}

Uit het onderzoek blijkt tevens, dat in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) ter plaatse van omliggende woningen in de dagperiode kan worden voldaan aan een grenswaarden voor het maximale geluidsniveau met uitzondering van de toekomstige woning Meerkensweg 12. De overschrijding vindt plaats in de nachtperiode.

Maatregelen

De overschrijding van de grenswaarden (gebiedstype 'Landelijk gebied', tabel 4, Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening) worden met name bepaald door de condensoren aan de zuidzijde van de inrichting en het aan- en afrijden, laden en lossen van vrachtwagens in de laadkuil.

Ten einde aan de grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau te kunnen voldoen, dienen ter hoogte van de condensoren aan de zuidzijde van de inrichting schermen van 1,25 meter hoogte te worden aangebracht met een lengte die minimaal gelijk is aan de lengte van de condensoren. Verder dient de laadkuil aan de zijde van de toekomstige woning Meerkensweg 12 van een scherm/keerwand/aarden wal te worden voorzien van 1,75 hoogte boven maaiveld. Deze maatregelen kunnen ons inziens vanwege de beperkte kosten en de hierdoor verkregen geluidreductie op woningen van derden geëist worden van de aanvrager.

Genoemde maatregelen zijn opgenomen in de voorschriften behorende bij de milieuvergunning. Tevens is in de voorschriften behorende bij de vergunning opgenomen, dat binnen 2 maanden na realisatie van de geluidreducerende maatregelen een rapport van een controlemeting geluid op woningen van derden ter beoordeling aan het bevoegd gezag dient te worden overlegd. Indien uit dit rapport blijkt dat onverhoopt nog niet voldaan wordt aan gestelde geluidsgrenswaarden, dan dienen aanvullende geluidreducerende maatregelen te worden toegepast, zodat hieraan wel kan worden voldaan.

Indirecte hinder

Uit de berekeningen in het rapport blijkt, dat aan de voorkeursgrenswaarden kan worden voldaan.

Conclusie

Het aspect geluid staat vergunningverlening niet in de weg.

5. Bodem

Kader

De best beschikbare technieken wat betreft het aspect bodem worden beschreven in het BBT-document "Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten" (hierna genoemd NRB). Dit document beschrijft welke activiteiten als bodembedreigend worden aangemerkt, welke beschermende maatregelen en voorzieningen moeten worden getroffen en in welke situaties de nulsituatie en de eindsituatie van de bodemkwaliteit worden vastgelegd.

Uitgangspunt voor bodembescherming is een verwaarloosbaar risico (niveau A) op bodemverontreiniging. Dit wordt bereikt door een optimale combinatie van bodembeschermende voorzieningen of maatregelen.

Verder gaat de NRB uit van de herstellplicht bij bodembelasting en/of verontreiniging. Voor die herstellplicht moet de nulsituatie en de eindsituatie van de bodemkwaliteit worden vastgelegd. Op die manier kan worden vastgesteld of de bodemkwaliteit in de tussenliggende periode is veranderd. Wanneer dat inderdaad het geval is, moet de bodemkwaliteit worden hersteld tot de oorspronkelijke situatie.

Beoordeling

In de inrichting vinden de navolgende potentieel bodemverontreinigende activiteiten plaats:

- Bestrijdingsmiddelen, in de vorm van Dimilin, maximaal aanwezig 5 liter;
- Ontsmettingsmiddelen, in de vorm van Formaline, maximaal aanwezig 75 liter;
- Reinigingsmiddelen, chloor, maximaal aanwezig 125 liter;
- Opslaan van dieselolie bij de aggregaat;
- Op- en overslag van doorgroeide compost/champost, op jaarbasis 11.440 ton.

Voor de opslag zijn de betreffende voorschriften van de PGS 15 opgenomen. Voor de inrichting is in december 1993 een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd. De opgeslagen hoeveelheden nemen weliswaar iets toe, maar de locatie van de bodembedreigende activiteiten zijn ongewijzigd. Er is derhalve geen aanpassing van het nulsituatie onderzoek noodzakelijk. Het doorlopen van het in hoofdstuk 3 van de NRB opgenomen stappenplan heeft geleid tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Dit wil zeggen dat tengevolge van de aangebrachte voorzieningen en maatregelen in combinatie met de opgenomen voorschriften, door de inrichting, een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging van enige relevantie aanwezig is.

Conclusie

Het aspect bodem staat vergunningverlening niet in de weg.

6. Lucht

Kader

Voor de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes, lood, koolmonoxide en benzeen zijn in bijlage 2 van Wm grenswaarden opgenomen. De concentraties van deze stoffen in de buitenlucht moeten hier minimaal aan voldoen, tenzij de bijdrage van de inrichting niet in betekenende mate is (zie amvb en regeling “Niet in betekenende mate bijdragen” (NIBM) en de Handreiking NIBM). Na verlening van derogatie en de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) per 1 augustus 2009 is de definitie van NIBM verschoven naar 3% van de grenswaarde. In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven.

Voor stookinstallaties zijn emissie-eisen vastgelegd in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties. Dit besluit is rechtstreeks van toepassing.

Het uitgangspunt voor vergunningverlening is dat de beste beschikbare technieken (BBT) worden voorgeschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Ner.

Beoordeling

Stook- en verwarmingsinstallaties

De stook- en verwarmingsinstallaties zijn zo afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt. Deze installatie wordt eenmaal per jaar gereinigd en beoordeeld op noodzakelijke afstellingen, onderhoud en reparatie. Bewijzen van de jaarlijkse reiniging en beoordeling moeten tenminste 5 jaar in de inrichting bewaard blijven.

Luchtkwaliteit

Het bedrijf verlengt en vergroot het teeloppervlakte voor het telen van de champignons. Vanuit de cellen vindt geen emissie van fijn stof plaats. Als gevolg van de uitbreiding van het teeloppervlakte neemt het aantal vervoersbewegingen niet toe ten opzichte van de vigerende vergunning van 23 juli 2009. Dit betekent dat aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer kan worden voldaan.

Conclusie

Het aspect lucht staat vergunningverlening niet in de weg.

7. Afvalstoffen en preventie

Kader

De best beschikbare technieken wat betreft het aspect afvalstoffen en preventie worden beschreven in het BBT-document “Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven” (PD09) (preventie handreiking) van december 2005. De handreiking behandelt vervoermanagement, waterbesparing, afvalpreventie en afvalscheiding en geeft ondergrenzen waarboven dit relevant wordt geacht.

- Vervoermanagement: Indien meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar voor verladers en uitbesteed vervoer en/of meer dan 1 miljoen transport kilometers per jaar voor eigen vervoerders, plaatsvindt;
- Waterbesparing: Voor besparing van water gelden geen ondergrenzen. Uitgangspunt is dat regenwater zoveel mogelijk ter plaatse in het milieu wordt teruggebracht door lozing op het oppervlaktewater of lozing in de bodem. In geval van een gescheiden rioolstelsel, kan daarop worden aangesloten. Bij bedrijfsterreinen met een relatief groot verhard (niet doorlaatbaar) oppervlak kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
- Afvalpreventie: Indien de hoeveelheid gevaarlijk afval (totaal Eural) boven de 2,5 ton per jaar ligt of de hoeveelheid bedrijfsafval meer bedraagt dan 25 ton per jaar.
- Afvalscheiding: De afvalstromen gevaarlijk afval en asbest, papier en karton en elektrische en elektronische apparaten moeten altijd worden gescheiden en gescheiden worden gehouden. Voor de overige afvalstoffen geldt de volgende ondergrens:

soort	richtlijn	soort	richtlijn	soort	Richtlijn
folie	0 kg	GFT/swill	200 kg	metalen	40 kg
EPS (piep-schuim)	1 rolcontainer 240 l (± 3 kg)	groenafval	200 kg	steenachtig materiaal / puin	0 kg; bij in- cident 1m³
plastic be- kertjes	± 500 beker- tjes	houten pallets	2 pallets (± 40 kg)	textiel	40 kg
overige kunststoffen	25 kg	overig houtaf- val	40 kg	glas- en steen- wol	25 kg
autobanden	5 banden	glazen verpak- kingen	0,5 rolcontainer 240 l (± 30 kg)	overig afval	redelijkerwijs per geval

Hierbij geldt dat de eisen in redelijke verhouding dienen te staan tot de belangen en dat in beginsel de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moeten worden toegepast.

Beoordeling

Vervoersmanagement

Bij Voet Meerkensweg bv zijn 50 mensen werkzaam en zijn er ca. 356 vervoersbewegingen per week. Het aantal transportkilometers bedraagt veel minder dan 1 miljoen km. per jaar. Ten gevolge van de aanvraag worden de ondergrenzen van het vervoersmanagement niet overschreden. Er worden geen voorschriften voor vervoersmanagement opgenomen.

(Afval)water

Hemelwater vanaf het dakoppervlak en het buitenterrein wordt geloosd op het oppervlaktewater. Het huishoudelijk bedrijfsafvalwater, het proceswater en het ketelspuiwater wordt geloosd op de gemeentelijke drukriolering. Daarnaast komt er van de ionenwisselaar regeneratiewater vrij. Op jaarbasis wordt er ca. 1.500 m³ hemelwater, 1.200 m³ huishoudelijk bedrijfsafvalwater, 4.000 m³ schoonspuitwater van de cellen, 14 m³ ketelspuiwater en 52 m³ regeneratiewater geloosd. Het hemelwater wordt op het oppervlaktewater geloosd en de overige afvalwaterstromen op de gemeentelijke drukriolering.

Afvalpreventie/scheiding

Binnen de inrichting komen de volgende afvalstromen vrij:

- Kunststoffen, 10.000 kg/jaar, afgevoerd naar Van Kaathoven groep;
- Bedrijfsafval, 10.000 kg/jaar, afgevoerd naar Van Kaathoven groep;
- Restant bestrijdingsmiddelen, 1 kg/jaar, afgevoerd naar Van Kaathoven groep;
- TL-lampen, 5 kg/jaar, afgevoerd naar milieustraat van de gemeente;
- Champost, 11.440 ton/jaar, afgevoerd naar erkende verwerker.

Binnen de inrichting is van bovenstaande afvalstromen maximaal 4 m³ aan kunststoffen en bedrijfsafval, 15 lege cans aan bestrijdingsmiddelen en 50 kapotte TL-lampen aanwezig.

Het gevaarlijk afval en bedrijfsafval bedraagt veel minder dan de ondergrens voor afvalpreventie. De productie van afvalstoffen overschrijdt de ondergrenzen van afvalscheiding. De hierboven beschreven afvalstromen worden ook gescheiden ingezameld en van het bedrijf afgevoerd. In de voorschriften worden de te scheiden afvalstromen opgenomen.

Conclusie

Het aspect afvalstoffen en preventie staat vergunningverlening niet in de weg.

8. Energie

Kader

De best beschikbare technieken wat betreft energie worden beschreven in de circulaire Energie in de milieuvergunning van oktober 1999 en de Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven (PD09) (preventie handreiking) van december 2005. Dit houdt in dat bij een hoger energieverbruik dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verdergaand onderzoek naar energiebesparing aan de orde is. De maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moeten in ieder geval worden uitgevoerd.

Verder zijn convenanten (convenant benchmarking energie-efficiency en de meerjarenafspraak energie-efficiency 2001-2012 (MJA2)) afgesloten. De inrichtingen die zich hierbij aansluiten stellen een energieplan op ter verbetering van de energie-efficiency in de productieprocessen. Het energieplan wordt ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voorgelegd. Het bevoegd gezag maakt daarbij gebruik van het advies van Senter Novem.

Voor grote industriële bedrijven geldt CO₂ emissiehandel.

Beoordeling

Het energieverbruik bedraagt meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar. Op jaarbasis wordt er 750.000 kWh aan elektriciteit en 80.000 m³ aan aardgas verbruikt. Binnen de inrichting zijn de navolgende energiebesparende maatregelen getroffen:

- HR+ verwarmingsketel;
- Warmtepomp;
- Isolatie in wanden, plafond en dak;
- TL-verlichting;
- Grondbuisventilatie voor zowel de verwarming als de verkoeling;
- Een bypass op grondbuizen en op de cellen;
- Dubbel glas.

Als gevolg van de genomen maatregelen achten wij een verdergaand onderzoek naar energiebesparing niet noodzakelijk. Wel zijn voorschriften opgenomen voor registratie van het energieverbruik.

Conclusie

Het aspect energie staat vergunningverlening niet in de weg.

9. Veiligheid

Kader

Het beleid inzake externe veiligheid is gericht op de beheersing van risico's voor de omgeving door:

- Het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
- Het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, waterwegen, wegen en spoorwegen);
- Het gebruik van luchthavens.

Externe veiligheid voor inrichtingen is verder uitgewerkt in het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi inclusief wijziging I, II en III). Deze regelingen hanteren de termen plaatsgebonden risico (pr) en groepsrisico (gr). Het pr drukt het risico uit op een plaats buiten een inrichting dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen een inrichting waarbij een gevaarlijke stof is betrokken. Het pr wordt uitgedrukt in kans per jaar en is een rekenkundig begrip. Voor al dan niet geprojecteerde kwetsbare objecten is de grenswaarde 10^{-6} . Voor al dan niet geprojecteerde beperkt kwetsbare objecten is de richtwaarde 10^{-6} .

Het gr drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval in een inrichting waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het gr is niet weer te geven in een risicocontour maar in een grafiek met op de horizontale as het aantal dodelijke slachtoffers en op de verticale as de cumulatieve kansen per jaar op ten minste dat aantal slachtoffers. Opgemerkt wordt dat in het Bevi geen normen voor het gr zijn vastgelegd. Er is vooralsnog gekozen om het gr als buitenwettelijke oriëntatiewaarde te hanteren. Het bevoegd gezag dient eventuele toename en overschrijding van het gr wel te motiveren.

De inrichtingen die onder het Bevi vallen kunnen worden onderscheiden in 2 groepen:

- Inrichtingen met zodanige specifieke kenmerken dat voor de vaststelling van het door de inrichting veroorzaakte risico een specifieke risicoanalyse moet worden uitgevoerd.
- Inrichtingen ten aanzien waarvan door de aard van de activiteit of de aard van de aanwezige stof(fen) een standaardbenadering kan worden gevolgd.

Van de inrichtingen van de eerste categorie kan het risico uitsluitend worden vastgesteld door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA). Voor inrichtingen die tot de tweede categorie behoren is een systematiek ontwikkeld waarbij per type inrichting afhankelijk van de aard van de daarin aanwezige gevaarlijke stoffen en de getroffen risicoreducerende maatregelen, uit een tabel kan worden afgelezen bij welke veiligheidsafstand tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de daarvoor geldende grensen richtwaarde is voldaan. De bedoelde veiligheidsafstanden zijn vastgelegd in de Revi.

Veiligheid wordt verder vergroot door onderhoudsregimes en door het treffen van voorzieningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van richtlijnen betreffende de specifieke installaties en activiteiten (bijvoorbeeld opslag van gevaarlijke stoffen) die een zeker risico met zich meebrengen.

Voor brandveiligheid van het gebruik van bouwwerken en van de bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen in bouwwerken en op open erven en terreinen gelden voor de voorschriften van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit).

Beoordeling

Voor de opslag van brandbare en / of gevaarlijke stoffen is een kast aanwezig. Hierin wordt ca. 205 kg aan gevaarlijke stoffen opgeslagen. De betreffende voorschriften uit de PGS 15 worden opgenomen in de vergunning.

Conclusie

Het aspect veiligheid staat vergunningverlening niet in de weg.

10. Overige aspecten

Koeling

De koeling van de koelcellen moeten voldoen aan de voorschriften van het Besluit ozonlaag afbrekende stoffen milieubeheer (Staatsblad 2003, nummer 360) en het Besluit geïmporteerde broeikasgasen milieubeheer (Staatsblad 2007, nummer 447). Daarnaast zijn op de koeling de voorschriften uit de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties in de gebruiksfase 2006 (Staatscourant 2006, nummer 235) van toepassing.

Omdat dit besluit en deze regeling een rechtstreekse werking hebben zijn hiervoor geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

Binnen de inrichting zijn de volgende installaties aanwezig:

- Koelcellen, R507 (azeotropisch HFC mengsel) met een inhoud van 20 kg en een vermogen van 17 kW;
- Machinekamer, R134a (tetrafluorethaan) met een inhoud van 60 kg en een vermogen van 150 kW;
- Klimaatkamer, R507 (HFC-mengsel) met een inhoud van 8 kg en een vermogen van 4 kW;
- Fustenopslag, R134a (tetrafluorethaan) met een inhoud van 61 kg en een vermogen van 110 kW

Ten aanzien van de kadaverkoeling is uitsluitend een voorschrift opgenomen met betrekking tot de toegankelijkheid van de koelinstallatie.

Gebruiksbesluit

Op 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking getreden. Dit besluit geeft onder meer algemene regels voor het brandveilig gebruik van gebouwen, de opslag van stoffen die zowel brandgevaarlijke als milieugevaarlijk zijn in beperkte hoeveelheden en voor de brandveilige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen. De voorschriften van dit besluit zijn van toepassing op elk gebruik van een bouwwerk, en zijn rechtstreeks werkzaam. Op 1 oktober 2010 is het brandveilig gebruiken van een bouwwerk als afzonderlijke activiteit in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht opgenomen.

De belangrijkste voorschriften van het Gebruiksbesluit die op deze inrichting van toepassing zijn, zijn onder andere voorschriften ten aanzien van het gebruik en onderhoud van stookinstallaties, het verbod op roken en open vuur, en de aanwezigheid en het onderhoud van brandslanghaspels en blusmiddelen. Met betrekking tot onderwerpen waarin het Gebruiksbesluit voorziet worden aan deze vergunning geen voorschriften verbonden.

In relatie tot de opslag van dieselolie en gevaarlijke stoffen zijn aanvullende voorschriften opgenomen met betrekking tot brandveiligheid.

Activiteit handelen in strijd met de regels van RO

Het verzoek om medewerking aan het wijzigen van de bestemming “Agrarisch gebied” in de bestemming “Agrarische bedrijven” en van “Agrarische bedrijven” in “Agrarisch gebied” ten einde door middel van een vormverandering van het bouwblok de realisatie van twee teeltcellen, een laad- en losruimte en een verwerkingsruimte op het perceel Meerkensweg 14 te Volkel mogelijk te maken;

Het college is op grond van artikel 26 bevoegd gezag en is bevoegd het plan overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening te wijzigen voor een aantal nader aangegeven (onderdelen van) bestemmingen, waaronder het wijzigen van de bestemming “Agrarisch gebied” in de bestemming “Agrarische bedrijven” en omgekeerd, indien wordt voldaan aan opgenomen toetsingscriteria.

Er wordt voldaan aan bedoelde criteria en derhalve geen bezwaar bestaat tegen wijzigen van de bestemming “Agrarisch gebied” in die van “Agrarische bedrijven” noch omgekeerd;

dat dit blijkt uit de bij dit besluit behorende onderbouwing en dat hierbij tevens wordt opgemerkt dat de minimale vaste afstanden uit de Wet geurhinder en veehouderij in acht zijn genomen.

Middels publicatie in het Udens Weekblad is het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan kenbaar is gemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van de planvoorschriften.

Naar aanleiding van deze publicatie zijn geen zienswijzen bij het college ingekomen.

Toetsingsdocumenten

De volgende toetsingsdocumenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokken.

Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

- Bij dit besluit behorende documenten

Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

- Bij dit besluit behorende documenten